

Solution d'encastrés modulaires

GreenSpace Accent Gridlight

Grâce à la famille GreenSpace Accent Modulaire, les commerçants peuvent à présent faire la transition des technologies CDM vers les technologies LED et bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent. Ils pourront ainsi réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable. Par ailleurs, l'installation est facile et rapide grâce aux deux clips de fixation. Ils pourront par ailleurs remplacer facilement leurs installations actuelles grâce à des diamètres d'encastrement standards. Pour les magasins de vêtements, GreenSpace Accent Modulaire est aussi disponible en plusieurs teintes spéciales pour s'assurer de montrer tous vos produits et vêtements sous leur meilleur jour: La solution PremiumWhite est la meilleure solution pour les magasins de vêtements pour faire paraître les couleurs riches et intenses tout en préservant la vivacité des blancs.

Avantages

- Remplacement aisé des luminaires encastrés CDM
- Rentabilité elévée par rapport aux luminaires CDM en raison de l'efficacité élevée du système
- Eclairage d'accentutation de haute qualité grâce à la lumière du réflecteur Perfect Accent

Fonctions

- Dimensions rétrofit avec luminaires CDM
- Teintes LED pour le commerce et recettes LED pour le rayon frais incluses
- Choisissez parmi trois produits : GD301B, GD302B et GD303B
- Disponible pour l'éclairage secteur normal (PSU), la gradation DALI simple (PSD), compatible DALI Interact (DIA) ou Interact sans fil (WIA)

Les données sont sujettes à changement

GreenSpace Accent Gridlight

Application

- Supermarchés
- Hypermarchés
- Grandes surfaces
- Boutiques de mode

Mises en garde et sécurité


- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant


Versions





GreenSpace Accent Gridlight-RS301B WH

Schéma dimensionnel









Détails sur le produit

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS301B_WH-DP09



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS301B_WH-DP08



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS301B_WH-DP10



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_BK-DP02



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_BK-DP06



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP01



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP04



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP05



GreenSpace Accent Gridlight

Détails sur le produit



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP11



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP12

GreenSpace Accent Gridlight

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Type d'optique	Faisceau semi-intensif
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc RAL 9003
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages	Code famille de produits
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1 unité	GD301B
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	1 unité	GD301B
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	1 unité	GD301B
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	2 unités	GD302B
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 unités	GD302B
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2 unités	GD302B
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	2 unités	GD302B
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 unités	GD302B
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	2 unités	GD302B

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	1'700 lm
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	3'900 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	3'400 lm
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	125 lm/W	3'500 lm
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	5'400 lm

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5'700 lm
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5'700 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	7'800 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14.4 W
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	23.5 W
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31.5 W
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	28.8 W
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	28 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	47 W
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	52 W
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	52 W
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	63 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	+10 à +35 °C
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 à +35 °C
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Non
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Non
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Non
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Non
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Non
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	Oui
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Non
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Non

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	1%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.