

Elastyczny i niedrogi system oświetlenia sieciowego dla sklepów detalicznych

GreenSpace Accent Gridlight

Rodzina produktów GreenSpace Accent ułatwia przejście z oświetlenia CDM na oświetlenie LED i pozwala uzyskać znaczne oszczędności energii przy rozsądnej inwestycji początkowej. Oprawa GreenSpace Accent Gridlight ma wymiary zgodne ze standardowym wycięciem, a także dokładnie określone opcje strumienia świetlnego, które maksymalnie przyspieszają i ułatwiają wymianę instalacji oświetleniowej na nową. Produkty Gridlight zapewniają również wiele przewodowych i bezprzewodowych opcji integracji i ściemniania. Do sklepów odzieżowych i spożywczych oprawy GreenSpace Accent Gridlight są oferowane ze specjalnymi elementami akcentującymi LED i LED Fresh Food do oświetlania żywności, które pozwalają zaprezentować towar w najatrakcyjniejszym świetle. Sprawdź nasze katalogi produktów dla branży odzieżowej i spożywczej, aby dowiedzieć się więcej o barwach światła PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost i Champagne.

Korzyści

- Umożliwia dyskretną instalację w sufitach o czystej i prostej architekturze
- Ułatwia projektowanie dzięki wymiarom CDM umożliwiającym wymianę starych systemów
- Niższy ślad węglowy dzięki energooszczędnemu oświetleniu LED
- Pozwala łatwo oświetlić wiele obszarów, ponieważ każdy głowica ma system obrotowy z przegubem Cardana

GreenSpace Accent Gridlight

Cechy

- Wymiary umożliwiające modernizację opraw CDM
- W zestawie znajdują się specjalne elementy akcentujące LED dla sklepów i LED Fresh Food do oświetlania żywności
- Trzy produkty do wyboru: GD301B, GD302B i GD303B
- Dostępne do zwykłego zasilacza (PSU), prostego ściemniania przez DALI (PSD), DALI zgodnego z InterAct (DIA) lub bezprzewodowego InterAct (WIA)


Zastosowanie


- Supermarkety
- Hipermarkety
- Sklepy wielkopowierzchniowe
- Sklepy z odzieżą


Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.

Rysunki techniczne










Więcej o produkcie

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS301B_WH-DP09



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS301B_WH-DP08



Więcej o produkcie

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS301B_WH-DP10



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_BK-DP02



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_BK-DP06



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP01



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP04



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP05



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP11



GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP12



GreenSpace Accent Gridlight

Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Typ optyki	Średni rozsył światła
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biały, RAL 9003
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Rodzina produktów
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1 jednostka	GD301B
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	1 jednostka	GD301B
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	1 jednostka	GD301B
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	2 jednostki	GD302B
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 jednostki	GD302B
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2 jednostki	GD302B
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	2 jednostki	GD302B
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	2 jednostki	GD302B

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	1 700 lm
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	2 700 lm
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	3 900 lm
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	125 lm/W	3 500 lm
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	5 400 lm
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5 700 lm
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	7 800 lm

GreenSpace Accent Gridlight

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14,4 W
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	23,5 W
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31,5 W
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	28,8 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	28 W
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	47 W
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	52 W
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	63 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Od +10°C do +25°C
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Od +10°C do +25°C
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Od +10°C do +25°C
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Od +10°C do +25°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Od +10°C do +35°C
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Od +10°C do +25°C
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	Od +10°C do +35°C
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Od +10°C do +25°C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nie
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nie
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nie
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nie
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nie
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	Tak
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nie

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nie dotyczy
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nie dotyczy
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nie dotyczy
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nie dotyczy
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nie dotyczy
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	1%

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
2023, Grudzień 6 - Dane wkrótce ulegną zmianie