PHILIPS

Lighting

TownGuide – Speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

TownGuide Performer

Die TownGuide Performer-Familie umfasst fünf markante und gleichzeitig moderne Formen: Flachkonus (BDP100), Wanne (BDP101), klassischer Kegel (BDP102), klassischer Pilz (BDP103), moderner Zylinder (BDP104) und eine ULR = 0 Version (BDP105). Alle sind in klarer und mattierter Ausführung erhältlich. Dank der breiten Auswahl an Lichtleistungen und Lichtfarben und verschiedenen Nutzlebensdauern gibt es immer eine Ausführung, die die Anforderungen der betreffenden Anwendung ideal erfüllt. Darüber hinaus bietet TownGuide Performer zahlreiche Optionen in Bezug auf Lichtregelsysteme, die auf intelligente Weise zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können - von eigenständigen LumiStep- und DynaDimmer-Systemen sowie SDU-Schalt-Dimm-Regelung bis hin zu nahtloser Remote-Connectivity mit der Lichtmanagement-Software CityTouch. Die Installation ist einfach und dank der Bajonettverbindung mit integrierter Kabelverschraubung im Aufsatz braucht die Leuchte zur Installation nicht geöffnet zu werden. Bei der Entwicklung der Leuchte hat Philips darauf geachtet, die Gesamtbetriebskosten so niedrig wie möglich zu halten. Und da TownGuide Performer eine spezielle und mit zahlreichen Regelungssystemen kompatible LED-Leuchte ist, ermöglicht sie im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung erhebliche Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten.

Vorteile

- Fünf bekannte und dennoch moderne Designs, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und sie noch besser zur Geltung bringen
- Eine große Auswahl an Optiken und der Einsatz von modernsten LED sorgen für einen einzigartigen Sehkomfort bei einer exakten Anpassung an lichttechnische Erfordernisse
- Erhebliche Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen Lösungen

Merkmale

- Hohe Vandalismusbeständigkeit
- CLO – konstantes Licht über die gesamte Lebenszeit
- Steckverbinder ermöglicht eine einfache Installation ohne Öffnen der Leuchte
- Energieeinsparung durch verschiedene Lichtregelungssysteme
- Langlebige LED-Technologie für eine maximale Lebensdauer

Anwendung

- Wohngebiete und Fußgängerbereiche
- Stadtzentren und Plätze
- Gewerbegebiete

Versions

OPPR BDP100i 0021

OPPR BDP100i 0001

OPPR BDP100i 0003

BDP101 TownGuide Performer Bowl, frosted

OPPR BDP100i 0005

BDP102 TownGuide Performer Classic cone, clear

Versions

OPPR BDP100i 0011

BDP104 TownGuide Performer T, clear

BDP104 TownGuide Performer T, frosted

Abmessungsskizzen

Abmessungsskizzen

Produktdetails

OPDP_BDP100i_0011-Detail photo

OPDP_BDP100i_0001-Detail photo

OPDP_BDP100i_0003-Detail photo

OPDP_BDP100i_0007-Detail photo

OPDP_BDP100i_0009-Detail photo

TownGuide_Performe-BDP100_105-DPP.TIF

Allgemeine Informationen	
CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
Entflammbarkeitszeichen	-
Lichtquelle austauschbar	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Standardaufneigung Ansatzmontage	-
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Genehmigung und Anwendung	
Schlagfestigkeit (IK)	IK10
Schutzart (IP)	IP66
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	Leuchtenüberspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und bis 6kV im Gleichtaktmodus

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	Produktfamiliencode
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	-	LED50	BDP105
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	-	LED70	BDP105
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED30	BDP100
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED40	BDP100
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-	LED120	BDP100
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-	LED120	BDP100
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	-	LED70	BDP100
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	-	LED70	BDP100
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	-	LED40	BDP100
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED50	BDP100
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED60	BDP101
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED60	BDP101
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED40	BDP102
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED50	BDP102
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED20	BDP103
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED35	BDP103
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED50	BDP103
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED120	BDP103
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	-	LED15	BDP103
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	-	LED15	BDP103
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	-	LED25	BDP103
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	-	LED25	BDP103
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED30	BDP104
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED40	BDP104

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Typ optische Abdeckung
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	75°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	32° x 29°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	53° x 71°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	75°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	75°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	75°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	53° x 71°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	75°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	53° x 71°	740 Neutralweiß	4000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
90624700	BDP104 LED40/830	75°	830 Warmweiß	3000 K	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Typ optische Abdeckung
	II DS PCF SI CLO-LS-8 6				

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen	Optik im Außenbereich	Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen	Optik im Außenbereich	Nach ob gerichte Lichtstr
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	80	3'400 lm	-	Breitstrahlend	0	II DS PCF SI CLO-LS-6 6					
						90614800	BDP101 LED60/830	80	2'300 lm	8	Lichtverteilung symmetrisch	15
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	80	4'830 lm	-	Breitstrahlend	0	II DS PCF SI CLO-DDF2 6					
						90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	80	4'424 lm	8	Mittlere Lichtverteilung	3
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	70	2'291 lm	4	Lichtverteilung engstrahlend	3						
						90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	80	3'116 lm	4	Breitstrahlend	3
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	80	2'888 lm	4	Mittlere Lichtverteilung	3						
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	70	8'400 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	090622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	80	1'900 lm	4	Lichtverteilung symmetrisch	10
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	70	8'400 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	091075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	80	1'060 lm	4	Breitstrahlend	4
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	70	4'690 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	091077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	80	1'716 lm	4	Breitstrahlend	4
						91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	80	2'346 lm	6	Breitstrahlend	4
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	70	4'690 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	0						
						91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	80	4'800 lm	8	Breitstrahlend	4
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	80	3'080 lm	-	Lichtverteilung symmetrisch	3						
						05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	70	1'110 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3
90610000	BDP100 LED50/830	80	1'862 lm	6	Lichtverteilung symmetrisch	3						

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen	Optik im Außenbereich	Nach ob gerichte Lichtstr
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	70	1'110 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	70	1'625 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	70	1'625 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	70	2'204 lm	4	Mittlere Lichtverteilung	3
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	80	1'386 lm	3	Lichtverteilung symmetrisch	3

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	41 W
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	56 W
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	19.6 W
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	32.5 W
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	45.5 W
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	45.5 W
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	32.5 W
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	32.5 W
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	40 W
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	46.5 W
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	32.5 W
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	32.5 W
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15.8 W
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	92 W
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	11 W
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	11 W
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	16.6 W
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	16.6 W
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	19.6 W
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	27 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Nein
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Nein
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Ja
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Ja
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Ja
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Ja
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Ja
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Ja
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Nein
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Ja
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Ja
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Ja
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Ja
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Ja
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Nein
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Nein
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Nein
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Nein
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Ja
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Grau
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Grau
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Silber
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Silber
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Grau
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Grau

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Grau
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Grau
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Silber
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Silber
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Silber
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Silber
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Silber
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Silber
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Silber

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Silber
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Silber
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Silber
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Grau
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Grau
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Grau
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Grau
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Silber
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Silber

Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	0.5 %
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	0.5 %
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	0.5 %
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	0.5 %
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	0.5 %
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	0.5 %
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	0.5 %
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	0.5 %
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	0.5 %
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	0.5 %
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	0.5 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	0.5 %
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	0.5 %
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	0.5 %
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	0.5 %
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	0.5 %
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	0.5 %
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	0.5 %
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	0.5 %
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	0.5 %
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	0.5 %
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	0.5 %
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	0.5 %

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Nicht anwendbar
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Nicht anwendbar
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	50%
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	50%
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	50%
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	50%
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	50%
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	50%
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Nicht anwendbar
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	50%
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	50%
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	50%

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50%
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	50%
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nicht anwendbar
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nicht anwendbar
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nicht anwendbar
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nicht anwendbar
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Nicht anwendbar
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Nicht anwendbar
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Nicht anwendbar
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Nicht anwendbar
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	50%
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	50%

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991074

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991010

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991136

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991021

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991014

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991024

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991103

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991078

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991139

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991015

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991025

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991009

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991142

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991138

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866627

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925867796

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866472

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866473

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866625

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925867798

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer