

GrandeVille LED – en designklassiker til all slags bybruk

GrandeVille LED

Dagens kunder vil ha en armatur som både gir energieffektivitet og en visuelt komfortabel belysningseffekt. GrandeVille LED kombinerer funksjonelle og estetiske egenskaper. Den klassiske designen med rene linjer og robuste materialer gjør at den passer perfekt i alle byområder Armaturen er godt avskjermet og gir rent, hvitt lys samtidig som den gjør at man kan få betydelige energibesparelser. GrandeVille LED kan monters på stolper eller ved bruk av veggbraketter. GrandeVille LED tilbyr et utvalg av rotasjonssymmetrisk lysfordeling eller assymetrisk lysfordeling noe som reduserer uønsket lysforurensning. Deksel må bestilles separat, tilgjengelig i grå eller hvit

Fordeler

- Klassisk design – rene linjer
- Visuell komfort
- Energieffektiv LED-teknologi


Funksjoner

- Klassisk design som passer i alle urbane omgivelser
- Robuste materialer
- Komfortabelt hvitt lys

Søknad

- Gater i boligområder
- Gang- og sykkelstier
- Parkeringsplasser

Målskisse



Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	-
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Produktseriekode	BPS962
Teknisk belysning	
Armatur lysstråle spredning	-
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Godkjenning og bruksområde	
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP65
Surge Protection (Common/ Differential)	Philips standard overspenningsvernnivå
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
56333400	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	GRN29
56334100	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
98565500	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	GRN45
56335800	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	GRN29
56336500	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN34
56337200	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN29
56338900	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN34
98580800	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN49
98734500	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN49
25367000	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
25373100	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN45

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarge	Korrelert fargetemperatur (nom)	Lysytelse	Antall lyskilder
56333400	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	830 varmhvit	3000 K	1 380 lm	1
56334100	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	840 nøytralhvit	4000 K	1 587 lm	1
98565500	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	830 varmhvit	3000 K	1 842 lm	1
56335800	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	830 varmhvit	3000 K	1 225 lm	1
56336500	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	840 nøytralhvit	4000 K	1 409 lm	1
56337200	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	830 varmhvit	3000 K	1 414 lm	1
56338900	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	840 nøytralhvit	4000 K	1 626 lm	1
98580800	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	840 nøytralhvit	4000 K	1 984 lm	1
98734500	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	840 nøytralhvit	4000 K	2 290 lm	1
25367000	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	840 nøytralhvit	4000 K	1 429 lm	-
25373100	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	830 varmhvit	3000 K	1 868 lm	-

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype utendørs	Oppover lyseffektforhold
56333400	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	Symmetrisk	0,21
56334100	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	Symmetrisk	0,21
98565500	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	Symmetrisk	0,15
56335800	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	Symmetrisk	0,15
56336500	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	Symmetrisk	0,15
56337200	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	Symmetrisk	0,25
56338900	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	Symmetrisk	0,25
98580800	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	Symmetrisk	0,15
98734500	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	Symmetrisk	0,25
25367000	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	Asymmetrisk	0,2
25373100	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	Asymmetrisk	0,2

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
56333400	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	18,4 W
56334100	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
98565500	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	29,2 W
56335800	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	18,4 W
56336500	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	20,9 W
56337200	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	18,4 W
56338900	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	20,9 W
98580800	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	30,6 W
98734500	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	30,6 W
25367000	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
25373100	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	29,2 W

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.lighting.philips.com
2023, August 2 - data kan endres