

ParkView LED – et fleksibelt parkarmatur

ParkView LED

I byomgivelser ønsker man et armatur som kombinerer diskret eleganse med effektiv drift. ParkView LED har en unik konstruksjon av klar polykarbonat og hvite lameller som gir armaturen et lett og minimalistisk preg. Det kjegleformede, firedelte dekselet og den kjegleformet ventilasjonsåpningen og sokkelen gir en jevn overgang til søylen. ParkView LED gir symmetrisk lysspredning, og de vertikale lamellene, som retter lyser nedover, fjerner også lyslekkasje og skjermer lyskilden for minimal blending. Design: Tegnestuen Bjarne Frost, Danmark

Fordeler

- Ensartet lyseffekt med minimal blending og lyslekkasje
- Et elegant og diskret element i byomgivelser

Funksjoner

- Stilig, minimalistisk armatur
- Blendebeskyttelse tilgjengelig for asymmetrisk lysspredning – forandrer ikke armaturens utseende
- Effektive LED-er

Søknad

- Parker
- Sykkel- og gangstier
- Torg og plasser
- Boligområder

spesifikasjoner

Type	BPS965
Lyskilde	LED-modul for innbygging
Effekt	31 til 58 W, avhengig av konfigurasjon

Lysytelse	1755 til 3614 lm
Lyseffekt	Opptil 54.5 lm/W

ParkView LED

Fargetemperatur	3000 K (varmhvit)
	4000 K (nøytral hvit)
Fargegjengivelse	83
Vedlikehold av lumeneffekt – L80F10	70 000 timer ved 25 ºC
Driftstemperatur	-30 til +25 ºC
Driver	Innebygd (selvforkoblet LED-modul)
Nettspenning	220-240 V / 50-60 Hz
Innkoblingsstrøm	80 A / 150 µs
Dimming	LumiStep
	DynaDimmer
	AmpDim
Kontrollsysteminput	1–10 V og DALI
Optikk	Symmetrisk
Optisk element	Lamell

Materialer	Deksel og mastegrensesnitt: presstøpt aluminium
	Ytre kjegle: Polykarbonat
	Indre kjegle: Polykarbonat
	Lamell: PMMA
Farge	Deksel og mastegrensesnitt:
	- Grå (GR) for Ø 60 mm-master
	- Svart Noir 200 Sablé (BK-200) for Ø 114 mm-master
Vedlikehold	Verktøy som trengs til installasjon av armaturen
Montering	Ø 60 mm- eller Ø 114 mm-mast til montering på stolpe eller i veggbrakett, leveres med 4 m forhåndsmontert kabel
	Anbefalt monteringshøyde: 3–4 m
	Standardvinkel på stolpetoppen: 0º
	Maks SCx: 0,18 m²
Tilbehør	Blendebeskyttelse (for asymmetrisk lysfordeling)

© 2020 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.