

ClearFlood – skutečné řešení LED pro sportovní a plošné osvětlení

ClearFlood

ClearFlood je řada světlometů, která umožňuje vybrat přesně takový světelný tok, který potřebujete pro svou aplikaci. Toto velmi výhodné řešení založené na nejmodernějších technologiích LED a mimořádně účinné optice nabízí nejlepší poměr osvětlenosti k nákladům a přináší významné úspory energie. Výběr z různých možností optiky otevírá nové možnosti užití LED. Světlomety ClearFlood se vyznačují snadnou instalací a jsou ideální pro náhradu klasických světlometů, protože využívají stejnou elektroinstalaci a sloupy. Stejně jednoduchý je i výběr požadovaného světelného toku.

Výhody

- Navrženo pro modernizaci 1:1, ideální volba pro náhradu konvenční technologie při současném zachování existujících elektroinstalací a sloupů.Vysoce konkurenceschopné řešení nabízející vynikající poměr intenzity osvětlení a ceny a úsporu energie
- Díky různým optikám použitým v rámci řady je vhodné pro velké množství osvětlovacích aplikací od rekreačního sportu a plošného osvětlení až po osvětlení silnic a ulic.
- Různé možnosti ovládání zajišťují zvýšenou účinnost díky inteligentnímu osvětlení.


Vlastnosti

- Různé světelné výkony v jednom provedení
- Snadná výměna předřadníku a modulu bez nástrojů
- Řízení CLO, DALI, 1–10 V, CityTouch Ready
- Vysoká účinnost LED a optiky
- IP66 a IK09
- Dlouhá doba života 100 tis h
- Vestavěný předřadník třídy I & II; vysoká ochrana proti rázům

Aplikace

- Menší rekreační sportoviště
- Průmyslové zóny
- Parkoviště
- Fasády budov
- Billboardy


Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



ClearFlood-BVP650-DP.tif



Detaily o výrobku







OPDP_BVP650i_0011-Detail photo

Obecné informace

Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Kód produktové řady	BVP650

Světelně technické

Barva světelného zdroje	740 neutrální bílá
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Typ optického krytu	Ploché sklo
Index podání barev (CRI)	70
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály

Barva těla	Hliník

Certifikace a použití

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK09
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Přepěťová ochrana (společná/rozdílová)	Úroveň přepěťové ochrany svítidla do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV ve společném režimu

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Předřadník	Test žhavým drátem	Kód řady svítidel	Počet předřadníkových jednotek
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED80	1 jednotka
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED100	1 jednotka
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED120	1 jednotka
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED140	2 jednotky
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED160	2 jednotky
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED180	2 jednotky
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED200	2 jednotky
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED220	2 jednotky
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED240	2 jednotky
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED260	2 jednotky
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED280	2 jednotky
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED300	2 jednotky
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED320	2 jednotky
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED340	2 jednotky
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED80	1 jednotka
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED100	1 jednotka
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED120	1 jednotka
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED140	2 jednotky
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED160	2 jednotky
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED180	2 jednotky
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED200	2 jednotky
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED220	2 jednotky
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED240	2 jednotky
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED260	2 jednotky

Order Code	Full Product Name	Předřadník	Test žhavým drátem	Kód řady svítidel	Počet předřadníkových jednotek
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED280	2 jednotky
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED300	2 jednotky
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED320	2 jednotky
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED340	2 jednotky
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED100	1 jednotka
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED120	1 jednotka
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED180	2 jednotky
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED260	2 jednotky
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED340	2 jednotky
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED340	2 jednotky
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED80	1 jednotka
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED120	1 jednotka
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED240	2 jednotky
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED320	2 jednotky
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED100	1 jednotka
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED120	1 jednotka
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED360	2 jednotky
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED380	2 jednotky
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED400	2 jednotky
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED360	2 jednotky
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED380	2 jednotky
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED400	2 jednotky
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED360	2 jednotky
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED380	2 jednotky
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED400	2 jednotky

Order Code	Full Product Name	Předřadník	Test žhavým drátem	Kód řady svítidel	Počet předřadníkových jednotek
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED360	2 jednotky
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED380	2 jednotky
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, doba 5 s	LED400	2 jednotky
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	-	-	LED420	2 jednotky
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	-	LED420	2 jednotky
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	-	-	LED420	2 jednotky
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	-	-	LED420	2 jednotky
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	-	-	LED440	2 jednotky
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	-	LED440	2 jednotky
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	-	-	LED440	2 jednotky
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	-	-	LED440	2 jednotky
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED360	2 jednotky
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED380	2 jednotky
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED400	2 jednotky
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED420	2 jednotky
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED440	2 jednotky

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Světelný tok	Počet světelných zdrojů	Venkovní typ optiky
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	7 200 lm	48	Symetrické
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	8 800 lm	64	Symetrické
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	10 500 lm	64	Symetrické

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Světelný tok	Počet světelných zdrojů	Venkovní typ optiky
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	12 500 lm	82	Symetrické
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	14 000 lm	82	Symetrické
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	16 000 lm	82	Symetrické

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Světelný tok	Počet světelných zdrojů	Venkovní typ optiky
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	17 500 lm	82	Symetrické
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	19 500 lm	82	Symetrické
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	21 000 lm	120	Symetrické
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	23 000 lm	120	Symetrické
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	24 000 lm	120	Symetrické
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	26 000 lm	120	Symetrické
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	28 000 lm	120	Symetrické
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	29 000 lm	120	Symetrické
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	7 000 lm	48	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	8 800 lm	64	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	10 500 lm	64	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	12 500 lm	82	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	14 000 lm	82	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	15 500 lm	82	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	17 500 lm	82	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	19 000 lm	82	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	21 000 lm	120	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	23 000 lm	120	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	24 000 lm	120	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	26 000 lm	120	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	28 000 lm	120	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	29 000 lm	120	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	8 400 lm	64	Distribuce – extra široký 50
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	10 000 lm	64	Distribuce – extra široký 50
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	130° x 97°	15 000 lm	82	Distribuce – extra široký 50
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	22 000 lm	120	Distribuce – extra široký 50
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	72° x 22°	28 000 lm	120	Distribuce – extra široký 50
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	72° x 22°	29 000 lm	120	Distribuce – široký 10
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	72° x 22°	6 800 lm	48	Distribuce – extra široký 10
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	10 000 lm	64	Distribuce – extra široký 10
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	20 000 lm	120	Distribuce – extra široký 10
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	88° x 187°	26 000 lm	120	Distribuce – extra široký 10

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Světelný tok	Počet světelných zdrojů	Venkovní typ optiky
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	140° x 70°	8 800 lm	64	Distribuce – střední 10
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	140° x 70°	10 500 lm	64	Distribuce – střední 10
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	31 000 lm	120	Symetrické
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	33 000 lm	120	Symetrické
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	34 000 lm	120	Symetrické
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	86° x 188°	31 000 lm	120	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	83° x 130°	32 000 lm	120	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	83° x 130°	34 000 lm	120	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	83° x 130°	30 000 lm	120	Distribuce – extra široký 50
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	83° x 130°	31 000 lm	120	Distribuce – extra široký 50
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	140° x 70°	32 000 lm	120	Distribuce – extra široký 50
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	108° x 113°	29 000 lm	120	Distribuce – extra široký 10
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	88° x 187°	31 000 lm	120	Distribuce – extra široký 10
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	140° x 70°	32 000 lm	120	Distribuce – extra široký 10

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Světelný tok	Počet světelných zdrojů	Venkovní typ optiky
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	36 000 lm	-	Symetrické
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	35 000 lm	-	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	34 000 lm	-	Distribuce – extra široký 50
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	21 000 lm	-	Distribuce – extra široký 51
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	38 000 lm	-	Symetrické
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	37 000 lm	-	Optiflux, asymetrický úhel osy 52°
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	36 000 lm	-	Distribuce – extra široký 50
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	22 000 lm	-	Distribuce – extra široký 51
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	32 000 lm	-	Distribuce – extra široký 60
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	34 000 lm	-	Distribuce – extra široký 60
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	35 000 lm	-	Distribuce – extra široký 60
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	37 000 lm	-	Distribuce – extra široký 60
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	39 000 lm	-	Distribuce – extra široký 60

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	47 W
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	57 W
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	70 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	82 W
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	95 W
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	108 W

ClearFlood

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	122 W
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	134 W
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	140 W
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	152 W
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	166 W
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	178 W
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	192 W
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	205 W
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	47 W
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	57 W
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	70 W
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	82 W
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	95 W
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	108 W
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	122 W
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	134 W
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	140 W
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	152 W
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	166 W
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	178 W
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	192 W
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	205 W
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	57 W
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	70 W
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	108 W
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	152 W
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	205 W
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	205 W
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	47 W
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	70 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	140 W
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	192 W
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	57 W
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	70 W
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	220 W
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	235 W
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	250 W
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	220 W
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	235 W
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	250 W
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	220 W
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	235 W
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	250 W
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	220 W
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	235 W
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	250 W
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	265 W
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	265 W
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	265 W
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	265 W
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	280 W
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	280 W
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	280 W
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	280 W
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	220 W
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	235 W
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	250 W
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	265 W
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	280 W

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.