Philips ClearFlood – soluția care optimizează costul total al proprietarului sistemului , destinată iluminatului zonelor generale si proiectelor pentru spaţii sportive recreative

ClearFlood

ClearFlood este o gamă de proiectoare care vă permite să alegeți fluxul luminos exact de care aveți nevoie pentru aplicația dumneavoastră. Proiectată în jurul LED-urilor de ultimă generație şi a sistemului optic extrem de eficient, această soluție foarte competitivă oferă un raport lux per euro de top în domeniu şi economii de energie semnificative. Selecția de diferite sisteme optice deschide noi posibilități de utilizare pentru LED-uri. ClearFlood este simplu de instalat şi de întreţinut.

ClearFlood

Beneficii

- Cost total optimizat al proprietarului sistemului de iluminat
- Echilibrează investiţia iniţială și costurile operaţionale
- Ușor de instalat și de întreţinut
- Durată lungă de viaţă

Caracteristici

- Toate variantele de distribuție a luminii pentru platforma Ledgine O, terenuri de sport, zone de transport și parcări
- Fluxuri de până la 40 klm, eficacitatea totală a sistemului de până la 163 lm/W
- Acces fără instrumente atât la placa de LEDuri, cât și la balasturi
- Eticheta de service Signify (Service Tag) - cu identificare prin cod unic QR, pentru informaţii despre întreţinere, instalare și piese de schimb
- Durată de viaţă extrem de lungă de până la 100.000 de ore L98
- Protecţie la supratensiune integrată (dispozitiv suplimentar opţional de protecţie la supratensiune)
- Rezistenţă mare la impact IK09, IP66. Opţiuni de tratament rezistent la acţiunea apei de mare și de protecţie la mediul coroziv existent la piscine.

Cerere

- Porturi, aeroporturi, parcări, centre logistice, zone industriale
- Terenuri de sport de agrement în aer liber, cum ar fi terenuri de tenis etc.
- Săli de gimnastică polivalente și piscine acoperite

Cote



Detalii produs

ClearFlood-BVP650-DP.tif



Detalii produs

OPDP_BVP650i_0011-Detail photo

Informaţii generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Cod familie de produse	BVP650
Date tehnice lumină	
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Indice de redare a culorilor (IRC)	70
Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ	0°
Unghi standard de înclinaţie în cap de stâlp	0°
Randament luminos orientat în sus	0
Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Aluminiu
Aprobare și aplicaţie	
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK09
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)	Nivelul de protecţie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferenţial și 8 kV în mod comun

Informaţii generale

Order Code	Full Product Name	Echipament	Test de incandescenţă	Cod familie lămpi	Număr de unităţi de echipament
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED80	1 unitate
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED100	1 unitate
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED120	1 unitate
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED140	2 unităţi
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED160	2 unităţi
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED180	2 unităţi
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED200	2 unităţi
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED220	2 unităţi
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED240	2 unităţi
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED260	2 unităţi
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED280	2 unităţi
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED300	2 unităţi
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED320	2 unităţi
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED340	2 unităţi
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED80	1 unitate
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED100	1 unitate
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED120	1 unitate
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED140	2 unităţi
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED160	2 unităţi
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED180	2 unităţi
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED200	2 unităţi
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED220	2 unităţi
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED240	2 unităţi
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED260	2 unităţi

Order Code	Full Product Name	Echipament	Test de incandescenţă	Cod familie lămpi	Număr de unităţi de echipament
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED280	2 unități
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED300	2 unități
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED320	2 unități
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED340	2 unități
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED100	1 unitate
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED120	1 unitate
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED180	2 unități
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED260	2 unități
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED340	2 unități
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED340	2 unități
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED80	1 unitate
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED120	1 unitate
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED240	2 unități
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED320	2 unități
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED100	1 unitate
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED120	1 unitate
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED360	2 unități
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED380	2 unități
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED400	2 unități
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED360	2 unități
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED380	2 unități
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED400	2 unități
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED360	2 unități
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED380	2 unități
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED400	2 unități

Order Code	Full Product Name	Echipament	Test de incandescenţă	Cod familie lămpi	Număr de unităţi de echipament
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED360	2 unități
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED380	2 unități
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Temperatură 960 °C, durată 5 s	LED400	2 unități
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	-	-	LED420	2 unități
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	-	LED420	2 unități
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	-	-	LED420	2 unități
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	-	-	LED420	2 unități
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	-	-	LED440	2 unități
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	-	LED440	2 unități
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	-	-	LED440	2 unități
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	-	-	LED440	2 unități
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED360	2 unități
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED380	2 unități
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED400	2 unități
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED420	2 unități
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED440	2 unități

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Flux luminos	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	7.200 lm	48	Simetric
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	8.800 lm	64	Simetric
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	10.500 lm	64	Simetric

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Flux luminos	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	12.500 lm	82	Simetric
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	14.000 lm	82	Simetric
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	16.000 lm	82	Simetric

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Flux luminos	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	17.500 lm	82	Simetric
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	19.500 lm	82	Simetric
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	21.000 lm	120	Simetric
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	23.000 lm	120	Simetric
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	24.000 lm	120	Simetric
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	26.000 lm	120	Simetric
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	28.000 lm	120	Simetric
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	29.000 lm	120	Simetric
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	7.000 lm	48	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	8.800 lm	64	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	10.500 lm	64	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	12.500 lm	82	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	14.000 lm	82	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	15.500 lm	82	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	17.500 lm	82	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	19.000 lm	82	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	21.000 lm	120	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	23.000 lm	120	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	24.000 lm	120	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	26.000 lm	120	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	28.000 lm	120	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	29.000 lm	120	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	8.400 lm	64	Distribuţie extra largă 50
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	10.000 lm	64	Distribuţie extra largă 50
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	130° x 97°	15.000 lm	82	Distribuţie extra largă 50
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	22.000 lm	120	Distribuţie extra largă 50
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	72° x 22°	28.000 lm	120	Distribuţie extra largă 50
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	72° x 22°	29.000 lm	120	Distribuţie largă 10
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	72° x 22°	6.800 lm	48	Distribuţie extra largă 10
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	10.000 lm	64	Distribuţie extra largă 10
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	20.000 lm	120	Distribuţie extra largă 10
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	88° x 187°	26.000 lm	120	Distribuţie extra largă 10

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Flux luminos	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	140° x 70°	8.800 lm	64	Distribuţie medie 10
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	140° x 70°	10.500 lm	64	Distribuţie medie 10
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	31.000 lm	120	Simetric
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	33.000 lm	120	Simetric
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	34.000 lm	120	Simetric
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	86° x 188°	31.000 lm	120	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	83° x 130°	32.000 lm	120	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	83° x 130°	34.000 lm	120	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	83° x 130°	30.000 lm	120	Distribuţie extra largă 50
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	83° x 130°	31.000 lm	120	Distribuţie extra largă 50
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	140° x 70°	32.000 lm	120	Distribuţie extra largă 50
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	108° x 113°	29.000 lm	120	Distribuţie extra largă 10
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	88° x 187°	31.000 lm	120	Distribuţie extra largă 10
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	140° x 70°	32.000 lm	120	Distribuţie extra largă 10

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Flux luminos	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	36.000 lm	-	Simetric
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	35.000 lm	-	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	34.000 lm	-	Distribuţie extra largă 50
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	21.000 lm	-	Distribuţie extra largă 51
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	38.000 lm	-	Simetric
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	37.000 lm	-	Optiflux axă asimetrică la unghi de 52°
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	36.000 lm	-	Distribuţie extra largă 50
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	22.000 lm	-	Distribuţie extra largă 51
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	32.000 lm	-	Distribuţie extra largă 60
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	34.000 lm	-	Distribuţie extra largă 60
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	35.000 lm	-	Distribuţie extra largă 60
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	37.000 lm	-	Distribuţie extra largă 60
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	39.000 lm	-	Distribuţie extra largă 60

Funcţionare şi sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	47 W
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	57 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	70 W
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	82 W

ClearFlood

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	95 W
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	108 W
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	122 W
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	134 W
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	140 W
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	152 W
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	166 W
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	178 W
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	192 W
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	205 W
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	47 W
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	57 W
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	70 W
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	82 W
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	95 W
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	108 W
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	122 W
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	134 W
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	140 W
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	152 W
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	166 W
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	178 W
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	192 W
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	205 W
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	57 W
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	70 W
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	108 W
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	152 W
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	205 W
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	205 W
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	47 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	70 W
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	140 W
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	192 W
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	57 W
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	70 W
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	220 W
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	235 W
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	250 W
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	220 W
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	235 W
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	250 W
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	220 W
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	235 W
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	250 W
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	220 W
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	235 W
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	250 W
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	265 W
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	265 W
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	265 W
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	265 W
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	280 W
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	280 W
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	280 W
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	280 W
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	220 W
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	235 W
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	250 W
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	265 W
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	280 W

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.