

A megtakarítások bajnoka!

MASTER PL-R Eco 4 Pin

A MASTER PL-R Eco egy különlegesen magas hatásfokú, kompakt fénycső mennyezeti világítási célokra. Hat párhuzamos csőből áll, és az új és innovatív „twist and lock", azaz elfordítással beszerelhető foglalattal készül kifejezetten elektronikus előtéttel történő használatra. A MASTER PL-R Eco a Philips által kifejlesztett és szabadalmaztatott eredeti technológiát alkalmazza. Ez optimális teljesítményt garantál az alkalmazásokban, továbbá jelentősen magasabb hatásfokot a szokványos kompakt fénycsövekhez képest. Mindezeken túl a MASTER PL-R Eco lámpák kiváló fényáram-megmaradása a normál kompakt fénycsövek üzemi élettartamának több mint kétszeresét kínálja. Az elfordítással beszerelhető foglalat egyszerű és biztonságos be- és kiszerelést, valamint stabil rögzítést tesz lehetővé a lámpatestben.

Előnyök

- Akár 50%-kal alacsonyabb energiafelvétel a hasonló megvilágítást adó, elektromágneses előtéttel szerelt, 18 vagy 26 W teljesítményű PL-C/T megoldáshoz képest
- Akár 25%-kal alacsonyabb energiafelvétel a hasonló megvilágítást adó, elektronikus előtéttel szerelt, 18 vagy 26 W teljesítményű PL-C/T megoldáshoz képest
- Egyszerű lámpabehelyezés (és -csere), valamint stabil rögzítés az új, elfordítással behelyezhető fejnek/foglalatnak köszönhetően
- A hosszabb élettartam és a kisebb arányú korai meghibásodás kevesebb tennivalót és alacsonyabb karbantartási költségeket jelent, így egyszerűbb az áttérés az egyenkénti fényforráscseréről a csoportos cserére
- Fényerő-szabályozás akár 10%-ig

MASTER PL-R Eco 4 Pin

Szolgáltatások

- Elfordítással szerelhető, 4 érintkezős, gyújtó és kondenzátor nélküli GR14q-1 fej
- Maximális fénykibocsátás körülbelül 35–40 °C hőmérsékleten, fejjel felfelé mutató helyzetben
- Fénycsöves trifoszfor technológia
- Különlegesen hosszú élettartam és kevesebb korai meghibásodás
- Rendkívül kis mértékű fényáramcsökkenés az élettartam során
- 19 000 órás élettartam

Alkalmazás

- (Fél)professzionális beltéri alkalmazásokban történő általános, lefelé irányított világításhoz tervezték: irodák, üzletek, kórházak, kormányzati és középületek
- Ideális süllyesztett vagy felületre szerelt, lefelé irányított lámpatestekben és fali világításhoz való használatra
- Olyan alkalmazásokban használható, amelyeknél a karbantartási költségek magasak (magas mennyezetek, nehezen elérhető helyek): áruházak, bevásárlóközpontok, raktárak, gyárcsarnokok és közösségi terek

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

www.lighting.philips.com
2023, Május 2 - az adatok változhatnak