



Pienimmät käyttökustannukset ja korkein valotuotto!

MASTER PL-T Xtra 4-nastainen

MASTER PL-T Xtra on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. MASTER PL-T Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-T -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa.

Hyödyt

- Tavallista pidempi polttoikä
- Pidempi polttoikä ja vähäisempi varhaishuolletus merkitsevät pienempiä ylläpitokustannuksia, vähemmän häiriöitä muulle toiminnalle sekä auttavat siirtymistä yksittäisvaihtoista ryhmävaihtoon
- Optimaaliset ominaisuudet pitkille polttojaksoille
- Noin 15%:ia enemmän valoa valopistettä kohden kuin tavallisesti

Ominaisuudet

- 4-nastainen kanta
- Hyödyntää Philipsin siltatekniikkaa
- Erittäin pitkä käyttöikä ja vähemmän käyttöiän alussa esiintyviä vikoja
- Loisteputki, tri-fosforitekniikka
- Alhainen valovirran alenema koko käyttöiän ajan
- Nopea valon syttyminen

MASTER PL-T Xtra 4-nastainen

Käyttökohteet

- Yleis- ja kohdevalaistus ammattimaisissa sovelluksissa
- Upotettavat tai pinta-asennettavat alasvalot, seinävalaisimet
- Erityisesti kohteisiin, joissa ylläpitokustannukset ovat suuret (korkeahkot tilat, hankalat asennuskohteet): tavaratalot, supermarketit, varastot, tuotantotilat ja julkiset tilat

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions




LPPR PLT4PLTG 32W



LPPR PLT4PLTG 42W


Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

MASTER PL-T Xtra 4-nastainen

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Valaistuksen tekniset tiedot

Kromaattisuuskoodinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoodinaatti Y (nim.)	0,38
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Käyttö- ja sähkö tiedot

Lampun virta (nim.)	0,320 A
---------------------	---------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-3
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-4

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	75 lm/W	2 300 lm

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	74 lm/W	3 000 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32,0 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	42,0 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	32 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	42 kWh

MASTER PL-T Xtra 4-nastainen

