



Прекрасная яркость, миниатюрный дизайн

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Миниатюрная высокоэффективная разрядная лампа Ceramic Metal Halide с одним цоколем, обеспечивающая живой белый свет

Преимущества

- Высокая интенсивность белого яркого света повышает привлекательность продукции
- Стабильность цветопередачи и светового потока на протяжении всего срока службы повысит привлекательность магазина
- Подходит для небольших, менее заметных светильников

Характеристики

- Яркий белый свет
- Отличная цветопередача, включая ярко-красный цвет
- Высокая эффективность
- Стабильные показатели цвета на протяжении всего срока службы
- Небольшой размер

Применение


- Акцентное и витринное освещение на предприятиях розничной торговли
- Общее и декоративное внутреннее освещение
- Наружное зональное освещение

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Для лампы PGJ5 мощностью 20 Вт можно использовать только ЭПРА HID PV mini PGJ5 20W производства компании Philips
- Для лампы PGJ5 мощностью 35 Вт можно использовать только ЭПРА HID PV mini PGJ5 35W производства компании Philips
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 мм	0,44 in	3 мм	22,3 мм	22,9 мм	22,6 мм	52 мм
MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 мм	0,44 in	4 мм	22,3 мм	22,9 мм	22,6 мм	52 мм

Общая информация

Цоколь	PGJ5
Рабочее положение	UNIVERSAL

Технические характеристики освещения

Координата цветности X (ном.)	0,434
Координата цветности Y (ном.)	0,398
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T13.3

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	87	72 лм/Вт	1 600 лм
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	91	77 лм/Вт	3 000 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	100 В	22,1 В

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	96 В	39,1 В

Соответствие требованиям и область применения

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (макс.)	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	23 kWh	2,4 mg	2,4 mg
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,74 mg

