PHILIPS

Lighting



Xtreme-liitäntälaitteet maksimaaliseen energiansäästöön

DynaVision ohjattavat liitäntälaitteet CDMe-lampuille

Erittäin luotettava ja monipuolinen liitäntälaite MASTERColour CDMe MW -lampuille. Auttaa säästämään energiakustannuksissa. 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu ylijännitesuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenhallintaratkaisulle.

Hyödyt

- Tehoalueensa tehokkain valkoisen valon järjestelmä teollisuudessa
- Suunniteltu minimoimaan ulkovalaistuksen ylläpitokustannukset
- Ei häiriöaikoja onnettomuuksien (kuten myrsky tai salamanisku) takia
- Sama energiankulutus ja lampun tasainen ohjaus verkkojännitteen vaihteluista huolimatta

Ominaisuudet

- Ohjelmoitavissa DALI-vakioliitännällä ja ohjattavissa DALI-protokollan kautta
- Sisältää ohjausvaihtoehtoja (DynaDimmer)
- Pisin elektronisen ohjaimen käyttöikä: 80 000 tuntia, 90%:n eloonjäämisaste, Tc = 80 °C
- Ylijännitesuojaus 10 kV / 5 kA
- Tarkka lampputehon vakautus 95–97 % laajalla verkkojännitealueella 180–300 V

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

DynaVision ohjattavat liitäntälaitteet CDMe-lampuille

Käyttökohteet


- Myymälöiden syväsäteilijät
- Valonheitinvalaistus
- Alue- ja tievalaistus
- Toimistot ja teollisuus

Versions



GPPR IDVLSCPO 0004

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.