Descrição do produto

HPI-T

Lâmpadas de vapor metálico de quartzo com bulbo exterior transparente.

Benefícios

- Alto grau de segurança e conforto, mantido durante toda a vida útil.
- Custo mínimo de manutenção.

Características

- Bulbo exterior tubular transparente.
- Tecnologia exclusiva de três faixas que resulta em alta eficiência luminosa, tanto no início como durante toda a vida útil.
- Apresenta uma aparência de cor branca natural e boa estabilidade de cor.

Aplicação

- Iluminação interna e externa como: áreas esportivas, fachadas de edifícios, monumentos e postos de gasolina.

Avisos e Segurança

- Use somente em luminarias totalmente fechadas, mesmo durante testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

HPI-T

Versions

HPI-T 1000W E40

LPPR HPI-THW 2000W

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Informações gerais	
Casquilho	E40
Dados técnicos de luz	
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro

HPI-T

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Posição de funcionamento
928482600094	HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4	P
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75

Order Code	Full Product Name	Posição de funcionamento
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
928482600094	HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4	370	380	4300 K	57	83 lm/W
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	63	95 lm/W
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	59	101 lm/W

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)	Consumo de energia
928482600094	HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4	130 V	990 W
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	130 V	1.980 W

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)	Consumo de energia
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	232 V	1.980 W

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
928482600094	HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4	T65
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
928482600094	HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4	1089 kWh	86 mg
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2178 kWh	155 mg

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2178 kWh	256 mg

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.