PHILIPS

Lighting

GreenSpace – en effektiv og bæredygtig LED-løsning

GreenSpace

GreenSpace er den perfekte LED-downlight-løsning til kunder, der ønsker at finde en ideel balance mellem deres oprindelige investering og installationsomkostningerne over systemets levetiden, samtidig med, at den kan anvendes på flere områder. GreenSpace har den nyeste LED-teknologi, hvilket resulterer i et ekstremt lavt strømforbrug. Dens perfekte udskårne pasform fra 150 til 280 mm gør, at du altid har en LED-downlight, der passer perfekt og ser helt rigtig ud. GreenSpace Downlight er designet med øje for cirkulær økonomi samt optimeret ydeevne og forlænget levetid takket være opgraderingsmuligheder og integrationsmuligheder. Tillader nem tilpasning, genbrug og adskillelse af armaturtur.

Fordele

- LED Downlight er en god investering og tjener sig ind på få år takket være store energibesparelser og lang levetid.
- Bredt sortiment, der dækker mange kunders behov og forskellige anvendelser
- Perfekt eftermontering (tilpassede udskæringsstørrelser 150 mm til 280 mm) for hurtigere installation
- Valg af 28 størrelser og lysudbytte som passer til forskellige anvendelsesformål
- Opfylder kravene til kontorbelysning, med stabil farveydelse og bred lysfordeling

Funktioner

- Mini (DN460B) og kompakte (DN470B) størrelser til indbygning
- Fås i overflademonterede-, skinne- og pendeludgaver
- Høj systemvirkningsgrad: op til 131 lm/W
- UGR19- og UGR22-versioner
- Fås i 3000 lumen til afskærmning på steder med ekstra højt til loftet
- Farve på armaturhus: Sølv og sort
- Beskyttelsescover (IP54 og udvalg af nødbelysning)
- Kan konfigureres med mange drivertyper f.eks. DALI, PoE og Interact ready (trådløs)

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Hospitaler og plejehjem

Versions

Greenspace EU gen 2-DN462B

Målskitse



Oplysninger om produktet

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF

Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF

Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF

Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-2DPP.TIF

Generelle oplysninger	
CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Forkobling	-
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	-
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	+/-10%
Anvendelsesbetingelser	
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke	Glødetrådstest	Kode for lampeserie	Produktseriekode
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN461B
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	ENEC-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	DN461B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED11S	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED11S	DN461B
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN471B
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN471B
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN471B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN471B
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN473B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED20S	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED20S	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED20S	DN471B
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	ENEC-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	DN470B
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN470B
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN472B
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN472B
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN472B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN472B
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN470B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	ENEC-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED20S	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED20S	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED20S	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED20S	DN470B
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED20S	DN470B

Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke	Glødetrådstest	Kode for lampeserie	Produktseriekode
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	ENEC-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	DN460B
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN460B
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	ENEC-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	LED11S	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED11S	DN460B
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	-	DN472B
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED20S	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	ENEC-mærke	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	LED20S	DN472B

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lyskildens spredningsvinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	114 lm/W	1.200 lm
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	118 lm/W	1.250 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	117 lm/W	1.200 lm
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	122 lm/W	1.250 lm
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	- °	3000 K	117 lm/W	1.900 lm
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	120 lm/W	1.950 lm
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	120 lm/W	1.900 lm

Order Code	Full Product Name	Lyskildens spredningsvinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	123 lm/W	1.950 lm
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	117 lm/W	1.850 lm
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	125 lm/W	1.900 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	131 lm/W	2.000 lm
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	120 lm/W	1.900 lm
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	120 lm/W	1.950 lm

Order Code	Full Product Name	Lyskildens spredningsvinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	- °	3000 K	111 lm/W	1.800 lm
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	- °	4000 K	114 lm/W	1.850 lm
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	114 lm/W	1.800 lm
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	117 lm/W	1.850 lm
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	- °	3000 K	117 lm/W	1.900 lm
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1.950 lm
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	131 lm/W	2.000 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.000 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	138 lm/W	2.100 lm
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.000 lm
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	114 lm/W	1.200 lm
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	118 lm/W	1.250 lm
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	109 lm/W	1.150 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	122 lm/W	1.250 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	127 lm/W	1.300 lm
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	4000 K	111 lm/W	1.750 lm
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	106 lm/W	2.050 lm
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	109 lm/W	2.100 lm

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Antal lyskilder	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	0,4
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-

Order Code	Full Product Name	Antal lyskilder	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	0,4
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-

Order Code	Full Product Name	Antal lyskilder	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	0,4
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 til 240 V	15,2 W
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	16,2 W
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	16,2 W
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 til 240 V	15,2 W
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 til 240 V	15,2 W
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	10,6 W
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	15,8 W
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19,2 W
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19,2 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 til +40 °C
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 til +40 °C
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 til +40 °C
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 til +40 °C
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	+10 til +40 °C
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	+10 til +40 °C
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 til +40 °C
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 til +40 °C
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 til +40 °C
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 til +40 °C
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 til +40 °C
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 til +40 °C
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 til +40 °C
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	+10 til +40 °C
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	+10 til +40 °C
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	+10 til +40 °C
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 til +40 °C
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 til +40 °C
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	+10 til +40 °C
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 til +40 °C
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 til +40 °C
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 til +40 °C
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 til +40 °C
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 til +40 °C
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 til +40 °C
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 til +40 °C
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 til +40 °C
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 til +40 °C
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 til +40 °C
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 til +40 °C
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	+10 til +40 °C
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 til +40 °C
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 til +40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nej
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nej
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Ja
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nej
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nej
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nej
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Ja
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Ja
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Ja
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nej
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nej
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nej
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nej
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nej
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nej
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nej
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Ja
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Nej
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP54
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP54
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ikke relevant
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ikke relevant
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	1%
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	1%
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Ikke relevant
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Ikke relevant
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Ikke relevant
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	1%
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	1%
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	1%
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	1%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Ikke relevant
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Ikke relevant
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Ikke relevant
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Ikke relevant
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Ikke relevant
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ikke relevant
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ikke relevant
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Ikke relevant
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Ikke relevant

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.

www.lighting.philips.com
2023, september 27 - registrerede til at ændre