PHILIPS

Lighting



GreenSpace – αειφόρος λύση LED υψηλής απόδοσης

GreenSpace

Οι πελάτες θέλουν να επιτυγχάνουν την ιδανική ισορροπία μεταξύ της αρχικής τους επένδυσης και του κόστους εγκατάστασης σε όλη τη διάρκεια ζωής. Το GreenSpace είναι ένα οικονομικό και οικολογικό σποτ οροφής, που μπορεί να χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση συμβατικών σποτ οροφής CFL σε εφαρμογές γενικού φωτισμού. Διαθέτει την τελευταία τεχνολογία LED, η οποία επιτρέπει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος, ενώ παράγει σταθερή φωτεινή ισχύ, σταθερή πιστότητα χρωμάτων και υψηλή απόδοση χρωμάτων. Η μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος σημαίνει ότι πραγματικά 'το τοποθετείτε και το ξεχνάτε'.

Οφέλη

- Χωνευτό φωτιστικό LED με καλή σχέση ποιότητας προς τιμή για απόδοση της επένδυσης σε λίγα χρόνια, λόγω υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας και μεγάλης διάρκειας ζωής.
- Μεγάλη γκάμα που καλύπτει πολλές ανάγκες των πελατών και πολλαπλές εφαρμογές
- Συμβατό με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, με σταθερή χρωματική απόδοση και υψηλή απόδοση χρωμάτων

τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

Χαρακτηριστικά

- Μεγέθη μίνι (DN460B) και μικρό (DN470B) για χωνευτή τοποθέτηση
- Διατίθεται σε εκδόσεις για τοποθέτηση σε επιφάνεια, σε ράγα και για ανάρτηση
- Προσαρμοσμένα μεγέθη αποκοπής μεταξύ 150mm-280mm, συνολικά 28 διαθέσιμα μεγέθη
- Υψηλή απόδοση συστήματος: έως 131 lm/W
- Έκδοση UGR19 με αντιθαμβωτικό δακτύλιο
- Διατίθεται σε 3000 lumen για κάλυψη εφαρμογών με υψηλότερες οροφές
- Επιλογή χρωμάτων: λευκό, ασημί και μαύρο
- Έκδοση IP54 με μπροστινό κάλυμμα και διαθέσιμη επιλογή φωτισμού ασφαλείας
- Δυνατότητα διαμόρφωσης με πολλούς τύπους διατάξεων οδήγησης όπως DALI, POE και ασύρματης σύνδεσης με έτοιμο InterAct
- Γρήγορη εγκατάσταση λόγω ποικιλίας συνδέσεων και καλωδίων

Εφαρμογή


- Καταστήματα
- Γραφεία
- Νοσοκομεία και κέντρα φροντίδας
- Χώροι φιλοξενίας

Versions



Greenspace EU gen 2-DN463B

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σύστημα ελέγχου	-
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	-
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ENEC	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Κωδικός ονομασίας σειράς
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	-	DN461B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	-	DN461B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	-	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	-	DN471B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 750 °C, διάρκεια 5 s	LED20S	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Θερμοκρασία 750 °C, διάρκεια 5 s	-	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Θερμοκρασία 750 °C, διάρκεια 5 s	-	DN471B
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	-	DN470B
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	-	DN470B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	-	DN470B
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	-	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 750 °C, διάρκεια 5 s	LED20S	DN470B
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 750 °C, διάρκεια 5 s	LED20S	DN470B
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	-	DN460B
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	-	DN460B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	LED11S	DN460B
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	-	DN472B
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	-	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Σήμανση ENEC	Θερμοκρασία 750 °C, διάρκεια 5 s	LED20S	DN472B

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.200 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1.250 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1.950 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- μοίρα(ες)	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- μοίρα(ες)	3000 K	124 lm/W	2.800 lm
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- μοίρα(ες)	4000 K	131 lm/W	2.950 lm
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	129 lm/W	2.900 lm
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1.950 lm
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	133 lm/W	3.000 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- μοίρα(ες)	4000 K	138 lm/W	2.100 lm
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- μοίρα(ες)	4000 K	138 lm/W	2.100 lm
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.200 lm
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1.250 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- μοίρα(ες)	3000 K	122 lm/W	1.250 lm
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	3000 K	109 lm/W	1.050 lm
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	4000 K	114 lm/W	1.100 lm
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	- μοίρα(ες)	4000 K	109 lm/W	2.100 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Αριθμός φωτεινών πηγών	Στροβοσκοπικό εφέ
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	0,4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	0,4
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	0,4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	0,4
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	0,4
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	0,4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	0,4
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	0,4
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	0,4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	0,4
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	0,4
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	0,4
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	0,4
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	9,6 W
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	9,6 W
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	15,2 W
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	15,2 W
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	15,2 W
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	22,5 W
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	22,5 W
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	15,2 W
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	22,5 W
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	15,2 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	22,5 W
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	15,2 W
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	15,2 W
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	9,6 W
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	9,6 W
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	10,2 W
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	9,6 W
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	9,6 W
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	19,2 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 έως +40 °C
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 έως +40 °C
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 έως +40 °C
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 έως +40 °C
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 έως +40 °C
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 έως +40 °C
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 έως +40 °C
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 έως +40 °C
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	+10 έως +40 °C
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 έως +40 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	+10 έως +40 °C
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 έως +40 °C
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 έως +40 °C
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 έως +40 °C
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 έως +40 °C
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 έως +40 °C
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	+10 έως +40 °C
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	+10 έως +40 °C
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 έως +40 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ναι
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ναι
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ναι
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ναι
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Όχι
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Όχι
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Όχι
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ναι
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Ναι
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ναι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Ναι
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Όχι
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Όχι
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ναι
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ναι
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Όχι
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Ναι
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Ναι
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Όχι

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP20
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP20
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-

Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Δεν εφαρμόζεται
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Δεν εφαρμόζεται
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Δεν εφαρμόζεται
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	1%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	1%
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Δεν εφαρμόζεται
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Δεν εφαρμόζεται
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Δεν εφαρμόζεται

GreenSpace

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	1%
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	1%

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Δεν εφαρμόζεται

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.