

GreenSpace – nagy hatásfokú, fenntartható LED-es megoldás

GreenSpace

A vásárlók szeretnék megtalálni az ideális egyensúlyt a kezdeti beruházási költség és a megoldás teljes élettartama alatt jelentkező költségek között. A GreenSpace egy költséghatékony és fenntartható lámpatest, amely a hagyományos CFL mennyezeti lámpák helyettesítésére használható az általános világítási alkalmazásokban. A legújabb LED-technológiát tartalmazza, ami hihetetlenül kis fogyasztást eredményez, és konzisztens fénykibocsátás, stabil színhőmérséklet és kiváló színvisszaadás jellemzi. Hosszú élettartamának köszönhetően a felszerelést követően nincs szükség karbantartásra, így gyakorlatilag meg is feledkezhet róla.

Előnyök

- Kiváló ár–érték arányú LED-es mennyezeti lámpatest, amely energiatakarékosságával és hosszú élettartamával gyors megtérülést garantál.
- Széles termékválaszték a különféle ügyféligények és alkalmazási területek lefedésére
- Megfelel az irodai világításra vonatkozó előírásoknak, állandó színteljesítményt és kiváló színmegjelenítést nyújt

Szolgáltatások

- Energiatakarékos, tartós LED-es technológia
- Magas rendszerhatékonyság: jellemzően 111 lm/W (mini, DN460B/ DN461B) jellemzően 111 lm/W (kompakt, DN470B LED30S) jellemzően 114 lm/W (kompakt, DN470B/DN471B LED20S)
- Stabil színteljesítmény (maximum SDCM 5) és kiváló színvisszaadás (CRI80+)
- Elérhető IP44 védelmet biztosító védőüveggel és vészvilágítási funkcióval is
- UGR22 és UGR19 változatban is kapható
- Elérhető 3000 lumenes változatban is az extra magas mennyezetekhez
- Kompatibilis szabályozó rendszerekkel 1–10 V-on keresztül
- Gyors felszerelés a számos csatlakoztatási és kábelezési megoldásnak köszönhetően

Alkalmazás

- Irodák
- Üzletek
- Szállodák és kórházak

Versions



Greenspace EU gen 2-DN463B




Standard GreenSpace Surface Mounted




Standard GreenSpace Surface Mounted

Méretezett rajza



Méretezett rajza




Termék részletei



Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-2DPP.TIF

Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
Működtető szerelvény	-
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtétegységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Optikai típus	-
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ (1/2)

Order Code	Full Product Name	ENEC jel	Gyúlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt	Lámpacsalád kódja
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	LED11S
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-jel	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	LED20S
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	LED20S
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	LED20S
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	LED20S
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	LED20S
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	LED20S
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	LED20S
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	LED20S
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	ENEC-jel	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	LED11S
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	LED11S
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED11S
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 5 s	LED11S

Általános információ (2/2)

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- fok	4000 K	118 lm/W	1 250 lm
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- fok	4000 K	122 lm/W	1 250 lm
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	88 fok	4000 K	133 lm/W	2 200 lm
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- fok	3000 K	120 lm/W	1 900 lm
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- fok	4000 K	123 lm/W	1 950 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- fok	3000 K	125 lm/W	1 900 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- fok	4000 K	131 lm/W	2 000 lm
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- fok	4000 K	131 lm/W	2 000 lm
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	133 lm/W	3 000 lm

Order Code	Full Product Name	Fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- fok	3000 K	125 lm/W	1 900 lm
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- fok	4000 K	131 lm/W	2 000 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- fok	3000 K	131 lm/W	2 000 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- fok	4000 K	138 lm/W	2 100 lm
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- fok	4000 K	138 lm/W	2 100 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- fok	4000 K	137 lm/W	3 100 lm
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	88 fok	4000 K	131 lm/W	2 200 lm
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- fok	3000 K	123 lm/W	1 200 lm
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	- fok	4000 K	128 lm/W	1 250 lm

Order Code	Full Product Name	Fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- fok	3000 K	122 lm/W	1 250 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- fok	4000 K	127 lm/W	1 300 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényforrások száma	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0,4
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220–240 V	16,2 W
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	22,5 W
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220–240 V	15,2 W
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220–240 V	15,2 W
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	220–240 V	16,4 W

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220–240 V	9,7 W
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220–240 V	9,7 W
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	Környezetihőmérséklet-tartomány
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 – +40 °C
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 – +40 °C
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 – +40 °C
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 – +40 °C
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 – +40 °C
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	+10 – +40 °C
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 – +40 °C

Order Code	Full Product Name	Környezetihőmérséklet-tartomány
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 – +40 °C
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 – +40 °C
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 – +40 °C
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 – +40 °C
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-15 – +40 °C
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Igen
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nem
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Igen
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Igen
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Igen
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nem
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nem
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nem
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Igen
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nem
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nem
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nem
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nem
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nem
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nem
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nem
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Nem
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nem
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nem

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Fehér
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Fehér
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Fekete
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Fehér
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Fehér
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Fehér
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Fehér
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Fehér
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Fehér
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Fehér
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Fehér
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Fehér
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Fehér
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Fehér
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Fehér
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Fehér
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Fehér

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja	Por és víz elleni védelem kódja
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja	Por és víz elleni védelem kódja
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %

Alkalmazási feltételek

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint	Véletlenszerű váltásra alkalmas
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Igen
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nem alkalmazható	Igen
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nem
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Igen
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Igen
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nem alkalmazható	Igen
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nem alkalmazható	Igen
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nem alkalmazható	Igen
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	1%	Igen
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nem alkalmazható	Igen

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint	Véletlenszerű váltásra alkalmas
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nem alkalmazható	Igen
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nem alkalmazható	Igen
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nem alkalmazható	Igen
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nem alkalmazható	Igen
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nem alkalmazható	Igen
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nem alkalmazható	Nem
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nem alkalmazható	Igen
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Nem alkalmazható	Igen
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nem alkalmazható	Igen
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nem alkalmazható	Igen

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.