



T5 préchauffé

T5 Preheat

Les lampes fluorescentes T5 de Philips sont incroyablement puissantes, respectueuses de l'environnement, de longue durée et ont une apparence ultra-fine. Cela se traduit par des coûts d'entretien et d'élimination inférieurs et permet d'utiliser également de plus petits équipements d'éclairage, ce qui dégage considérablement le plafond.

Avantages

- Lampes à faible consommation par rapport aux lampes T8 et T12.
- Petit profil.

Fonctions


- Exigent un interrupteur de démarrage ou de préchauffage. Plusieurs secondes de préchauffage sont requises avant le démarrage.
- Disponibles en 4, 6, 8 et 13 watts en couleur Cool White (blanc froid), en 6 et 8 watts en couleur Daylight (lumière naturelle), en 8 watts en couleur Warm White (blanc chaud), en 8 et 13 watts en couleur Ultralume.

Application

- Idéales pour les éclairages sous armoire.

T5 Preheat

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F13T5/30U 25PK	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes
Renseignements généraux	
Culot	G5
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5

Approbation et utilisation

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	Contenu en mercure (Hg) (nom.)
332478	F8T5/CW PH 25PK	8 kWh	4,4 mg
332536	F13T5/CW PH 25PK	14 kWh	4,4 mg

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	Contenu en mercure (Hg) (nom.)
207035	F13T5/30U 25PK	14 kWh	3,0 mg

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant de la lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (nom.)
332478	F8T5/CW PH 25PK	0,145 A	56 V	7,1 W
332536	F13T5/CW PH 25PK	0,170 A	90 V	13,0 W

Order Code	Full Product Name	Courant de la lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (nom.)
207035	F13T5/30U 25PK	0,170 A	90 V	13,0 W

Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances avec préchauffage (nom.)	Durée de vie jusqu'à 10% des défaillances (nom.)	Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	Description du système
332478	F8T5/CW PH 25PK	10000 h	5000 h	10000 h	na
332536	F13T5/CW PH 25PK	8000 h	4000 h	8000 h	na

Order Code	Full Product Name	Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances avec préchauffage (nom.)	Durée de vie jusqu'à 10% des défaillances (nom.)	Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	Description du système
207035	F13T5/30U 25PK	8000 h	4000 h	8000 h	-

Données techniques sur l'éclairage (1/2)

T5 Preheat

		Code de	Désignation de	Température selon la	Indice de rendu	Maintien du flux	Maintien du flux	Maintien du flux
Order Code	Full Product Name	couleur	couleur	couleur corrélée (nom.)	des couleurs (nom.)	lumineux 10 000 h (nom.)	lumineux 2 000 h (nom.)	lumineux 5 000 h (nom.)
332478	F8T5/CW PH 25PK	33-640	Cool White (CW)	4100 K	60	58 %	80 %	70 %
332536	F13T5/CW PH 25PK	33-640	Cool White (CW)	4100 K	60	58 %	85 %	70 %
207035	F13T5/30U 25PK	830	Warm White (WW)	3000 K	83	71 %	90 %	77 %

Données techniques sur l'éclairage (2/2)

Efficacité lumineuse				Efficacité lumineuse			
Order Code	Full Product Name	(nominale) (nom.)	Flux lumineux (nom.)	Order Code	Full Product Name	(nominale) (nom.)	Flux lumineux (nom.)
332478	F8T5/CW PH 25PK	51 lm/W	410 lm	207035	F13T5/30U 25PK	77 lm/W	1000 lm
332536	F13T5/CW PH 25PK	71 lm/W	930 lm				

