PHILIPS

Lighting



SmartBalance fristående golvarmatur – kombinerar prestanda med smart design

SmartBalance Free Floor Standing

Fristående golvarmaturer är populära hos kunderna som en perfekt lösning för personligt styrd, flexibel och behaglig belysning. SmartBalance är nästa steg inom fristående golvarmaturer. Tack vare den senaste LED-tekniken har den inte bara bättre energieffektivitet, den har även en kompakt och stilren utformning som passar in i alla miljöer. SmartBalance finns också i utföranden för infällt, utanpåliggande och nerpendlat montage.

Fördelar

- En armatur kan belysa två skrivbord med den nivå som krävs för kontor
- Energieffektivitet på över 100 lm/W, ger kostnadsbesparing genom lägre energiförbrukning på över 50 %
- Kompakt form (huvudet är endast 37 mm högt) med en mjuk och stilren utformning

Funktioner

- Behaglig LED-belysning som kan styras personligt
- Mer energieffektiv än liknande konventionella lösningar – lägre driftkostnad
- Attraktiv, diskret utformning

Användning

- Allmänbelysning inomhus

SmartBalance Free Floor Standing

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

specifikationer

Armatur	FS484F
Ljuskälla	Philips Fortimo LED Line 1R
Effekt (+/–10 %)	106 W (LED118S-utförande för fristående användningsområden, 4 000 K)
	40 W (LED45S-utförande för understödjande användningsområden, 4 000 K)
Spridningsvinkel	102º
Ljusflöde	11 800 lm (LED118S, 4 000 K)
	4 500 lm (LED45S, 4 000 K)
Korrelerad färgtemperatur	3 000 K eller 4 000 K
Färgåtergivningsindex	≥ 80
Medellivslängd L70B50	70,000 timmar
Medellivslängd L80B50	50,000 timmar
Medellivslängd L90B50	25,000 timmar
Driverbortfall	1 % per 5 000 timmar

Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25 ºC
Temperaturintervall vid drift	+10 till +40 ºC
Driver	Inbyggd
Nätspänning	220–240 V/50–60 Hz
Ljusreglering	Reglerbart via touch-knapp
Tillval	Ljusreglering av direkt och indirekt ljus separat (SW)
	Schweizisk elkontakt (CCH)
Material	Huvud och stolpe: lackerat aluminium
	Sockel: lackerat stål
Färg	Vitt (WH) jämförbar med RAL9003
	Andra färger finns att tillgå vid förfrågan
Optik	Mikrolinsoptik, klar akrylat (ACC-MLO)
Anslutning	Kabel, längd 250 cm, med anslutning CEE7 (CCE)
Installation	Armaturen levereras fördragen med en stickkontakt

Versions

Produktinformation



SmartBalance-FS484F_GR-DP03.tif



SmartBalance-FS484F_GR-DP04.tif

SmartBalance Free Floor Standing

Produktinformation



SmartBalance-FS484F_GR-DP05.tif

SmartBalance-FS484F_WH-DP06.tif

SmartBalance-FS484F_WH-DP07.tif



SmartBalance-FS484F_WH-DP08.tif



Alla utföranden har mikrolinsoptik i akryl

Armaturens basplatta



Anslutning mellan armaturhuvud och stolpe

SmartBalance Free Floor Standing

Produktinformation

IPDP_FS484Fi_0002-Detail photo



IPDP_FS484Fi_0014-Detail photo

© 2019 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.