PHILIPS

Lighting



Klar halogenspotbelysning från reflektor i gjuten aluminium

Aluline 37/56

Lågvolts halogenlampa i särskild aluminiumreflektor förhindrar värme i bakgrundsbelysningen, bajonettfäste ger säker montering

Fördelar

- Klar, gnistrande halogenljuskälla som sätter föremålen i blickpunkten
- Helt reglerbar, från 0 till 100 %, för att möta kraven på ljusstyrka
- Lägre byteskostnader tack vare längre brinntid

Funktioner

- Överlägsen ljuskvalitet med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Lågtrycksteknik med UV-blockerande glas möjliggör användning i armaturer utan frontglas
- Dikroisk beläggning
- Universalbrinnläge
- Tänder ögonblickligen

Användning


- Punktaccentbelysning som skapar rätt stämning i hotell, restauranger och butiker

Aluline 37/56


Versions




Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm




Accent Diagrams



Aluline 37/56

Beam Diagrams



LDBE_HALUPAB_50W_25D-Beam diagram

© 2018 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.