



Lumière blanche étincelante de forme compacte

Capsuleline 12V

Capsule halogène basse tension. La solution idéale pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le remplissage basse pression permettent une utilisation sans cache en verre. La Capsuleline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pour une longue durée de vie.

Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits grâce à une longue durée de vie

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Lampe à tension réseau, aucun transformateur requis
- Taille compacte, facile à intégrer dans le luminaire
- Position de fonctionnement universelle
- Allumage instantané

Application



- Éclairage général dans les magasins, restaurants, hôtels, galeries, expositions et musées. La solution idéale pour les luminaires compacts et décoratifs

Capsuleline 12V

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm

Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

Capsuleline 12V

Normes et recommandations	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh
Classe énergétique	C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Caractéristiques électriques	
Tension (nom.)	12 V
Puissance (valeur nominale)	20.0 W
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light
Caractéristiques générales	
Position de fonctionnement	UNIVERSAL
Photométries et Colorimétries	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Clair (CL)

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	1,66 A
41299750	Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	1,67 A

Caractéristiques générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie nominale (nom.)	Code Philips	Durée de vie nominale (heures)
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	GY6.35	4000 h	13104	4000 h

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie nominale (nom.)	Code Philips	Durée de vie nominale (heures)
41299750	Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	G4	2000 h	14729	2000 h

Caractéristiques générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Cycle d'allumage
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	16000X

Order Code	Full Product Name	Cycle d'allumage
41299750	Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	8000X

Conditions techniques lumineaires

Order Code	Full Product Name	Température de l'ampoule (max.)
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	900 °C

Order Code	Full Product Name	Température de l'ampoule (max.)
41299750	Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	220 °C

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Température de couleur proximale (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	3000 K	15 lm/W	300 lm	300 lm

Capsuleline 12V

Order Code	Full Product Name	Température de couleur proximale	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
		(nom.)	(nom.)	(nom.)	(nom.)
41299750	Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	2800 K	12,5 lm/W	255 lm	255 lm

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
40219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	T11

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
41299750	Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	T9

