

Produktbeskrivelse

OccuSwitch DALI

Kombinert sensor og kontroller for tilstedeværelse, dagslys og lokal kontrollKan kontrollere opptil15 DALI-armaturerLett å montere, krever lite ferdigstilling, om noenMed valgfrie utvidelsessensorer (LRM8118) og trykknappgrensesnitt (LCU2070)Separate Wieland-kabler er tilgjengelige for enda enklere, raskere – og problemfri – montering

Fordeler

- Energibesparelser på opptil 55 % og gunstig eierskapskostnad
- Mer komfort med lokal kontroll
- Lett å bruke (virker rett ut av esken), men også enkel å tilpasse til bestemte bruksområder eller brukerbehov

Funksjoner

- Avansert tilstedeværelses- og dagslysregulering med separate vindus- og korridoralgoritmer
- Innfellbar skjerm som kan brukes til å skjerme av områder, f.eks. korridorer, i nærheten av området som OccuSwitch DALI kontrollerer
- Trykknappgrensesnitt for bruk av standard kabeltilkoblede brytere
- Energiindikator viser relativt energiforbruk
- BMS-versjonen virker sammen med så godt som alle styringssystemer via DALI-grensesnittet

Søknad

- OccuSwitch DALI er designet for bruk i kontorer, skoler (inkludert tavlebelysning) og lignende bruksområder, inkludert mindre møterom, foajeer og korridorer
- Den er optimalisert for innfelt takmontering og for monteringshøyder mellom 2,5 og 4 meter
- Overflateboksen tillater også overflatemontering, enten med skjult kabling eller overflatemonterte kanaler

OccuSwitch DALI

Versions



© 2019 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.