



Fresh Food Pendant -Tecnologia LED in un apparecchio a sospensione elegante

Fresh Food, pendant

I commercianti desiderano creare un'atmosfera accattivante e valorizzare la merce esposta nel loro punto vendita, avvalendosi della luce giusta e di prodotti dal design eccellente. Nel contempo, hanno la necessità di ridurre i costi operativi (energia, manutenzione). Integrando la tecnologia LED in un piacevole design puro, Fresh Food Pendant soddisfa totalmente queste aspettative.

Vantaggi

- · Aggiunta di una dimensione decorativa all'architettura degli interni
- · Elevata resa dei colori
- · Spettro colore specifico per valorizzare i colori dei cibi freschi esposti

Caratteristiche

- · Design attraente e piacevole
- Quattro moduli diversi (827, 840, 930 e F22) adatti a un'ampia gamma di applicazioni e ideali per valorizzare l'aspetto dei cibi freschi

Applicazione

- Supermercati: casse, isole promozionali, cibi freschi (frutta e verdura, pesce e carne, panetteria)
- · Negozi di arredamento/moda: casse, vetrine, illuminazione generale, promozioni

Specifiche

Tipo	PT570T	Sorgente luminosa	Modulo LED non sostituibile

Fresh Food, pendant

Potenza (+/-10%)	32, 37, 45 o 47 W
Angolo del fascio	60º
Flusso luminoso	2293, 2303, 2394 o 2490 lm
Temperatura del colore	2700, 3000, 4000 o 2200 K
correlata	
Indice di resa dei colori	>80
Vita utile media	50.000 ore
L70B50	
Vita utile media	30.000 ore
L80B50	
Vita utile media	20.000 ore
L90B50	
Temperatura operativa	Da +10 a +35°C

Alimentatore	Integrato
Tensione di	220-240 V / 50-60 Hz
alimentazione	
Regolazione del flusso	Non possibile
Materiale	Corpo: alluminio
	Riflettore: plastica
	Copertura: plastica, opale
Colore	Nero
Ottica	Fascio largo
Elemento ottico	Diffusore (DF)
Manutenzione	pulizia interna non necessaria
Installazione	Set di sospensione fornito con il prodotto
	Collegamento elettrico continuo non possibile

Versions



Fresh Food Pendant - LED Module, system flux 2700 lm

Dati del prodotto





Fresh Food, pendant

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +25 °C
Adatto per accensione casuale	Sì
Approvazione e applicazione	
Codice protezione impatti meccanici	IK02
Codice di protezione ingresso	IP20
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220 to 240 V
Informazioni generali	
Marchio CE	CE mark
Classe di protezione IEC	Classe di
	isolamento I
Driver incluso	Si
Marchio ENEC	-
Marchio di infiammabilità	F
Test filo incandescente	Temperatura 650
Carranta lumin and antituibile	°C, durata 5 s
Sorgente luminosa sostituibile Numero di unità elettriche	NO 1 unit
Numero di unita elettriche Numero di sorgenti luminose	1 unit
Tipo di ottica	WB
Elemento ottico	DF
Codice famiglia prodotto	PT570P
Course rainingua producto	1 13701
Rendimento iniziale (conformità II	EC)
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
	,,
Meccanica e corpo	
Colore	Grigio GR

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	LED27S
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	LED27S
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	LED19S

Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

				Indice	
			Indice	Indice	Efficienza
			Temperatura di	di resa	iniziale
Order	Full Product	Cromaticità	colore	dei	apparecchio
Code	Name	iniziale	correlata	colori	LED
93754800	PT570P	(0.43, 0.40)	3000 K	>90	76 lm/W
	LED27S/930	SDCM <5			
	PSU WB DF				
	GR				
93755500	PT570P	(0.38, 0.37)	4000 K	>80	102 lm/W
	LED27S/840	SDCM <5			

				Indice	
			Indice	Indice	Efficienza
			Temperatura di	di resa	iniziale
Order	Full Product	Cromaticità	colore	dei	apparecchio
Code	Name	iniziale	correlata	colori	LED
	PSU WB DF				
	GR				
93757900	PT570P	(0.40, 0.33)	3100 K	>90	53 lm/W
	LED19S/FMT	SDCM <5			
	PSU WB DF				
	GR				

Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

Fresh Food, pendant

		Flusso luminoso	Potenza in
Order Code	Full Product Name	iniziale	ingresso iniziale
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	2600 lm	34 W
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	2700 lm	26.5 W

Order Code Full Product Name iniziale ingresso in 93757900 PT570P LED19S/FMT PSU WB DF 1900 lm 36 W	
93757900 PT570P LED19S/FMT PSU WB DF 1900 lm 36 W	iiziale
GR	



© 2019 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.