PHILIPS

Lighting

Uppoasennetteva CoreLine Recessed – kaikkiin projekteihin, joissa valolla on todella merkitystä

CoreLine Recessed

Uppoasennettavien Philips CoreLine -valaisimien valikoima täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Tämä korkealaatuinen uppoasennettava ledivalaisinvalikoima on suunniteltu korvaamaan vanhat T8- tai T5-tekniikkaa käyttävät uppoasennetut valaisimet. CoreLine-tuoteperheen valaisinvalikoimassa on myös uusi, innovatiivinen MultiLumen-vaihtoehto, jonka ansiosta valaisimen valovirta voidaan valita vasta asennuspaikalla. Ratkaisu säästää välittömästi energiaa ja sen käyttöikä on pitkä, joten se on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas. Uppoasennettavien CoreLine RC136B-valaisimien asennusta helpottaa pikaliitin tai Wieland-liitin, joita on nopea käyttää. Sarjassa on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka ovat täysin yhteensopivia Interact-yhdyskäytävien, -tunnistimien ja -ohjelmistojen kanssa.

Hyödyt

- MultiLumen: useita valovirtavaihtoehtoja yhdessä valaisimessa
- Uusi liitin helppoon ja nopeaan asennukseen
- Energiansäästöt ja pitkä käyttöikä alentavat käyttökustannuksia

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Ominaisuudet

- MultiLumen: useita valovirtavaihtoehtoja (2 800–4 300 lm) yhdessä valaisimessa.
- Helppo liitin, nopeampi asennus: pikaliitin tai Wieland-liitin
- Energiatehokas ja pitkäikäinen: jopa 140 lm/W ja 50 000 h (L80)
- Saatavilla on useita välkkymätöntä valoa tuottavia ohjauksia: virtakytkin (PSU), himmennys (DALI) ja integroitu langaton yhteys (Interact Ready).
- Toimistoyhteensopivat (OC) ja yleisvalaistukseen tarkoitetut (NOC) tuoteversiot. Valinnaiset tuoteversiot: turvavalaistus (EL) sekä Wieland/Adels-liittimet (W).
- Suuri valovirta: jopa 6 000 lm (OC)
- Valinnaiset tuoteversiot: turvavalaistus (EL) sekä Wieland/Adels-liittimet (W)

Käyttökohteet

- Toimistot
- Terveydenhuolto
- Oppilaitokset ja koulut

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsylle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Versions

RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3_SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC _SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC _SPP

RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3_SPP

Versions

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC W5_SPP

RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC _SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC _SPP

RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W30L120 OC _SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC W5_SPP

RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC W5 _SPP

RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC _SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC _SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC _SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC W3_SPP

Mittapiirros







Tuotetiedot

CoreLine Recessed Backside

CoreLine Recessed Backside with connector



CoreLine Recessed Backdside



CoreLine Recessed connector PSD (dali)



Tuotetiedot

CoreLine Recessed in ceiling

CoreLine_Recessed_RC136B_60x60



CoreLine Recessed Wileland

CoreLine Recessed

CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))

CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))



CoreLine Recessed Edge

CoreLine Recessed Edge

CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))



Tuotetiedot

CoreLine Recessed Safety Cable

CoreLine Recessed in ceiling



Wieland W5 Dali Connector



Yleistä tietoa	
CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Merkinnät ja luokitukset	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP20/44
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Käyttökohteiden olosuhteet	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	RC136B
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	RC136B
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	RC136B
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	RC136B
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	RC136B
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	"All-in" Multi Lumen	3000 K	118 lm/W	2 800 lm
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Leveä valokeila	0,4
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Leveä valokeila	0,4
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Leveä valokeila	0,4
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Keilakulma 84°	0,4
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Keilakulma 84°	0,4
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Keilakulma 84°	0,4
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Keilakulma 84°	0,4
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Keilakulma 100°	1,6
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Keilakulma 84°	1,6

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Keilakulma 84°	1,6
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Keilakulma 100°	1,6
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Keilakulma 100°	1,6
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Keilakulma 84°	1,6
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Keilakulma 84°	1,6
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Keilakulma 84°	1,6
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Leveä valokeila	0,4
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Leveä valokeila	0,4

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Keilakulma 84°	0,4
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Keilakulma 84°	0,4
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Keilakulma 84°	1,6
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Keilakulma 84°	1,6

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Keilakulma 100°	1,6
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Keilakulma 100°	1,6
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Keilakulma 100°	1,6
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Keilakulma 84°	1,6

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	34 W
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	34 W
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	34 W
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	31 W
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	31 W
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	31 W
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	31 W
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	31 W
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	31 W
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	31 W
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	31 W
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	31 W
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	31 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	31 W
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	31 W
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	34 W
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	34 W
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	31 W
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	31 W
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	31 W
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	31 W
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	31 W
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	31 W
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	31 W
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	31 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	0...+25 °C
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	-10...+40 °C
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	0...+25 °C
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-10...+40 °C
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-10...+40 °C
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-10...+40 °C
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-10...+40 °C
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-10...+40 °C
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-10...+40 °C
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-10...+40 °C
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-10...+40 °C
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-10...+40 °C
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-10...+40 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-10...+40 °C
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-10...+40 °C
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	0...+25 °C
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	0...+25 °C
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-10...+40 °C
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-10...+40 °C
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-10...+40 °C
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-10...+40 °C
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-10...+40 °C
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-10...+40 °C
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-10...+40 °C
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-10...+40 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Kyllä
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Ei
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Kyllä
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Kyllä
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Kyllä
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Kyllä
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Kyllä
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Ei
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Ei
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Kyllä
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Kyllä
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Kyllä
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Kyllä
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Kyllä
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Kyllä
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Kyllä
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Kyllä
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Kyllä
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Ei
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Ei
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Kyllä
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Ei

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Suojausluokka II
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Suojausluokka I
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Suojausluokka II
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Suojausluokka II
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Suojausluokka II
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Suojausluokka II
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Suojausluokka II
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Suojausluokka I
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Suojausluokka II
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Suojausluokka I
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Suojausluokka I
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Suojausluokka II
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Suojausluokka II

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Suojausluokka II
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Suojausluokka II
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Suojausluokka II
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Suojausluokka II
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Suojausluokka II
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Suojausluokka II
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Suojausluokka II
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Suojausluokka II
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Suojausluokka I
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Suojausluokka I
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Suojausluokka II
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Käyttökohteiden olosuhteet

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	3%
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	-
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	3%
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	1%
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3%
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	3%

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	3%
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	3%
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	3%
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	3%
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	1%
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	1%
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3%
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.