CoreLine Encastré : pour tous les projets où la lumière compte vraiment

CoreLine, encastré

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Grâce à la fonctionnalité "MultiLumen", il est possible de choisir entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Avantages

- MultiLumen: le choix entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire (via commutateur à l'arrière du luminaire)
- Nouveau connecteur rapide clipsable : pour une installation plus simple et encore plus rapide, sans outils
- Economies d'énergie garanties et frais de maintenance réduits

Fonctions

- MultiLumen : différents flux lumineux allant de 2800 lumen à 4300 lumen dans un même luminaire
- Connecteur facile, sans outils, pour une installation encore plus rapide
- Excellente efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W
- Longue durée de vie : 50 000 heures L80

Les données sont sujettes à changement

CoreLine, encastré

Application

- Bureaux
- Salles de réunion
- Hall, Accueil, Circulation
- Etablissements scolaires
- Commerces

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Descriptions

Type	RC120B
Type de plafond	Plafond modulaire à ossature apparente (fers en T)
Module de plafond	Dimensions des modules
	- rectangulaire : 1200x300mm
	- carré : 600x600mm
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Consommation	Version LED37S : 40.5 W
	Version LED27S : 24.5 W
Flux utile	Version LED37S : 3700 lm
	Version LED27S : 2700 lm
Température de couleur	4000 K (3000 K sur demande)
Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Durée de vie utile moyenne L70B50	50 000 heures
Durée de vie utile moyenne L80B50	30 000 heures

Durée de vie utile moyenne L90B50	15 000 heures
Taux de défaillance du driver	1.0 % toutes les 5000 heures
Température ambiante moyenne	+25 ºC
Plage de températures de fonctionnement	+10 à +40 ºC
Ballast	Intégré
Tension secteur	220-240 V / 50-60 Hz
Gradation	Gradation sur demande (PSD)
Matériaux	Caisson: acier
Couleur	Blanc (proche RAL9016)
Optique	Polycarbonate
Connexion	Bornier à poussoirs
Installation	Individuelle, insertion dans le modules du faux-plafond

Détails sur le produit

Suspension set - On/Off driver (PSU)

Suspension set - Dali driver (PSD)

CoreLine, encastré

Accessoires

CORELINE PANEL NOC ACC.

Ordercode 910930031018, 910930031118

CORELINE PANEL NOC ACC.

Ordercode 07332299

Ordercode 36268799

Ordercode 36269499

Ordercode 911401892280, 911401892380

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.