PHILIPS

Lighting

# PowerBalance gen2 – udržateľný výkon

## PowerBalance gen2

Pokiaľ ide o osvetlenie kancelárskych priestorov pomocou svietidiel LED, ľudia sú zvyčajne ochotní investovať do životnosti svietidiel za predpokladu, že sa im tieto investície vrátia. Systém by mal súčasne spĺňať normy pre osvetlenie kancelárií, aby sa zaručilo pohodlné pracovné prostredie. PowerBalance gen2 je energeticky najúčinnejšie svietidlo LED od spoločnosti Signify spĺňajúce normy pre osvetlenie kancelárií. Náklady na elektrickú energiu sú v porovnaní s riešením T5 o viac než polovicu nižšie, pričom svetelný zdroj disponuje dlhšou životnosťou. V dôsledku toho sú prevádzkové náklady výrazne nižšie, čím zaisťujú návratnosť investícií zodpovedajúcu požiadavkám príslušného trhu. Architektúra riešenia gen2 vyhovuje širokej škále vysoko flexibilných modulárnych a čiastočne modulárnych svietidiel. Tieto svietidlá možno ľahko namontovať na strop s priznanými a so skrytými T-profilmi, ako aj na sadrokartónový strop a strop s pásovými platňami.

### Výhody

- Enormne účinné svietidlo LED spĺňajúce normy pre osvetlenie kancelárií
- Kvalitné riešenie osvetlenia na priamu výmenu svietidiel so zdrojom T5 vo väčšine interiérových aplikácií
- Výrazné zníženie prevádzkových nákladov, výsledkom čoho je atraktívna návratnosť investícií

### Vlastnosti

- Rozličné možnosti montáže
- Pokročilá technológia LED
- K dispozícii v rozličných tvaroch a veľkostiach
- V súlade s normami pre osvetlenie kancelárií

### Aplikácie

- Kancelárie
- Ďalšie interiérové aplikácie

### Varovanie a ochrana

- Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať
- V prípade neuposlúchnutia vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

### Versions



IPPR RC460Bi 0025



IPPR_RC460Bi_0043-Product photo

### Rozmerový obrázok



## Rozmerový obrázok







## Podrobnosti o produkte

IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo

IPDP_RC460Bi_0039-Detail photo

IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo

IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo

## Podrobnosti o produkte



IPDP_RC460Bi_0045-Detail photo

IPDP_RC460Bi_0047-Detail photo

IPDP_RC460Bi_0049-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo

IPDP_RC460Bi_0053-Detail photo

IPDP_RC460Bi_0054-Detail photo

IPDP_RC460Bi_0055-Detail photo

IPDP_RC460Bi_0073-Detail photo

## Podrobnosti o produkte

IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo

| Všeobecné informácie | |
|---|---|
| **Značka CE** | Áno |
| **Vrátane napájača** | Áno |
| **Značka ENEC** | Značka ENEC |
| **Značka horľavosti** | Pre montáž na bežne horľavé povrchy |
| **Predradník** | - |
| **Vymeniteľný svetelný zdroj** | Nie |
| **Počet jednotiek predradníka** | 1 jednotka |
| **Svetelné technické** | |
| **Možnosť vyžarovania svetelného zdroja** | 120 stupeň (stupne) |
| **Typ optiky** | Široké vyžarovanie vhodné do kancelárií |
| **Hodnota blikania (PstLM)** | 1 |
| **Hodnota stroboskopického efektu (SVM)** | 0,4 |
| **Prevádzkové a elektrické** | |
| **Vstupné napätie** | 220 až 240 V |
| **Sieťová frekvencia** | 50 to 60 Hz |
| **Teplota** | |
| **Široký rozsah okolitých teplôt** | +10 až +40 °C |
| **Mechanické časti a teleso** | |
| **Farba telesa** | Biela |
| **Schválenie a použitie** | |
| **Trieda ochrany IEC** | Bezpečnostná trieda I |
| **Kód krytia IP (mechanický náraz)** | IK02 |
| **Krytie IP** | IP20/40 |
| **Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)** | |
| **Počiatočná chromatickosť** | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| **Tolerancia svetelného toku** | +/-10% |
| **Podmienky použitia** | |
| **Maximálna úroveň stmievania** | 1% |

## Všeobecné informácie

| Order Code | Full Product Name | Požiarna odolnosť | Kód radu svetelného zdroja | Kód radu produktov |
|---|---|---|---|---|
| 96471900 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED34S | RC461B |
| 96483200 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED34S | RC461B |
| 96457300 | RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED28S | RC463B |
| 96465800 | RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED34S | RC463B |
| 96484900 | RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED40S | RC463B |
| 96604100 | RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC463B |
| 96605800 | RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC463B |
| 96676800 | RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC463B |
| 98000900 | RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC463B |
| 98001600 | RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC468B |
| 98004700 | RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC463B |
| 98005400 | RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC468B |
| 98009200 | RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC468B |
| 98013900 | RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC468B |
| 96451100 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED34S | RC461B |
| 96455900 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED40S | RC461B |
| 96456600 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED40S | RC461B |
| 96458000 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P | Teplota 850 °C, trvanie 30 s | LED40S | RC461B |
| 96462700 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED34S | RC461B |
| 96467200 | RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED40S | RC461B |
| 96472600 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED40S | RC461B |
| 96475700 | RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED34S | RC461B |
| 96476400 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED34S | RC461B |
| 00567900 | RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |

| Order Code | Full Product Name | Požiarna odolnosť | Kód radu svetelného zdroja | Kód radu produktov |
|---|---|---|---|---|
| 97998000 | RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |
| 97999700 | RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |
| 98002300 | RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |
| 98003000 | RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |
| 98010800 | RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |
| 98011500 | RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |
| 96442900 | RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED40S | RC463B |
| 96611900 | RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC463B |
| 97988100 | RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC463B |
| 97991100 | RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC463B |
| 97994200 | RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC463B |
| 97997300 | RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC463B |
| 96438200 | RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED34S | RC461B |
| 96440500 | RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED34S | RC461B |
| 96441200 | RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED40S | RC461B |
| 96444300 | RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED40S | RC461B |
| 96447400 | RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | LED34S | RC461B |
| 97986700 | RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |
| 97987400 | RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |
| 97989800 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |
| 97990400 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |
| 97995900 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |
| 97996600 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC | Teplota 650 °C, trvanie 30 s | - | RC461B |

**Svetelné technické (1/2)**

# PowerBalance gen2

| Order Code | Full Product Name | Náhradná teplota chromatickosti (men.) | Typ optického krytu | Index podania farieb (CRI) | Merný výkon (menovitý) (nom.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96471900 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 139 lm/W |
| 96483200 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 139 lm/W |
| 96457300 | RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 147 lm/W |
| 96465800 | RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 139 lm/W |
| 96484900 | RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 143 lm/W |
| 96604100 | RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP | 4000 K | - | ≥90 | 147 lm/W |
| 96605800 | RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP | 4000 K | - | ≥90 | 139 lm/W |
| 96676800 | RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP | 3000 K | - | ≥90 | 137 lm/W |
| 98000900 | RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP | Tunable white 2700-6500 K | - | ≥90 | 130 lm/W |
| 98001600 | RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP | Tunable white 2700-6500 K | - | ≥90 | 130 lm/W |
| 98004700 | RC463B LED28S/ BU840 PSD W62L62 VPC PIP | 4000 K | - | ≥80 | 122 lm/W |
| 98005400 | RC468B LED28S/ BU840 PSD W67L67 VPC PIP | 4000 K | - | ≥80 | 122 lm/W |
| 98009200 | RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W | Tunable white 2700-6500 K | - | ≥90 | 130 lm/W |
| 98013900 | RC468B LED40S/ BU840 PSD W67L67 VPC W | 4000 K | - | ≥80 | 119 lm/W |
| 96451100 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 139 lm/W |
| 96455900 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 143 lm/W |
| 96456600 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 143 lm/W |
| 96458000 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 143 lm/W |
| 96462700 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 139 lm/W |
| 96467200 | RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W | 3000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 136 lm/W |
| 96472600 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 143 lm/W |
| 96475700 | RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP | 3000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 133 lm/W |
| 96476400 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 139 lm/W |
| 00567900 | RC461B LED40S/930 | 3000 K | - | ≥90 | 136 lm/W |

| Order Code | Full Product Name | Náhradná teplota chromatickosti (men.) | Typ optického krytu | Index podania farieb (CRI) | Merný výkon (menovitý) (nom.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | PSD W60L60 VPC PIP | | | | |
| 97998000 | RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP | Tunable white 2700-6500 K | - | ≥90 | 130 lm/W |
| 97999700 | RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC | Tunable white 2700-6500 K | - | ≥90 | 130 lm/W |
| 98002300 | RC461B LED28S/ BU840 PSD W60L60 VPC PIP | 4000 K | - | ≥80 | 122 lm/W |
| 98003000 | RC461B LED28S/ BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC | 4000 K | - | ≥80 | 122 lm/W |
| 98010800 | RC461B LED40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W | 4000 K | - | ≥80 | 119 lm/W |
| 98011500 | RC461B LED40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W SC | 4000 K | - | ≥80 | 119 lm/W |
| 96442900 | RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 143 lm/W |
| 96611900 | RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP | 4000 K | - | ≥90 | 143 lm/W |
| 97988100 | RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP | Tunable white 2700-6500 K | - | ≥90 | 130 lm/W |
| 97991100 | RC463B LED28S/ BU840 PSD W31L125 VPC PIP | 4000 K | - | ≥80 | 122 lm/W |
| 97994200 | RC463B LED80S/TW9 | Tunable white 2700-6500 K | - | ≥90 | 130 lm/W |

| Order Code | Full Product Name | Náhradná teplota chromatickosti (men.) | Typ optického krytu | Index podania farieb (CRI) | Merný výkon (menovitý) (nom.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | DIA W31L125 CPC PIP | | | | |
| 97997300 | RC463B LED28S/ BU840 PSD W31L125 CPC PIP | 4000 K | - | ≥80 | 122 lm/W |
| 96438200 | RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 139 lm/W |
| 96440500 | RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP | 3000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 133 lm/W |
| 96441200 | RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 143 lm/W |
| 96444300 | RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 128 lm/W |
| 96447400 | RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP | 4000 K | Polykarbonátová optika/kryt | ≥90 | 139 lm/W |
| 97986700 | RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP | Tunable white 2700-6500 K | - | ≥90 | 130 lm/W |
| 97987400 | RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC | Tunable white 2700-6500 K | - | ≥90 | 130 lm/W |
| 97989800 | RC461B LED28S/ BU840 PSD W30L120 VPC PIP | 4000 K | - | ≥80 | 122 lm/W |
| 97990400 | RC461B LED28S/ BU840 PSD | 4000 K | - | ≥80 | 122 lm/W |

| Order Code | Full Product Name | Náhradná teplota chromatickosti (men.) | Typ optického krytu | Index podania farieb (CRI) | Merný výkon (menovitý) (nom.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | W30L120 VPCPIPSC | | | | |
| 97995900 | RC461B LED28S/ BU840 PSD | 4000 K | - | ≥80 | 122 lm/W |

| Order Code | Full Product Name | Náhradná teplota chromatickosti (men.) | Typ optického krytu | Index podania farieb (CRI) | Merný výkon (menovitý) (nom.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | W30L120 PCV PIP | | | | |
| 97996600 | RC461B LED28S/ BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC | 4000 K | - | ≥80 | 122 lm/W |

## Svetelné technické (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Svetelný tok | Počet svetelných zdrojov |
|---|---|---|---|
| 96471900 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W | 3 400 lm | 1 |
| 96483200 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP | 3 400 lm | 1 |
| 96457300 | RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W | 2 800 lm | 1 |
| 96465800 | RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W | 3 400 lm | 1 |
| 96484900 | RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP | 4 000 lm | 1 |
| 96604100 | RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP | 2 800 lm | - |
| 96605800 | RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP | 3 400 lm | - |
| 96676800 | RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP | 2 800 lm | - |
| 98000900 | RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP | 7 700 lm | - |
| 98001600 | RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP | 7 700 lm | - |
| 98004700 | RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP | 2 800 lm | - |
| 98005400 | RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP | 2 800 lm | - |
| 98009200 | RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W | 7 700 lm | - |
| 98013900 | RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W | 4 000 lm | - |
| 96451100 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP | 3 400 lm | 1 |
| 96455900 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W | 4 000 lm | 1 |
| 96456600 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP | 4 000 lm | 1 |
| 96458000 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P | 4 000 lm | 1 |
| 96462700 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W | 3 400 lm | 1 |
| 96467200 | RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W | 4 000 lm | 1 |
| 96472600 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR | 4 000 lm | 1 |

| Order Code | Full Product Name | Svetelný tok | Počet svetelných zdrojov |
|---|---|---|---|
| 96475700 | RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP | 3 400 lm | 1 |
| 96476400 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC | 3 400 lm | 1 |
| 00567900 | RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC PIP | 4 000 lm | - |
| 97998000 | RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP | 7 700 lm | - |
| 97999700 | RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC | 7 700 lm | - |
| 98002300 | RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP | 2 800 lm | - |
| 98003000 | RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC | 2 800 lm | - |
| 98010800 | RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W | 4 000 lm | - |
| 98011500 | RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC | 4 000 lm | - |
| 96442900 | RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP | 4 000 lm | 1 |
| 96611900 | RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP | 4 000 lm | - |
| 97988100 | RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP | 7 700 lm | - |
| 97991100 | RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP | 2 800 lm | - |
| 97994200 | RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP | 7 700 lm | - |
| 97997300 | RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP | 2 800 lm | - |
| 96438200 | RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W | 3 400 lm | 1 |
| 96440500 | RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP | 3 400 lm | 1 |
| 96441200 | RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP | 4 000 lm | 1 |
| 96444300 | RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W | 4 000 lm | 1 |

# PowerBalance gen2

| Order Code | Full Product Name | Svetelný tok | Počet svetelných zdrojov |
|---|---|---|---|
| 96447400 | RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP | 3 400 lm | 1 |
| 97986700 | RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP | 7 700 lm | - |
| 97987400 | RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC | 7 700 lm | - |
| 97989800 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP | 2 800 lm | - |
| 97990400 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC | 2 800 lm | - |
| 97995900 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP | 2 800 lm | - |
| 97996600 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC | 2 800 lm | - |

## Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name | Spotreba |
|---|---|---|
| 96471900 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W | 24 W |
| 96483200 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP | 24 W |
| 96457300 | RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W | 19 W |
| 96465800 | RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W | 24 W |
| 96484900 | RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP | 28 W |
| 96604100 | RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP | 19 W |
| 96605800 | RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP | 24 W |
| 96676800 | RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP | 20,5 W |
| 98000900 | RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP | 64 W |
| 98001600 | RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP | 64 W |
| 98004700 | RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP | 23 W |
| 98005400 | RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP | 23 W |
| 98009200 | RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W | 64 W |
| 98013900 | RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W | 33,5 W |
| 96451100 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP | 24 W |
| 96455900 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W | 28 W |
| 96456600 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP | 28 W |
| 96458000 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P | 28 W |
| 96462700 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W | 24 W |
| 96467200 | RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W | 29,5 W |
| 96472600 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR | 28 W |
| 96475700 | RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP | 25,5 W |
| 96476400 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC | 24 W |
| 00567900 | RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC PIP | 29,5 W |
| 97998000 | RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP | 64 W |
| 97999700 | RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC | 64 W |
| 98002300 | RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP | 23 W |
| 98003000 | RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC | 23 W |
| 98010800 | RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W | 33,5 W |
| 98011500 | RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC | 33,5 W |
| 96442900 | RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP | 28 W |
| 96611900 | RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP | 28 W |
| 97988100 | RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP | 64 W |
| 97991100 | RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP | 23 W |
| 97994200 | RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP | 64 W |
| 97997300 | RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP | 23 W |
| 96438200 | RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W | 24 W |
| 96440500 | RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP | 25,5 W |
| 96441200 | RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP | 28 W |
| 96444300 | RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W | 28 W |
| 96447400 | RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP | 24 W |
| 97986700 | RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP | 64 W |
| 97987400 | RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC | 64 W |
| 97989800 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP | 23 W |
| 97990400 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC | 23 W |
| 97995900 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP | 23 W |
| 97996600 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC | 23 W |

## Ovládanie a stmievanie

| Order Code | Full Product Name | Stmievateľné |
|---|---|---|
| 96471900 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W | Áno |
| 96483200 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP | Áno |
| 96457300 | RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W | Áno |
| 96465800 | RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W | Áno |
| 96484900 | RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP | Áno |
| 96604100 | RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP | Áno |
| 96605800 | RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP | Áno |
| 96676800 | RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP | Áno |
| 98000900 | RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP | Áno |
| 98001600 | RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP | Áno |
| 98004700 | RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP | Áno |
| 98005400 | RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP | Áno |
| 98009200 | RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W | Áno |
| 98013900 | RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W | Áno |
| 96451100 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP | Áno |
| 96455900 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W | Áno |
| 96456600 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP | Áno |
| 96458000 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P | Áno |

| Order Code | Full Product Name | Stmievateľné |
|---|---|---|
| 96462700 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W | Áno |
| 96467200 | RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W | Áno |
| 96472600 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR | Áno |
| 96475700 | RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP | Nie |
| 96476400 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC | Áno |
| 00567900 | RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC PIP | Áno |
| 97998000 | RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP | Áno |
| 97999700 | RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC | Áno |
| 98002300 | RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP | Áno |
| 98003000 | RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC | Áno |
| 98010800 | RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W | Áno |
| 98011500 | RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC | Áno |
| 96442900 | RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP | Áno |
| 96611900 | RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP | Áno |
| 97988100 | RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP | Áno |

| Order Code | Full Product Name | Stmievateľné |
|---|---|---|
| 97991100 | RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP | Áno |
| 97994200 | RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP | Áno |
| 97997300 | RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP | Áno |
| 96438200 | RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W | Áno |
| 96440500 | RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP | Áno |
| 96441200 | RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP | Áno |
| 96444300 | RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W | Áno |
| 96447400 | RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP | Áno |
| 97986700 | RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP | Áno |
| 97987400 | RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC | Áno |
| 97989800 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP | Áno |
| 97990400 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC | Áno |
| 97995900 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP | Áno |
| 97996600 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC | Áno |

## Podmienky použitia

| Order Code | Full Product Name | Vhodné pre náhodné prepínanie |
|---|---|---|
| 96471900 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W | Nie |
| 96483200 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP | Nie |
| 96457300 | RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W | Nie |
| 96465800 | RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W | Nie |
| 96484900 | RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP | Nie |
| 96604100 | RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP | Nie |
| 96605800 | RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP | Nie |
| 96676800 | RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP | Nie |
| 98000900 | RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP | Nie |
| 98001600 | RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP | Nie |
| 98004700 | RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP | Nie |
| 98005400 | RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP | Nie |
| 98009200 | RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W | Nie |
| 98013900 | RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W | Nie |
| 96451100 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP | Nie |
| 96455900 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W | Nie |
| 96456600 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP | Nie |
| 96458000 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P | Nie |
| 96462700 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W | Nie |
| 96467200 | RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W | Nie |
| 96472600 | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR | Nie |
| 96475700 | RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP | Nie |
| 96476400 | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC | Nie |
| 00567900 | RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC PIP | Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla) |

| Order Code | Full Product Name | Vhodné pre náhodné prepínanie |
|---|---|---|
| 97998000 | RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP | Nie |
| 97999700 | RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC | Nie |
| 98002300 | RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP | Nie |
| 98003000 | RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC | Nie |
| 98010800 | RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W | Nie |
| 98011500 | RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC | Nie |
| 96442900 | RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP | Nie |
| 96611900 | RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP | Nie |
| 97988100 | RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP | Nie |
| 97991100 | RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP | Nie |
| 97994200 | RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP | Nie |
| 97997300 | RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP | Nie |
| 96438200 | RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W | Nie |
| 96440500 | RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP | Nie |
| 96441200 | RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP | Nie |
| 96444300 | RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W | Nie |
| 96447400 | RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP | Nie |
| 97986700 | RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP | Nie |
| 97987400 | RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC | Nie |
| 97989800 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP | Nie |
| 97990400 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC | Nie |
| 97995900 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP | Nie |
| 97996600 | RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC | Nie |

© 2024 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.

www.lighting.philips.com
2024, Január 16 - Údaje podliehajú zmenám