


Tempo – kompaktowy

Tempo 2 RVP251

Tempo jest kompletną rodziną projektorów z szerokim wachlarzem źródeł światła i wersji optycznych (rozsył symetryczy i asymetryczny). Niewielkich rozmiarów obudowa wykonana z aluminium, malowanego na modny kolor szary (RAL 9007), zapewnia łatwą integrację z otoczeniem w wielu zastosowaniach zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.Anodyzowany, aluminiowy, młotkowany odbłyśnik o wysokiej sprawności zapewnia efektywny rozsył światła. Szyba przednia z przegubami oraz zatrzaskami ze stali nierdzewnej umożliwiające szybki i łatwy dostęp do lampy i osprzętu.Oprawy Tempo 1, 2 i 3 są zgodne z wymaganiami dyrektywy RoHS.

Korzyści

- Projektory z szerokim wyborem źródeł światła i wysoko-efektywną optyką symetryczna i asymetryczną.
- Idealne do oświetlenia zarówno architektonicznego (fasady, bilbordy) jak i terenów przemysłowych i małych obiektów sportowych.
- Optymalna integracja kompaktowego projektora i szarego wykończenia.

Cechy

- Bogaty wybór rodzajów lamp
- Odbłyśniki symetryczne i asymetryczne
- Niewielki korpus z wykończeniem w kolorze szarego metalu
- Urządzenie celujące
- Szyba przednia na zawiasach z zatrzaskami

Wniosek

- Fasady
- Oświetlenie terenu
- Oświetlenie architektoniczne
- Billboardy

Specyfikacje

Tempo 2 RVP251

Typ	RVP251
Źródło światła	HID:
	- 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s /70, 150 W
	- 1 x MHN-TD / RX7s / 70, 150 W
	- 1 x SON-T / E27 / 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 150 W
Zawiera lampę	Tak (K lub barwa światła 830 lub 842)
Osprzęt	Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 V / 50 Hz:
	- Kompensacja równoległa (IC)
Optyka	Asymetryczna (A)
	Symetryczna (S)
Materiały i wykończenie	Korpus: odlew aluminiowy, odporna na korozję powłoka proszkowa
	Szkło: utwardzane termicznie, grubość 4 mm
	Uszczelka: wysokiej jakości silikon
	Zaczep montażowy: stal
	Nakładka urządzenia celującego: nylon
	Zatrzaski montażowe: stal nierdzewna
	Odbłyśnik: anodyzowane aluminium o wysokiej czystości

Kolor	Szary RAL 9007; malowany proszkowo
	Dopasowany kolorystycznie zaczep, pierścień uszczelniający i przeguby
Instalacja	Montaż na suficie, ścianie lub w podłodze
	Przewód wprowadzany przez dławicę M20
	Temperatura otoczenia na zewnątrz: 35°C
	Współczynnik oporu wiatru (SCx): 0,138 m
	Maksymalna regulacja w poziomie: 175°
Konserwacja	Szyba przednia na przegubach z zamkami umożliwia wymianę lampy bez demontażu
	Nie jest wymagane czyszczenie od środka
Główne zastosowania	Oświetlenie terenu, fasad, billboardów i obiektów architektonicznych

Versions



Więcej o produkcie




Widok z tyłu



Urządzenie celujące do łatwej regulacji

Tempo 2 RVP251

Więcej o produkcie



Osprzęt zintegrowany

Certyfikaty i zastosowania	
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK07

Informacje podstawowe	
Znak CE	CE
Barwa źródła światła	842 barwa biała neutralna
Typ pokrywy optycznej/soczewki	FG
Oznaczenie ENEC	brak
Osprzęt	CONV
Kod rodziny źródła światła	MHN-TD
Moc źródła światła	150 W
Liczba źródeł światła	1

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Znamionowa temperatura barwowa	4200 K
Znamionowy wskaźnik oddawania barw	85

Dane techniczne oświetlenia	
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0

Mechanika i korpus	
Kolor	GR

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)
14960800	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	-
14961500	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	- kV

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
14960800	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	brak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
14961500	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	-

Informacje podstawowe

Tempo 2 RVP251

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Oznaczenie palności	Liczba jednostek osprzętu	Typ optyki
14960800	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	-	-	-	asymetryczny
14961500	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	-	NO	1	symetryczny

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie
14960800	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	-	-
14961500	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	-	-

© 2018 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.