



Tempo συμπαγές και συνεπές

Tempo 3 RVP351

Η σειρά Tempo είναι μια ολοκληρωμένη σειρά προβολέων που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τύπων λαμπτήρων, καθώς και συμμετρικών και ασύμμετρων ανακλαστήρων. Είναι ιδανική για πολλές εφαρμογές εξωτερικών χώρων από φωτισμό αρχιτεκτονικών στοιχείων, προσόψεων και διαφημιστικών πινακίδων έως φωτισμό υπαίθριων χώρων και αθλητικών χώρων (ψυχαγωγίας). Εκτός από τις εκδόσεις 1, 2 και 3, στη σειρά Tempo συμπεριλαμβάνεται το ισχυρό Tempo 4 που διατίθεται με μεγάλη ποικιλία φωτεινών πηγών έως 2000 W και περιλαμβάνει εξωτερική μονάδα οργάνων λειτουργίας. Έχει σχεδιαστεί για μεσαίας έως μεγάλης κλίμακας φωτισμό με προβολείς για αθλητικές εγκαταστάσεις και παρόμοιους χώρους, ενώ διατίθεται σε εκδόσεις με έναν ή δύο λαμπτήρες και με ποικιλία οπτικών συστημάτων στενής ή ευρείας δέσμης. Το συμπαγές περίβλημα της σειράς Tempo εγγυάται ότι το προϊόν ενσωματώνεται άνετα στο περιβάλλον. Οι ανακλαστήρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο διασφαλίζουν την εξαιρετικά αποδοτική κατανομή δέσμης, ενώ τα πώματα των βιδών από νάilon διαθέτουν ένα εξάρτημα γωνιομετρικής σκόπευσης για εύκολη ρύθμιση και ευθυγράμμιση. Η πρόσβαση στο λαμπτήρα και το σύστημα λειτουργίας πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα, μέσω του αρθρωτού εμπρός κρυστάλλου που διαθέτει κλιπ γρήγορης απελευθέρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλα τα φωτιστικά Tempo είναι συμβατά με την Οδηγία RoHS.

Οφέλη

- Ολοκληρωμένη σειρά προβολέων που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τύπων λαμπτήρων, καθώς και συμμετρικών και ασύμμετρων ανακλαστήρων για ιδιαίτερα αποδοτική κατανομή δέσμης
- Ιδανικός για πολλές εφαρμογές εξωτερικών χώρων από φωτισμό αρχιτεκτονικών στοιχείων, προσόψεων και διαφημιστικών πινακίδων έως φωτισμό υπαίθριων χώρων και αθλητικών χώρων (ψυχαγωγίας)
- Βέλτιστη οπτική ενσωμάτωση με συμπαγές περίβλημα και μεταλλικό γκρι φινίρισμα

Tempo 3 RVP351

Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη γκάμα τύπων λαμπτήρων
- Συμμετρικοί και ασύμμετροι ανακλαστήρες
- Συμπαγές περίβλημα με μεταλλικό γκρι φινίρισμα
- Εξάρτημα σκόπευσης
- Αρθρωτό εμπρός κρύσταλλο με κλιπ ταχείας αποδέσμευσης

Εφαρμογή


- Προσόψεις
- Φωτισμός υπαίθριων χώρων
- Αρχιτεκτονικός φωτισμός
- Διαφημιστικές πινακίδες

Χαρακτηριστικά

Τύπος	RVP351
Φωτεινή πηγή	HID: - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W - 1 x SON-T / E40 / 250, 400 W
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας	Ναι (Κ)
Όργανα λειτουργίας και αντιστάθμιση (ενσωματωμένα)	Ηλεκτρομαγνητικά (χαμηλής απώλειας), 230 ή 240 V / 50 Hz: - Επαγωγικά (IN) - Επαγωγικά, με παράλληλη αντιστάθμιση (IC)
Οπτικό σύστημα	Ασύμμετρο (A) Συμμετρικό (S)
Υλικά και φινίρισμα	Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο, αντιδιαβρωτική επίστρωση πούδρας Κρύσταλλο: θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο, πάχους 4 mm Παρέμβυσμα: κορυφαίας ποιότητας σιλκόνη με συγκόλληση Βραχίονας στερέωσης: χάλυβας Καπάκι εξαρτήματος σκόπευσης: νάιλον Κλιπ στερέωσης: ανοξείδωτος χάλυβας Ανακλαστήρας: ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας

Χρώμα	Γκρι RAL 9007, με βαφή πούδρας Ασορτί βραχίονας, δακτύλιος στεγανότητας και αρθρώσεις
Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε οροφή, τοίχο ή δάπεδο Είσοδος καλωδίου μέσω στυπιοθλίπτη καλωδίου M20 Θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος: 35C Αεροδυναμικός συντελεστής αντίστασης (SCx): 0,203 m Μέγιστη ρύθμιση από τον οριζόντιο άξονα: 175
Συντήρηση	Αρθρωτό εμπρός κρύσταλλο με κλιπ γρήγορης απελευθέρωσης για αντικατάσταση του λαμπτήρα Δεν απαιτείται εσωτερικός καθαρισμός
Βασικές εφαρμογές	Φωτισμός εξωτερικών χώρων, προσόψεων κτιρίων, διαφημιστικών πινακίδων, αρχιτεκτονικών στοιχείων

Versions



Tempo 3 RVP351

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Έγκριση και εφαρμογή		
Κωδικός προστασίας από μηχανικές κρούσεις	IK07	
Γενικές πληροφορίες		
Σήμανση CE	CE mark	
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	FG	
Σήμανση ENEC	-	
Σύστημα ελέγχου	CONV	
Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	850/5	
Αριθμός πηγών φωτός	1	
Τεχνικός φωτισμός		
Λόγος εκπομπής φωτός προς τα επάνω	0	
Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημά		
Χρώμα	Gray	

Έγκριση και εφαρμογή		
Order Code	Full Product Name	Προστασία από υπέρταση (κοινής/διαφορικής λειτουργίας)
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	-
14972100	RVP351 HPI-TP400W K IC A	-
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	- kV
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	- kV
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	- kV
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	- kV

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	Ναι
14972100	RVP351 HPI-TP400W K IC A	Ναι
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	-

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	-
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	-
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	-

Γενικές πληροφορίες (1/2)

Tempo 3 RVP351

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	Σήμανση ευφλεκτότητας	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	-	645 neutral white	-	HPI-TP
14972100	RVP351 HPI-TP400W K IC A	-	645 neutral white	-	HPI-TP
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	-	220 gold	NO	SON-TPP

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	Σήμανση ευφλεκτότητας	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	-	220 gold	NO	SON-TPP
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	-	220 gold	NO	SON-TPP
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	-	220 gold	NO	SON-TPP

Γενικές πληροφορίες (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ισχύς λαμπτήρα	Αριθμός οργάνων	Τύπος οπτικού συστήματος
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	250 W	-	Symmetrical
14972100	RVP351 HPI-TP400W K IC A	400 W	-	Asymmetrical
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	250 W	1 unit	Asymmetrical

Order Code	Full Product Name	Ισχύς λαμπτήρα	Αριθμός οργάνων	Τύπος οπτικού συστήματος
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	250 W	1 unit	Symmetrical
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	400 W	1 unit	Asymmetrical
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	400 W	1 unit	Symmetrical

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	4500 K	65
14972100	RVP351 HPI-TP400W K IC A	4500 K	65
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	2000 K	25

Order Code	Full Product Name	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	2000 K	25
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	2000 K	25
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	2000 K	25

Τεχνικός φωτισμός

Order Code	Full Product Name	Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	-	-

Order Code	Full Product Name	Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου
14972100	RVP351 HPI-TP400W K IC A	-	-

