



Malaga – contemporary style

Malaga SGS102

Malaga is a versatile road-lighting luminaire. It offers modern styling and quality lighting for safe and comfortable driving, and for area illumination, with low investment and maintenance costs. The optical system has been designed to deliver good beam control and light output. Malaga provides optimal illuminance and good uniformity when the mounting height approximately equals the road width and the mast spacing is approximately 3.5 times the road width. It is suitable for post-top and side-entry mounting; a wall-mounting bracket is also available.

Vantaggi

- Apparecchio stradale versatile particolarmente adatto per aree industriali, parcheggi, strade
- Ottimo rapporto qualità / prezzo. Ridotto investimento iniziale e bassi costi di manutenzione

Caratteristiche

- Stile moderno
- Efficace controllo del fascio e distribuzione uniforme della luce
- Adatto per il montaggio in cima al palo e laterale; disponibile anche una staffa di montaggio a parete

Applicazione

- Zone residenziali
- Strade
- Parcheggi
- Industria

Specifiche

Tipo	SGS102 (versione grande)	Sorgente luminosa	HID:
------	--------------------------	-------------------	------

Malaga SGS102

	- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W
	- 1 x HPL-N / E40 / 250 W
Lampada inclusa	Si (K)
	No
Alimentatore	Elettromagnetico (convenzionale), 230 V / 50 Hz:
Tensione di rete	230 V
Ottica	Ottica in tre parti con finitura in alluminio di alta qualità
Accenditore	Semiparalelo Digitale (SKD)
	Serie (SI)
Materiali e finitura	Copertura: polipropilene rinforzato con fibra di vetro, stabilizzato UV
	Copertura ottica: policarbonato
	Staffa di montaggio: alluminio pressofuso, anti-corrosione
	Unità elettrica: policarbonato con rinforzo in fibra di vetro

Colore	Grigio, RAL 7035
Installazione	Montaggio laterale: ingresso laterale Ø 42 / 60 mm
	Montaggio testa-palo: pali Ø 42 / 60 mm
	Staffa di montaggio reversibile per il montaggio laterale e testa-palo
	Altezza di montaggio consigliata: 10 m
	Angolo di inclinazione standard cima del palo: 15°
	Area esposta al vento: 0,15 m
	SCx massimo (lato): 0,06 m
Manutenzione	Coppa incernierata con clip a rilascio rapido e unità elettrica facilmente rimovibile
Accessori	Adattatori per montaggio laterale 34 - 42 mm e testa-palo 76 mm
	Staffa di montaggio a parete
Applicazioni principali	Zone residenziali, strade, parcheggi, aree industriali

Versions


Malaga SGS102, svítidlo veřejného osvětlení, montáž na výložník



Malaga SGS102 road-lighting luminaire with flat glass, side-entry mounting




Dati del prodotto



Malaga SGS102 road-lighting luminaire with flat glass, post-top mounting



Dati del prodotto



Malaga SGS102 road-lighting luminaire with flat glass, side-entry mounting

Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici IK08

Informazioni generali

Attacco	E40
Marchio CE	CE mark
Numero di sorgenti luminose	1
Tipo di ottica	Moveable reflector with Allen screw
Codice famiglia prodotto	SGS102

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Tipo copertura ottica/ lenti	Unità elettrica/ alimentatore	Codice famiglia lampada	Potenza della lampada
27098200	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-	-	-	-
63652900	SGS102 SON-T100W II MR-AS FG SKD 42/60	FG	Reattore convenzionale	SON-T	100 W
63462400	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	PC	Reattore convenzionale	SON-T	100 W
27102600	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	PC	Reattore convenzionale	SON-T	150 W

Order Code	Full Product Name	Tipo copertura ottica/ lenti	Unità elettrica/ alimentatore	Codice famiglia lampada	Potenza della lampada
63467900	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	PC	Reattore convenzionale	SON-T	250 W
63655000	SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60	FG	Reattore convenzionale	SON-T	150 W
63658100	SGS102 SON-T250W II MR-AS FG SKD 42/60	FG	Reattore convenzionale	SON-T	250 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore
27098200	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-
63652900	SGS102 SON-T100W II MR-AS FG SKD 42/60	Grigio GR
63462400	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	Grigio GR
27102600	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	Grigio GR

Order Code	Full Product Name	Colore
63467900	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	Grigio GR
63655000	SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60	Grigio GR
63658100	SGS102 SON-T250W II MR-AS FG SKD 42/60	Grigio GR

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo di inclinazione standard	Angolo standard di inclinazione
		ingresso laterale	testa palo
27098200	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-	-
63652900	SGS102 SON-T100W II MR-AS FG SKD 42/60	15°	15°
63462400	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
27102600	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°

Order Code	Full Product Name	Angolo di inclinazione standard	Angolo standard di inclinazione
		ingresso laterale	testa palo
63467900	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
63655000	SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60	15°	15°
63658100	SGS102 SON-T250W II MR-AS FG SKD 42/60	15°	15°

