

ComfortVision

ComfortVision SNF111

Projecteur destiné à l'éclairage des terrains de sport et des grands espaces.

Avantages

- High-efficiency asymmetrical floodlight that distributes a low-glare beam evenly and accurately
- Maximum flexibility with a choice of medium- or narrow-beam versions and a single 1000 W or two switchable 400 or 600 W lamps
- Rugged, all-weather construction designed for easy aiming, simple cleaning and speedy servicing

Fonctions

- Construction robuste et résistante aux intempéries
- Lampe unique de 1000 W ou deux lampes de 400 ou 600 W commutables
- Faisceau intensif ou semi-intensif
- Plage de réglage sur plan horizontal de ± 12º
- Étrier de montage universel

Application

- Industrial areas
- Roundabouts
- Car parks
- Sports lighting

Descriptions

Type	SNF111
Lampes	- MASTER HPI-T Plus 2x400 W HPI-T 1000 W, - MASTER SON-T PIA Plus 2x400/600 W - SON-T 1000 W.
Lampe incluse	Oui (K).

Optiques	- Asymétrique ayant une intensité max. à 60° pour deux lampes 400 ou 600 W et pour une lampe 1000 W, - Faisceaux intensif (NB) et semi-intensif (MB).
Amorceurs	- Semi-parralèle (SP), sur la platine, pour versions SON-T et HPI-TP 400 W. - Parralèle (PA), sur la platine, pour version HPI-T 1000 W.

ComfortVision SNF111

Matériaux et finition	- Corps : fonderie d'aluminium moulé sous haute pression, non-corrosif, Clips de fermeture et charnières : acier inoxydable, - Réflecteur : aluminium anodisé de grande pureté, martelé pour faisceau semi-intensif et semi-mat pour faisceau intensif, - Fermeture : verre trempé thermiquement, 6 mm d'épaisseur, - Lyre de fixation : acier galvanisé à chaud, - Joint : silicone, - Finition : aluminium brut.
Couleur	Aluminium brut.
Installation	- Montage au plafond, mural ou au sol, - Connecteur d'alimentation lampe (via un ou deux presse-étoupes PG16 selon les versions), - Inclinaison du luminaire à +/- 12°, - T ambiente : 35ºC en extérieur. Scx : 0,19 m² (incl. 0°).

Maintenance	- Accès direct à la lampe après ouverture de la vitre à l'aide des quatre clips avec maintien en position par 2 charnières pour une sécurité totale.
Remarques	Appareillage conseillé : platines ZVF320 (WV) ou ZVF320 (LV), déportées, à commander séparément.
Principales applications	Aires industrielles, ronds-points, parkings et intallations sportives.

Versions



Détails sur le produit

Deuxième presse-étoupe

Clips à ouverture rapide pour accès aisé

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs ayants droits respectifs.