

Termékleírás

Solution Starters

Kiváló minőségű gyújtószerkezet a hagyományos elektromágneses fénycsövek rendkívül hideg időben történő bekapcsolásához

Előnyök

- Az egyetlen gyújtószerkezet, amely rendkívül hideg környezetben is használható
- A radioaktivitás és az ólom kiküszöbölésével hozzájárul a környezet védeleméhez (megfelel az európai jogszabályoknak)
- Lángálló összetevők és UV-álló ház a fokozott biztonság és a biztonságos gyújtás érdekében
- Újratervezett házfedél a könnyű felismerhetőség, üzembe helyezés és csere érdekében

Szolgáltatások

- Fénycső-indítószerkezet alacsony hőmérsékletű alkalmazásokhoz (-40 és +75[°]C között)
- Radioaktív anyagoktól (szabadalmaztatott technológia) és ólomtól mentes (megfelel a RoHS irányelv előírásainak)
- 2 érintkezős gyújtóelektród műanyag (lángálló polikarbonát) házban, rádióinterferencia elnyomására alkalmas kondenzátorral
- Kiváló megbízhatóság; egymillió termékre kevesebb mint 100 korai meghibásodás jut (<100 ppm), és >6000 biztonságos kapcsolás garantált -40 °C-on (megfelel az IEC szabványnak)
- Szűkített, rovátkolt felső rész a beszerelés megkönnyítésére
- CE és ENEC05 kitemark
- CE és ENEC05 jelölés

Alkalmazás


- TLD (T8) és TL (T12) lámpákat használó, nagyon hideg környezetben üzemelő, hagyományos elektromágneses előtétekkel rendelkező fénycsőrendszerek
- A P10 indítószerkezet 220/240 V~ feszültségű, 18–65 W teljesítményű önálló alkalmazásokhoz használható
- A fénycső cseréjekor az indítószerkezetet is ajánlott kicserélni.

Solution Starters

Versions



Méretezett rajza



Product	C (max)	E (max)
P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT	40.3 mm	21.5 mm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Philips Lighting Holding B.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.