



SmartForm TCS/ TPS460 – iluminat de primă clasă cu un design proaspăt, atractiv

SmartForm TCS461/471

Cu toții ne simțim și ne comportăm mai bine într-un mediu de lucru plăcut, confortabil. Conceput pentru utilizare în birouri, magazine și școli, familia SmartForm TCS/TPS460 de corpuri de iluminat suspendate, cu montaj aparent și de montat pe perete combină cea mai bună iluminat - cu un design curat, distinctiv. Aceste corpuri de iluminat ultra-plăte sunt disponibile cu becuri MASTER TL5 și TL5 ECO în versiuni rectangulare și pătrate, având combinații de iluminare directă/indirectă. Acestea pot fi folosite de asemenea și pentru a forma linii și structuri luminoase. Prin gama sa largă de micro-sisteme optice și capace foarte eficiente și confortabile, SmartForm TCS/TPS460 oferă soluția ideală pentru fiecare situație. Controlerile de iluminare pot fi adăugate pentru o economie și mai mare de energie electrică.

Beneficii

- Sisteme optice și capace cu o înaltă eficiență
- Distribuție directă/indirectă a luminii
- Posibilitate de adăugare a controlerelor de iluminat

Caracteristici

- Carcasă foarte subțire – adâncime de doar 47 mm
- Becuri de ultimă generație
- Sisteme optice și capace cu o înaltă eficiență
- Distribuție directă/indirectă a luminii
- Posibilitate de adăugare a controlerelor de iluminat

Cerere

- Birouri
- Magazine
- Școli

Specificații

Tip	TCS461 TCS471 (varianta coloră)
Sursa de lumină	Lămpi fluorescente: - 1, 2, 3, 4 sau 6 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3, 4 sau 6 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Bec inclus	Da, TL5 ECO (830 sau 840) Da, TL5 (culoare bec 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 sau 840; 827/865, 827/451 sau 827/452) Nu
Balast	Electronic, Frecvență înaltă 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Performer (HFP) - Performer inteligent, multi-watt (HFP-I) - Regulator, 1-10 V (HFR) - Regulator, DALI (HFD) - Regulator DALI, atingere și reglare a intensității luminoase (HFD-T) - Configurație carcasă (pentru aranjamente liniare) - Capăt de linie, 1 fază (LE1), pentru a încheia o linie - Caracteristică linie, 1 fază (LF1), pentru inserare într-o linie
Capac optic	Varianta cu 3, 4 becuri: - Sistem optic OLC cu micro-lentilă fabricat din plastic acrilic (AC-MLO) - Sistem optic OLC cu micro-lentilă fabricat din policarbonat (PC-MLO)

Conectare	Conexiune push-in sau cu eliberare a tragerii (PIP) Cablul, lungime 200 cm, cu fișă CEE7 (CCE)
Opțiuni	Iluminare de urgență: 1 oră (EL1), 3 ore (EL3) Sisteme de comandă pentru iluminat: - Micro controler lumină naturală Luxsense (LXM) - Controler multiplu ActiLume (ACL) Controler de variație a culorii (CVC) Cabla intern liber, din PVC (PVCFR) Siguranță Euro (FU) inclusă
Materiale și culoare	Carcasă: oțel galvanizat, pe bază de alb RAL9016 Opțional, pe bază de alb RAL9010 sau gri-argintiu RAL9006
Accesorii	Individual sau pe linie; unire prin clic a corpului de iluminat în consolele pre-înșurubate de tavan
Observații	Folie de protecție pentru protejarea sistemului optic în timpul instalării Corpurile de iluminat dedicate pentru dispunere în linie (tipurile LE și LF) includ toate conexiunile și cablajul

SmartForm TCS461/471

Accesorii

Ordercode 98469599

