



SmartForm TCS/ TPS460 – освещение высочайшего класса качества и новый, привлекающий внимание дизайн

SmartForm TCS461/471

Все мы чувствуем себя лучше и более эффективно работаем, если находимся в приятной, комфортной рабочей обстановке. Созданное для офисов, магазинов и школ, семейство подвесных светильников SmartForm TPS466 соединило в себе лучшее в своем классе качество света и ясный, выразительный дизайн. Эти сверхплоские светильники предназначены для работы с лампами MASTER TL5 и TL5 ECO, предусмотрены версии с прямоугольным и квадратным формами корпуса, а также различные комбинации с прямым / непрямым светораспределением. Кроме того, светильники серии также можно использовать для построения длинных световых линий и фигур. Благодаря широкому выбору типов максимально эффективной и зрительно комфортной микро-оптики и рассеивателей, с помощью серии SmartForm TCS/TPS460 можно создать идеальное решение для любых обстоятельств. Для еще большей экономии электроэнергии в систему освещения можно интегрировать систему управления.

Преимущества

- Освещение высшего класса отвечает любым проектным требованиям
- Оригинальный дизайн
- Энергоэффективность

Характеристики

- Сверхплоский корпус: высота всего 47 мм
- Современные источники света
- Высокоэффективная оптика и рассеиватели
- Прямое/непрямое светораспределение
- Возможность управления светом

Применение

- Офисы
- Магазины
- Школы

Спецификации

Тип	TCS461
	TCS471 (цветная модель)
Источник света	Люминесцентный:
	- 1, 2, 3, 4 или 6 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 Вт
	- 1, 2, 3, 4 или 6 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 Вт
Лампа в комплекте	Да, TL5 ECO (830 или 840)
	Да, TL5 (цветность лампы 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 или 840; 827/865, 827/451 или 827/452)
	Нет
ПРА	Электронный, высокочастотный 220-240 В / 50-60 Гц:
	- ПРА Performer (HFP)
	- Performer, интеллектуальный, регулируемый (HFP-I)
	- Regulator, 1-10 В (HFR)
	- Regulator, DALI (HFD)
	- Regulator DALI, сенсорный (HFD-T)
	- Конфигурация корпуса (для линейного расположения)
	- Окончание линии, 1 фаза (LE1), для окончания линии
Рассеиватель	Модель с 3 и 4 лампами:
	- Микролинзовая оптика OLC с рассеивателем из акрила (AC-MLO)
	- Микролинзовая оптика OLC с рассеивателем из поликарбоната (PC-MLO)


Подключение	Зажимное соединение с защитой от разъединения (PIP)
	Кабель, длина 200 см, со штекером CEE7 (CCE)
Опции	Аварийное освещение: 1 час (EL1), 3 часа (EL3)
	Управление светом:
	- Микроконтроллер Luxsense для регулирования освещения в условиях дневного света (LXM)
	- Универсальный контроллер ActiLume (ACL)
	Контроллер изменения цвета (CVC)
Материалы и цвет	Внутренняя проводка без ПВХ (PVCFR)
	В комплекте предохранитель (FU) стандарта EC
	Корпус: оцинкованная сталь, белый, на основе RAL9016
Аксессуары	Дополнительный выбор: белый RAL9010 или серебристо-серый, на основе RAL9006
	Для индивидуальной установки или линейный, установка светильника в заранее привинченный потолочный кронштейн
Примечания	Установлена защитная пленка для предохранения оптики во время монтажа
	Специальные светильники для создания световых линий (типы LE и LF) поставляются со всеми разъемами и проводкой

SmartForm TCS461/471

Versions



Сведения о продукте



SmartForm TCS461/471

Сведения о продукте

