Iluminat fluorescent foarte eficient

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) are un randament luminos ridicat, ceea ce determină un consum mic de energie. Lampa TL5 High Efficiency asigură o menținere excelentă a fluxului luminos şi o bună redare a culorii. Zonele de aplicație: birouri, industrie, clădiri publice şi guvernamentale, şcoli, spitale şi iluminatul interior al arenelor sportive.

Beneficii

- Permite miniaturizarea sistemului şi libertatea maximă în proiectarea aparatului de iluminat
- Lungimea lămpii permite fixarea facilă în sisteme de module pentru tavan
- Eficacitate mare a lămpii şi a aparatului de iluminat

Caracteristici

- Cu 40 % mai subțire şi cu 5 cm mai scurtă decât lămpile TL-D corespunzătoare
- Eficacitate mare a lămpii, de până la 104 lm/W
- Concepută special pentru funcționare cu balst electronic
- Flux luminos maxim atins la aproximativ 35 °C în poziție de ardere liberă

Cerere

- Ideale în aparate de iluminat încastrate, aparente sau suspendate, utilizate în birouri, magazine, şcoli, instituții publice şi în industrie, oriunde este necesară o iluminare de calitate cu un consum redus de energie

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Versions

LPPR TL5-HE8

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G5
Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	T5
Aprobare şi aplicaţie	
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Denumirea culorii	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	80	86 lm/W	1.200 lm
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	0,313	0,337	Lumină naturală rece	6500 K	82	80 lm/W	1.125 lm

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Denumirea culorii	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	0,313	0,337	Lumină naturală rece	6500 K	82	90 lm/W	2.500 lm

Funcţionare şi sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Consum de curent
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	0,165 A	14,0 W
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	0,165 A	14,0 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Consum de curent
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	0,170 A	28,1 W

Aprobare şi aplicaţie

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
63940055	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40	14 kWh
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	29 kWh

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.