

Maailman tehokkain loistelamppu

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HE Eco -lampulla on erinomainen valontuoton pysyvyys ja värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Hyödyt

- Jopa 10%:n energiansäästö vain lampunvaihdolla
- Vastaava valonlaatu kuin MASTER TL5 HE -lampuilla
- Kaikki tavallisten TL5-lamppujen edut

Ominaisuudet

- Suuri lampputeho, jopa 112lm/W
- Jopa 10 %:n energiansäästö verrattuna MASTER TL5 HE -vakiolamppuihin

Käyttökohteet

- Ihanteellinen uppo- ja pinta-asennettaviin valaisimiin sekä ripustusasennettaviin valaisimiin, esimerkiksi toimistoihin, myymälöihin, kouluihin, julkisiin rakennuksiin sekä (matalakattoisille) teollisuusalueille tai minne tahansa muualle, jossa korkealaatuinen ja energiatehokas valaistus on vaatimus


Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiankulutuksen väheneminen saavutetaan pelkästään virtaohjatun kuristimen avulla.
- Lamput toimivat täydellisesti teho-ohjatulla liitäntälaitteella, mutta valovirta voi olla siinä tapauksessa jopa 10 % korkeampi.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Yleistä tietoa

Kanta	G5

Käyttö- ja sähkötiedot

Lampun virta (nim.)	0,170 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	T5

Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värimerkki	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
927989883031	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	0,44	0,403	Lämmin valkoinen (WW)	3000 K	82	92 lm/W	1 150 lm
927990984031	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	0,38	0,38	Kylmä valkoinen (CW)	4000 K	80	103 lm/W	2 520 lm

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
927989883031	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	12,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
927990984031	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	25,4 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
927989883031	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	13 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
927990984031	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	26 kWh

MASTER TL5 High Efficiency Eco

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2023, Elokuu 2 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.