Cel mai eficient şi mai strălucitor iluminat fluorescent din lume

MASTER TL5 Eco Flux Inalt

Această lampă TL5 extrem de eficientă (diametru tub 16 mm) reduce considerabil consumul de energie prin înlocuirea simplă a fiecărei lămpi în parte. Lampa TL5 HO Eco este optimizată pentru instalații care necesită un flux luminos ridicat și asigură o menținere a fluxului luminos și o redare a culorii excelente. Zonele de aplicație variază de la birouri și spații industriale la școli și magazine.

Beneficii

- Economii de energie de până la 10 % prin simpla schimbare a lămpii
- Aceeaşi calitate a luminii în comparație cu lămpile MASTER TL5 HO
- Toate avantajele lămpilor TL5 obișnuite

Caracteristici

- Eficacitate mare a lămpii, de până la 109 lm/W
- Reducerea puterii cu până la 10 % în comparație cu lămpile standard MASTER TL5 HO

Cerere

- Ideale în corpuri de iluminat la mare înălțime utilizate în magazine, instituții publice și în industrie, oriunde este necesară o iluminare de calitate cu consum redus de energie

MASTER TL5 Eco Flux Inalt

Warnings and safety

- Reducerea consumului de energie este obținută doar cu echipamente cu reglarea curentului.
- Lămpile funcționează perfect cu echipamente cu reglarea curentului, dar în situația respectivă fluxul luminos poate fi cu până la 10 % mai mare.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions

LPPR TL5ECO PHL

Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G5
Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	T5
Aprobare şi aplicaţie	
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg

Date tehnice lumină

MASTER TL5 Eco Flux Inalt

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Denumirea culorii	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)
88084700	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	-	-	Alb cald (WW)	3000 K	85 lm/W
82595400	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	92 lm/W

Funcţionare şi sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)
88084700	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	0,300 A

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)
82595400	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	0,260 A

Aprobare şi aplicaţie

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
88084700	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
82595400	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	46 kWh

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.