

Szilánkmentes fénycsöves világítás

MASTER TL-D Food Secura

A TL-D Food Secura lámpa frissebbnek és zamatosabbnak mutatja a hús- és pékárukat, védőbevonata pedig nem hagyja széthullani az üveg- és lámpadarabokat, ha a lámpa véletlenül eltörne. A lámpa könnyen felismerhető az egyik végén látható két kék gyűrűről. Alkalmazási területei mindazon helyek, ahol az üvegszilánkok személyi sérülést okozhatnak, vagy károsodhat a termék. A lámpa Surlyn bevonatot is kapott, amely kiszűri az UV tartományt. Teljesíti a HACCP előírásait. Alkalmazható hentesboltokban, pékségekben, szupermarketekben stb.

Előnyök

- Vonzóbbá teszi az élelmiszereket (különösen a húsokat)
- A lámpa körüli speciális védőbevonat meggátolja az áruk szennyeződését egy esetleges lámpatörés esetén. Vizsgálatkor könnyen azonosítható az egyik végén található két kék gyűrű alapján.
- 90%-kal alacsonyabb UV-A sugárzásának köszönhetően jobban védi a termékeket az elszíneződéstől és a zamat elvesztésétől.
- A világítótesteket a vonatkozó iparági szabványoknak megfelelővé teszi; pl. HACCP, ISO 22000, IEC 61549 (a lámpák törmelék-visszatartására vonatkozó szabvány).
- pl. HACCP, ISO 22000, IEC 61549 (a lámpák törmelék-visszatartására vonatkozó szabvány).

MASTER TL-D Food Secura

Szolgáltatások

- A lámpát körülölelő védőbevonatot (Surlyn) 2 kék gyűrű jelzi a lámpa egyik végén. Ez a lámpa NEM zárt világítótestben történő használatra készül.
- Bár a lámpa nem vörös fényt sugároz, kiemeli a húséhoz hasonló mélyvörös színárnyalatokat.
- Maradéktalanul teljesíti az IEC 61549 (a lámpák törmelék-visszatartására vonatkozó szabvány) előírásait, valamint a kapcsolódó élelmiszeripari szabványokét (pl. HACCP és ISO 22000).
- Nincs fényerőcsökkenés hőmérsékletváltozás vagy UV-sugárzás hatására sem
- Teljes mértékben újrahasznosítható, beleértve a lámpa védőbevonatát is

Alkalmazás


- Élelmiszerek megvilágítása: spektrális eloszlása kifejezetten úgy van beállítva, hogy vonzóvá tegye a hentesboltokban kapható élelmiszerek megjelenését

Versions



G13, T8

Méretezett rajza



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Food Secura 30W/79 SLV/25	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

TL-D Food Secura 30W/79

MASTER TL-D Food Secura

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékossági címke (EEL)	B
Higanytartalom (Hg) (névleges)	5.0

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	igen

Általános információ	
Fényforrásbúra formája	T8
Fejelés	G13
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges)	20000
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15000

Technikai adatok	
A színérték X koordinátája (névleges)	365
A színérték Y koordinátája (névleges)	314
Színmegjelölés	Food
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3800
Színvisszaadási index (névleges)	74
Fényáram-megmaradás, 2000 óra (névleges)	85
Fényáram-megmaradás, 5000 óra (névleges)	82

Tanúsítvány és alkalmazási területek

order code	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
54112340	37
54114740	44
54116140	69

Működtetés és elektronika

order code	Fényforrás árama (névleges)	Feszültség (névleges)	Teljesítmény (névleges) (névleges)
54112340	0.360	98	30.0
54114740	0.440	103	36.0

order code	Fényforrás árama (névleges)	Feszültség (névleges)	Teljesítmény (névleges) (névleges)
54116140	0.670	111	58.5

Technikai adatok

order code	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram (névleges)
54112340	39	1250
54114740	47	1700

order code	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram (névleges)
54116140	47	2725

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Philips Lighting Holding B.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.