



Splintervrije fluorescentieverlichting

MASTER TL-D Food Secura

De TL-D Food Secura-lamp laat vlees en bakkerijproducten er verser en smakelijker uitzien en heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door de twee blauwe ringen aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters invloed kunnen hebben op de presentatie en veiligheid van producten. De lamp heeft een Surlyn-coating die UV-licht blokkeert. Hij voldoet aan de HACCP-richtlijnen. Hij kan worden toegepast voor verlichting van levensmiddelen slagerijen, bakkers, supermarkten enz.

Voordelen

- Laat voedingsmiddelen (met name vlees) er smakelijker uitzien.
- Speciale beschermende coating rondom de lamp voorkomt dat producten verontreinigd raken in geval van onverhoopte lampbreuk; in beoordelingssituaties gemakkelijk te herkennen door twee blauwe ringen aan een uiteinde
- Beschermt producten tegen verkleuring en smaakverlies dankzij 90% minder UV-straling
- Zorgt ervoor dat armaturen voldoen aan relevante branchenormen zoals HACCP, ISO22000 en IEC61549: Norm voor het bijhouden van lampfragmenten

Kenmerken

- Beschermende coating (Surlyn) rondom de lamp, aangeduid met twee blauwe ringen aan een lampuiteinde. Deze lamp is NIET bedoeld voor toepassing in gesloten armaturen
- Zonder dat ze er zelf rood uitzien, versterken de lampen dieprode kleuren zoals die van vlees
- Voldoet volledig aan IEC61549: Norm voor het bijhouden van lampfragmenten en aan de relevante normen in de voedingsmiddelenindustrie, zoals HACCP en ISO22000
- Geen degeneratie onder invloed van temperatuur of UV
- Volledig recyclebaar, inclusief de beschermende lampcoating

MASTER TL-D Food Secura

Toepassing


- Verlichting van voedsel
- spectrale verdeling die optimaal is afgestemd op het leveren van een goede presentatie van de voedingsmiddelen in slagerijen
- voorkomt mogelijke verontreiniging van levensmiddelen in geval van onverhoopte lampbreuk
- minimaliseert UV-straling (<390 nm)

Versions



G13, T8

Maatschets



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Food Secura 30W/79 SLV/25	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

TL-D Food Secura 30W/79

MASTER TL-D Food Secura

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	5.0

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Algemene informatie

Ballonvorm	T8
Lampvoet	G13
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000

Eisen aan armatuurontwerp

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	365
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	314
Kleuraanduiding	Voedsel
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3800
Kleurweergave-index (nom.)	74
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	85
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	82

Goedkeuring en Toepassing

order code	Energieverbruik kWh/1000 uur
54112340	37
54114740	44
54116140	69

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

order code	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
54112340	0.360	98	30.0
54114740	0.440	103	36.0

order code	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
54116140	0.670	111	58.5

Eisen aan armatuurontwerp

order code	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom (nom.)
54112340	39	1250
54114740	47	1700

order code	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom (nom.)
54116140	47	2725

