Philips MASTER TL Mini super 80

MASTER TL Mini Super 80

Esta lámpara en miniatura TL (diámetro de tubo de 16 mm) es una lámpara de pequeñas dimensiones que permite la miniaturización del sistema y ofrece la posibilidad de uso con una fuente de alimentación CC de baja tensión. Es ideal para aplicaciones en las que se necesita una mejor representación del color y mayor eficacia (que los colores estándar) y cuando haya limitaciones de espacio, por ejemplo, vestíbulos, iluminación de escaleras en edificios de apartamentos, iluminación integrada en muebles, espejos y aparadores, iluminación de señales y de emergencia.

Beneficios

- Buena reproducción cromática
- Alta eficacia y buen mantenimiento del flujo luminoso
- El tamaño reducido permite diseñar luminarias compactas

Características

- Tubos de pequeño diámetro
- Recubrimiento fluorescente de 3 bandas de alta eficiencia
- Posibilidad de uso con una fuente de alimentación CC de bajo voltaje

Aplicaciones

- Idónea para aplicaciones donde el espacio es limitado, pero que requieren mejor respuesta cromática y eficacia que las lámparas estándar
- alumbrado de entradas y escaleras en edificios de viviendas
- para alumbrado de muebles, espejos y armarios
- alumbrado de emergencia

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

MASTER TL Mini Super 80

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Información general

Base del casquillo	G5

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática (IRC)	82
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	77 lm/W
Flujo luminoso	1.000 lm

Operativos y eléctricos

Corriente de lámpara (nom.)	0,170 A
Voltaje (nom.)	90 V
Consumo de energía	13,1 W

Controles y regulación

Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	T5

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2,5 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad (Nom)	Coordenada Y de cromacidad (Nom)	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (Nom)
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	0,44	0,403	Blanco cálido (WW)	3000 K
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	0,38	0,38	Blanco frío (CW)	4000 K

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.