

Zuverlässige effiziente Beleuchtung

TL-M RS Standardfarben

TL-M RS mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine äußere Silikonbeschichtung und einen externen Zündstreifen. Sie eignet sich daher für Anwendungen, bei denen niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit eine schnelle und sichere Zündung erfordern. Schnellstart-Lampen können ohne Starter gezündet werden.

Vorteile

- Schnelle, klar definierte Zündung bei niedrigen Temperaturen

Merkmale

- 3-Banden-Leuchtstofflampe
- Externer Zündstreifen

Anwendung

- Für den Einsatz in Anlagen ohne Ansprüche an die Lichtqualität


Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Änderungen vorbehalten

TL-M RS Standardfarben

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (nom.)	8,0 mg
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G13
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)	13000 h
Systembeschreibung	Schnellstarter (RS)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	33-640
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	4100 K
Farbwiedergabeindex (nom.)	63
Restlichtstrom 10.000 Std. (nom.)	73 %
Restlichtstrom 2.000 Std. (nom.)	90 %
Restlichtstrom 5.000 Std. (nom.)	81 %
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	T12

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
72372740	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	24 kWh
72429840	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	47 kWh
72486140	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	74 kWh

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
72372740	TL-M RS 20W/ 33-640 SLV/25	0,37 A	57 V	19,3 W
72429840	TL-M RS 40W/ 33-640 SLV/25	0,430 A	101 V	39,5 W
72486140	TL-M RS 65W/ 33-640 1SL/25	0,670 A	110 V	64,0 W

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)
72372740	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	62 lm/W	1200 lm
72429840	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	72 lm/W	2850 lm
72486140	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	74 lm/W	4750 lm

TL-M RS Standardfarben

© 2021 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer