PHILIPS

Lighting



1:1-jälkiasennusvaihtoehto kaikkiin projekteihin, joissa valolla on todella merkitystä

Coreline tempo small

CoreLine tempo small -valikoiman tehokkaat valaisimet on suunniteltu perinteisen valonheitinvalaistustekniikan korvaamiseen 1:1-jälkiasennuksena, jossa voidaan hyödyntää olemassa olevaa sähköasennusta ja pylväitä. Tämä kaupunkivalaisinmallisto on suunniteltu korvaamaan suoraan 70 W:n HID-lamput, mutta tehonkulutus on tavanomaisia asennuksia pienempi ja investointikustannukset ovat niitä matalammat. Rajallinen valikoima tekee lamput parhaiten korvaavan, luksiarvoltaan vastaavan tuotteen valitsemisesta helppoa.

Hyödyt

- Samat valotasot kuin nykyisessä perinteisessä ratkaisussasi, mutta säästät energiaa
- Laadukas valonheitin
- Helppokäyttöinen

Ominaisuudet

- Symmetrinen ja epäsymmetrinen optiikka yleiseen aluevalaistukseen
- Pitkä 75 000 tunnin käyttöikä, integroitu ylijännitesuoja, suuri iskunkestävyys IK08, IP65
- Plug and play -asennus 1 metrin kaapelilla ja IP65-liitännällä


Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Coreline tempo small

Käyttökohteet

- Varastot
- Rakennusten/myymälöiden julkisivut
- Maisemointivalaistus

Mittapiirros



Tuotetiedot




Coreline_tempo_small-BVP110-DP01.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-DP02.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-DP03.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-DP05.tif

Coreline tempo small

Tuotetiedot



Coreline_tempo_small-BVP110-DP06.tif

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Lamppuperheen koodi	LED42
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö

Valon tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen
Optisen kuvun/linssin tyyppi	Tasolasi
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	88

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	ei

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
CE-merkintä	CE-merkintä
Syttyvyysmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen syöksyjännitesuoja us 10 kV differentiaalitilassa ja 10 kV yleistilassa

Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeilan hajautus	Optiikan tyyppi, ulkotila
30635300	BVP110 LED42/NW A	39° x 96°	Epäsymmetrinen
30636000	BVP110 LED42/NW S	92° x 91°	Symmetrinen

Coreline tempo small

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2023, Huhtikuu 14 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.