

SmartForm TCS/ TPS460 – elsőrangú világítási megoldás új, tetszetős formatervvel

SmartForm TPS460/462/464

A kényelmes munkakörnyezetekben mindnyájan jobban érezzük magunkat és termelékenyebben dolgozunk. Az irodákban, üzletekben és iskolákban történő használatra tervezett, függesztett, valamint felületre és falra szerelhető SmartForm TCS/TPS460 világítótest-termékcsalád a kategóriájában elérhető legjobb világítási teljesítményt letisztult, egyéni formatervvel párosítja.Ezek a különlegesen lapos világítótestek szögletes és négyzet alakú kivitelben, MASTER TL5 és TL5 ECO lámpával, valamint közvetlen és indirekt világítási lehetőséggel érhetők el. Fényvonalak és fénystruktúrák létrehozására is használhatók.A különlegesen hatékony mikrooptikák és burák széles választékával rendelkező SmartForm TCS/ TPS460 minden helyzetre ideális megoldást kínál. Világításszabályozó egységek hozzáadásával további energiaköltség-megtakarítások érhetők el.

Előnyök

- Az elsőrangú világítási teljesítmény az összes projekt követelményeinek megfelel
- Felüdítő látvány
- Energiatakarékos

SmartForm TPS460/462/464

Szolgáltatások

- Nagyon keskeny burkolat – csak 47 mm mély
- A legmodernebb lámpák
- Különösen hatékony optikák és burák
- Közvetlen/közvetett fényelosztás
- Világításszabályozási megoldásokkal bővíthető

Alkalmazás

- Irodák
- Boltok
- Iskolák

termékjellemzők

Típus	TPS460 (közvetlen világítás)
	TPS462 (70% közvetlen/30% indirekt)
	TPS464 (30% közvetlen/70% indirekt)
Fényforrás	Fénycső:
	- 1, 2, 3 vagy 4 db MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W
	- 1, 2, 3 vagy 4 db MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Fényforrást tartalmazza	Igen, TL5 ECO (fényforrás színe 830 vagy 840)
	Igen, TL5 (fényforrás színe 827 / 865, 830 vagy 840)
	nem
Előtét	Elektronikus, magas frekvenciás, 220–240 V / 50–60 Hz:
	- Előtét (HFP)
	- Előtét, intelligens, több teljesítményszinttel (HFP-I)
	- Szabályozóegység, 1–10 V (HFR)
	- Szabályozóegység, DALI (HFD)
	- Szabályozóegység DALI, érintés és fényerő-szabályozás (HFD-T)
Burkolat kialakítása (a kábelek elrendezéséhez)	Kábel vége, 1 fázis (LE1), kábel lezárásához
	Kábelátmenet, 1 fázis (LF1), átmenő kábelhez

Optika	1, 2, 3, 4 lámpás változat:
	- Micro OLC nagy teljesítményű, magasfényű optika (C8)
	- Micro OLC nagy teljesítményű, félmagasfényű optika (D8)
	- Micro OLC kiugróan nagy hatásfokú, magasfényű optika (C8-VH)
	- Micro OLC kiugróan nagy hatásfokú, félmagasfényű optika (D8-VH)
	- Micro OLC kitűnő vizuális komfortot biztosító, magasfényű optika (C8-C)
	- Micro OLC kitűnő vizuális komfortot biztosító, félmagasfényű optika (D8-C)
	- Micro matt tükör, keresztirányban bordázott káprázásgátló ráccsal (M2)
	- Micro nagy hatásfokú tükör, keresztirányban bordázott káprázásgátló ráccsal (M2-H)
	1, 2 lámpás változat:
	- Micro OLC nagy teljesítményű, félmagasfényű, kétirányú optika felső reflektorral (T D8-BD)
	- Miniatűr, nagy hatásfokú, aszimmetrikus optika (A)

termékjellemzők

Optikai bura	1, 2 lámpás változat:
	- OLC mikrolencsés optika polikarbonát burkolattal (MLO-PC)
	- Polikarbonát anyagú opálos bura (PCO)
	3, 4 lámpás változat:
	- Akril anyagú OLC mikrolencse különösen nagy fényvisszaverő képességű felső reflektorral (T-VH AC-MLO)
	- Polikarbonát anyagú OLC mikrolencse különösen nagy fényvisszaverő képességű felső reflektorral (T-VH PC-MLO)
	- Polikarbonát anyagú, opál-selyemfényú bura különösen nagy fényvisszaverő képességű felső reflektorral (T-VH PCO-SAT)
Csatlakozás	Gyorscsatlakozó gyorsbontási lehetőséggel (PIP)
	Vezeték, 200 cm hosszúságú, CEE7-es dugóval (CCE)

Opciók	Vészvilágítás: 1 óra (EL1), 3 óra (EL3)
	Világításszabályozás
	- Luxsense nappalifény-vezérlésű szabályozó, kis méretű (LXM)
	- ActiLume többfunkciós vezérlő (ACL)
	Belső PVC-mentes kábelezés (PVCFR)
	Euro biztosítékot (FU) tartalmaz
Anyag és szín	Burkolat: cinkbevonatú acél, fehér RAL9016 alappal
	Választható fehér RAL9010 vagy ezüstszürke RAL9006 alappal is

SmartForm TPS460/462/464

Tartozékok	Különálló vagy sorba rendezett felszerelés; függesztett felszerelés két, dupla acéldróttal (SMS) vagy két acéldrótból álló készlettel, melyek mindegyike fémszerű tápkábellel és mennyezeti takarósapkákkal rendelkezik, valamint 150 cm hosszú.

Megjegyzések	Az optika védőfóliával rendelkezik a felszereléskor előforduló sérülések ellen
	A kifejezetten soros elrendezésre kialakított világítótestek (LE és LF típus) az összes csatlakozót, függesztési kelléket és átmenő vezetéket tartalmazzák

Tartozékok

Ordercode 98469599



© 2018 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.