PHILIPS

Lighting



ProLux – tiết kiệm mà không có ảnh hưởng

ProLux TPS550 C

Trong ngành công nghiệp, lợi nhuận chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố – một số yếu tố trong đó là năng suất của công nhân, chi phí vận hành và bảo trì. Trong môi trường kinh tế hiện nay, với áp lực về lợi nhuận biên, tất cả các doanh nghiệp điều hành các cơ sở kho xưởng đều phải đối mặt với nhu cầu cấp bách về tiết kiệm năng lượng. Giải pháp chiếu sáng kho xưởng ProLux của chúng tôi là biện pháp thay thế trực tiếp cho hệ thống chiếu sáng kho xưởng HID và cho phép tiết kiệm năng lượng vượt trội. Sự kết hợp giữa lớp vỏ chắc chắn, vật liệu có độ phản xạ cao và chóa phản quang được thiết kế đặc biệt đã tạo nên một bộ đèn hiệu suất cao, có thể giúp nâng cao lợi nhuận bằng cách tăng cường tiết kiệm năng lượng.

Lợi ích

- Tiết kiệm năng lượng tối đa
- Dễ bảo trì
- Thiết kế và lắp đặt linh hoạt

Tính năng

- Tiết kiệm 45% năng lượng so với bóng đèn HID
- Bóng đèn và chóa quang học công suất cao
- Mức độ ánh sáng đồng nhất tạo sự dễ chịu về thị giác
- Lựa chọn ba chùm sáng
- Phiên bản ống/bề mặt/treo
- Hệ thống nhanh nhạy – bật/tắt mà không mất thời gian tiền ổn định
- Hệ thống tích hợp – tất cả các bộ phận của Philips
- Dễ bảo trì

Ứng dụng

- Nhà kho và trung tâm phân phối
- Công nghiệp nhẹ và xưởng lắp ráp

Thông số kỹ thuật

ProLux TPS550 C

Loại	TPS550
Nguồn sáng	Huỳnh quang:
	- 2 x hoặc 4 x MASTER TL5 HO / G5 / 54 W
	- 2 x hoặc 4 x MASTER TL5 HE / G5 / 28 W
	- 6 x MASTER TL5 HO TOP / G5 / 49 W
Kèm theo bóng đèn	Không
Chấn lưu	Điện tử, tần số cao 220-240 V / 50-60 Hz:
	Bộ xử lý (HFP)
	Bộ điều chỉnh, 1-10 V (HFR)
	Bộ xử lý điện tử (EB-P) (dành cho phiên bản bóng đèn HE)
Chóa phản quang	Gương độ bóng cao/phản chiếu (C)
Chóa quang học	Chùm sáng trung bình của chóa phản quang (R-MB)
	Chùm sáng hẹp của chóa phản quang (R-NB)
	Chùm sáng rộng của chóa phản quang (R-WB)

Nắp thấu quang	Nắp polycarbonate, trong suốt (đặt hàng riêng)
Vật liệu	Vỏ: thép, màu trắng
	Nắp đầu: ABS, xám
	Chóa phản quang: nhôm phản chiếu
Lắp đặt	Riêng lẻ; lắp treo bằng móc treo hoặc ống gá lắp
	Riêng lẻ; lắp bằng vít trên bề mặt bằng tấm gá lắp (đặt hàng riêng)
	Nhiệt độ hoạt động: -20ºC < T
Phụ kiện	Nắp PC trong suốt, tấm gá lắp trên bề mặt

Phụ kiện

Mã đặt hàng 910403630561



© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.