CoreLine Aplique G2

CoreLine Aplique

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. El nuevo aplique de la gama de productos CoreLine LED se puede usar para sustituir luminarias de montaje en pared o techo tradicionales con lámparas fluorescentes compactas. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.

Beneficios

- Hasta un 55% de ahorro energético respecto a luminarias con lámparas PL-C
- Sustitución directa de luminarias de montaje en pared tradicionales
- Gama completa, un solo producto cubre todos los requisitos de uso (niveles de luz, IP65/IP64, IK08, iluminación de emergencia certificada, controles integrados)

Características

- Diseño discreto
- Tres paquetes lumínicos que sustituyen a las luminarias de montaje en pared tradicionales con lámparas PL-C (1 de 18 W / 2 de 18 W / 2 de 26 W)
- Resistentes al agua y a prueba de vandalismo de forma estándar
- Regulación DALI y por corte de fase de forma estándar
- Difusor mate que garantiza una luz uniforme y confort visual
- Iluminación de emergencia opcional
- Detección de movimiento opcional con anulación por sensor de luz natural y posibilidad de hacer grupos. MDU avanzada para las versiones Deeper. MDU normal para el resto. Ver instrucciones de montaje para más detalle.
- Disponible también para iluminación conectada mediante sistema Interact Pro (Interact Ready)

CoreLine Aplique

Aplicaciones

- Pasillos
- Escaleras
- Zonas de entrada públicas
- Cuartos de baño
- Salidas de emergencia
- Garajes de estacionamiento
- Iluminación de seguridad en exteriores

Plano de dimensiones



Detalles del producto

CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black

CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black

CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU

CoreLine Aplique

Detalles del producto

CoreLine Wall-mounted WL140V Ceiling-mounted Grey

CoreLine Wall-mounted WL140V Ceiling-mounted Black

CoreLine Wall-mounted WL140V Wall-mounted White with Half-moon Accessory

CoreLine Wall-mounted WL140V Wall-mounted Grey with Half-moon Accessory

Coreline Wall-mounted WL140V Top View (with screw locations)

CoreLine Wall-mounted WL140V Wall-mounted Switchable Lumen & CCT

CoreLine Wall-mounted WL140V Half-moon Accessory Black

CoreLine Wall-mounted WL140V Half-moon Accessory Grey

CoreLine Wall-mounted WL140V Ceiling-mounted

Detalles del producto

CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU

CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey

CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White

Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Marca de inflamabilidad	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Número de unidades de equipo	1 unidad

Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Tipo de óptica	Simétrica
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1,6

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco

Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10
Código de protección de entrada	IP65

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No

Información general (1/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de batería de iluminación de emergencia	Certificado ENEC	Control integrado	Fuente de luz sustituible
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Lithium	-	-	No
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Lithium	-	-	No
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Lithium	-	-	No
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Lithium	-	-	No
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Lithium	-	-	No
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Lithium	-	-	No
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	No
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	No
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	No
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	No
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	No
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	Certificado ENEC	-	Sí
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	Certificado ENEC	-	Sí
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	Certificado ENEC	-	Sí
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	Certificado ENEC	-	Sí

Order Code	Full Product Name	Tipo de batería de iluminación de emergencia	Certificado ENEC	Control integrado	Fuente de luz sustituible
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	Certificado ENEC	-	Sí
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	Certificado ENEC	-	Sí
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	Certificado ENEC	Movimiento y sensor de luz programables	Sí
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	Certificado ENEC	Movimiento y sensor de luz programables	Sí
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	Certificado ENEC	Movimiento programable y sensor de luz con agrupación inalámbrica	Sí
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	Certificado ENEC	Movimiento programable y sensor de luz con agrupación inalámbrica	Sí
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	Certificado ENEC	Movimiento programable y sensor de luz con agrupación inalámbrica	Sí
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	Certificado ENEC	Movimiento programable y sensor de luz con agrupación inalámbrica	Sí
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	Certificado ENEC	Movimiento programable y sensor de luz con agrupación inalámbrica	Sí
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	Certificado ENEC	Movimiento programable y sensor de luz con agrupación inalámbrica	Sí

Información general (2/2)

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	3000 K	88 lm/W	1.200 lm
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	4000 K	92 lm/W	1.250 lm
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	3000 K	95 lm/W	2.100 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	4000 K	100 lm/W	2.200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3000 K	94 lm/W	3.350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	4000 K	95 lm/W	3.400 lm
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	3000 K	95 lm/W	2.100 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	4000 K	100 lm/W	2.200 lm
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	3000 K	94 lm/W	3.350 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	4000 K	95 lm/W	3.400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3000 K	72 lm/W	1.200 lm
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	4000 K	75 lm/W	1.250 lm
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3000 K	84 lm/W	2.100 lm
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	4000 K	88 lm/W	2.200 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	3000 K	84 lm/W	2.100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	3000 K	105 lm/W	1.275 lm
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	4000 K	110 lm/W	1.350 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	3000 K	105 lm/W	2.100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	4000 K	110 lm/W	2.200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	3000 K	105 lm/W	3.400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	4000 K	110 lm/W	3.550 lm
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	3000 K	95 lm/W	1.850 lm
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	4000 K	100 lm/W	1.950 lm

CoreLine Aplique

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	3000 K	90 lm/W	1.200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	4000 K	95 lm/W	1.250 lm
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	3000 K	90 lm/W	2.100 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	4000 K	95 lm/W	2.200 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	3000 K	98 lm/W	2.950 lm
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	4000 K	103 lm/W	3.100 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	13,5 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	16,5 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19 W
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19 W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	0 °C a +25 °C
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	0 °C a +25 °C
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 °C a +25 °C
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 °C a +25 °C
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	0 °C a +25 °C
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 °C a +25 °C
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20 °C a +35 °C
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 °C a +35 °C
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 °C a +35 °C
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 °C a +35 °C
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 °C a +25 °C
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	0 °C a +25 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 °C a +25 °C
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 °C a +25 °C
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0 °C a +25 °C
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0 °C a +25 °C
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	0 °C a +25 °C
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0 °C a +25 °C
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0 °C a +25 °C
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0 °C a +25 °C
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-20 °C a +40 °C
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-20 °C a +40 °C
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 °C a +40 °C
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 °C a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 °C a +40 °C
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 °C a +40 °C
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-20 °C a +40 °C
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-20 °C a +40 °C
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 °C a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 °C a +40 °C
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-20 °C a +40 °C
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 °C a +40 °C
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-20 °C a +40 °C
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-20 °C a +40 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Sí
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Sí
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Sí
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Sí
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Sí
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Sí
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Sí
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Sí
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Sí
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Sí
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Sí
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Sí
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Sí
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Sí
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Sí
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Sí
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Sí
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Sí
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Sí
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	No
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	No
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	No
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	No
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	No
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	No
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	No
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	No
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Sí
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Sí
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Sí
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Sí
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Sí
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Sí

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Flujo de emergencia	Potencia de emergencia
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Flujo de emergencia	Potencia de emergencia
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Flujo de emergencia	Potencia de emergencia
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Flujo de emergencia	Potencia de emergencia
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1%
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	1%
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	1%
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1%
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1%
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1%
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	1%
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1%
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	1%
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1%
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1%
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	1%
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1%
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1%
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1%
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1%
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1%

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1%
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1%
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1%
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	No aplicable
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	No aplicable
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	No aplicable
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	No aplicable
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	No aplicable
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	No aplicable
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	No aplicable
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	No aplicable
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	10%
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	10%
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	10%
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	10%
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	10%
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	10%

CoreLine Aplique

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2023, Agosto 2 - Datos sujetos a cambios