



MSD Platinum – The power to light your creativity

MSD Platinum (Touring/Stage)

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

Avantages

- High beam intensity
- Freedom to create smaller and lighter fixtures
- High perceived brightness
- A long and reliable performance

Fonctions

- Very short arc
- Compact system
- High correlated color temperature
- Philips Platinum technology

Application

- Événements
- Spectacles/théâtre
- Tournée/Scène

MSD Platinum (Touring/Stage)

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions



MSD Platinum 21 R MSDGLIM2017072





MSD Platinum 200 Flex



MSD Platinum 25 R






Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 21 R 1CT/8	54.5 mm	1.2 mm	60 mm
MSD Platinum 25 R 1CT/8	54.5 mm	1.4 mm	60 mm
MSD Platinum 400L Flex 1CT/8	54.5 mm	1.2 mm	60 mm

MSD Platinum (Touring/Stage)

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	C (max)	T
MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	56.5 mm	0.8 mm	60 mm	7 mm

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 12 R LL 1CT/8	51.5 mm	6.8 mm	0.95 mm	57.1 mm
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51.4 mm	6.8 mm	1.0 mm	57.1 mm

Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 16 R 1CT/8	58.5 mm	1.3 mm	66.4 mm

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 11 R 1CT/8	51.5 mm	10 mm	0.95 mm	53 mm

MSD Platinum (Touring/Stage)

Informations générales

Culot	-
Position de fonctionnement	UNIVERSEL

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Code couleur	2

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux (min.)	Flux lumineux
67826800	MSD Platinum 21 R 1CT/8	8000 K	-	23'000 lm
80813900	MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	7800 K	-	14'000 lm
70438600	MSD Platinum 16 R 1CT/8	8000 K	14'300 lm	16'000 lm
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	7'100 lm	7'950 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux (min.)	Flux lumineux
68354200	MSD Platinum 12 R LL 1CT/8	7800 K	15'000 lm	17'100 lm
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	7800 K	-	12'000 lm
61403400	MSD Platinum 25 R 1CT/8	8000 K	-	26'000 lm
65196100	MSD Platinum 400L Flex 1CT/8	8000 K	-	24'000 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
67826800	MSD Platinum 21 R 1CT/8	470 W
80813900	MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	240 W
70438600	MSD Platinum 16 R 1CT/8	330 W
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	189 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
68354200	MSD Platinum 12 R LL 1CT/8	260 W
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	250 W
61403400	MSD Platinum 25 R 1CT/8	550 W
65196100	MSD Platinum 400L Flex 1CT/8	470 W

