Описание

TUV XPT Amalgam

Ртутные лампы низкого давления с излучателем и длинной дугой. Двухцокольная газоразрядная трубка, наполненная ртутной амальгамой

Преимущества

- Сочетает высокую эффективность с мощностью
- Запатентованное покрытие обеспечивает 85% светоотдачи после 9000 часов

Характеристики

- Работает на схемах с предпрогревом
- Имеет коротковолновое УФ излучение в области C с бактерицидными свойствами
- Горизонтальное рабочее положение

Применение

- В производстве очень чистой воды, например, для полупроводников, в фармацевтике и косметике
- Техническая и питьевая вода
- Производство минеральной воды
- Переработка сточных вод

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

TUV XPT Amalgam

Versions

T12

Чертеж размеров



Product	D	O	C (max)
TUV 800W XHO SE	38 mm	1609 mm	1791 mm



Product	D	O	C (max)
TUV 330W XPT DE UNP	32 mm	1440 mm	1554 mm

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes

Общая информация

Основная область применения	Disinfection

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Мощность (ном.)
928101805112	TUV 130W XPT SE UNP/20	2,1 A	130 W
928106805112	TUV 180W XPT SE UNP/20	2,1 A	180 W
928106905112	TUV 200W XPT SE UNP/20	2,1 A	200 W

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Мощность (ном.)
928107005112	TUV 325W XPT HO SE UNP/20	2,1 A	325 W
928107205112	TUV 330W XPT DE UNP	-	330 W

TUV XPT Amalgam

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Мощность (ном.)
928107605112	TUV 800W XHO SE	8 A	800 W

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Рабочее положение
928101805112	TUV 130W XPT SE UNP/20	G10.2Q	P10
928106805112	TUV 180W XPT SE UNP/20	G10.2Q	UNIVERSAL
928106905112	TUV 200W XPT SE UNP/20	G10.2Q	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Рабочее положение
928107005112	TUV 325W XPT HO SE UNP/20	G10.2Q	UNIVERSAL
928107205112	TUV 330W XPT DE UNP	-	P10
928107605112	TUV 800W XHO SE	GX10.2Q	UNIVERSAL

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Снижение светового потока при полезном сроке службы
928101805112	TUV 130W XPT SE UNP/20	15 %
928106805112	TUV 180W XPT SE UNP/20	15 %
928106905112	TUV 200W XPT SE UNP/20	15 %

Order Code	Full Product Name	Снижение светового потока при полезном сроке службы
928107005112	TUV 325W XPT HO SE UNP/20	15 %
928107205112	TUV 330W XPT DE UNP	10 %
928107605112	TUV 800W XHO SE	15 %

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.