



## Produktbeschreibung:

### Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Niederdruck-Quecksilberdampf-Leuchtstofflampe

#### Vorteile

- Langwellige UV-Strahlung
- Spektrum angepasst an die Augenempfindlichkeit von Fliegen


#### Merkmale

- Emittiert langwellige UV-A Strahlung im Bereich von 350 nm - 400 nm
- UV-B/UV-A Verhältnis unter 0,1 % (UV-B: 280 nm - 315 nm)
- Konform mit RoHS und WEEE

#### Anwendung

- Insektenfallen
- Erkennung und Analyse in der Textil- und Chemieindustrie

#### Versions






# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Versions



## Abmessungsskizzen





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 4W/10	16 mm	135,9 mm	143 mm	140,6 mm	150,1 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Abmessungsskizzen



Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Actinic

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (nom.)
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC	4,4 mg
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
95145827	Actinic BL TL 11W/10	4,4 mg
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg

## Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC	0,17 A	29 V	4,5 W
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	0,16 A	42 V	6 W
95145827	Actinic BL TL 11W/10	0,400 A	34 V	11,5 W
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	0,43 A	101 V	39 W

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (nom.)
89346840	Actinic BL TL-DK 30W/10	8,0 mg
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
89346840	Actinic BL TL-DK 30W/10	0,805 A	45 V	30 W
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865 A	50 V	36 W
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	51 V	15 W
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Sockel	Lebensdauer bis 50 %		Nutzlebensdauer (nom.)	Hauptanwendungsgebiet	Systembeschreibung
			Ausfall (nom.)	Nutzlebensdauer (max.)			
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC	G5	8000 h	5000 h	-	-	-
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	-	5000 h	Reprographie (R)	-
95145827	Actinic BL TL 11W/10	G5	-	-	2000 h	Reprographie (R)	-
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	-	5000 h	Reprographie (R)	-
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13	9000 h	-	5000 h	Insect traps	Schnellstarter (RS)
89346840	Actinic BL TL-DK 30W/10	G13	2000 h	-	2000 h	Insect traps	-
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13	9000 h	-	5000 h	Reprographie (R)	-
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13	8000 h	-	5000 h	Reprographie (R)	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13	13000 h	-	9000 h	Reprographie (R)	-

## Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC	T5
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
95145827	Actinic BL TL 11W/10	T16
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
89346840	Actinic BL TL-DK 30W/10	T26
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

## UV-Beständigkeit

Order Code	Full Product Name	UV-A-Strahlung	UV-A-Strahlung	UV-A/UV-B (IEC)
		100 Std. (IEC)	0 Std. (IEC)	B (IEC)
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 / 10X25CC	-	-	0,2 %
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	1,4 W	-	0,2 %
95145827	Actinic BL TL 11W/10	2,0 W	-	0,2 %
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	1,60 W	-	0,2 %
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	10,0 W	12,4 W	0,2 %

Order Code	Full Product Name	UV-A-Strahlung	UV-A-Strahlung	UV-A/UV-B (IEC)
		100 Std. (IEC)	0 Std. (IEC)	B (IEC)
89346840	Actinic BL TL-DK 30W/10	6,6 W	-	0,2 %
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,8 W	-	0,2 %
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	3,5 W	-	0,2 %
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 W	-	0,2 %

