



Boîte à outils pour les commerces flexible et économique.

GreenSpace Accent Projecteur

La gamme GreenSpace Accent a été développée pour aider les enseignes à passer de la CMD à la technologie LED. Profitez des avantages de la qualité de lumière Philips PerfectAccent et réalisez d'importantes économies d'énergie, le tout pour un prix raisonnable. Le projecteur GreenSpace Accent est disponible pour une installation sur rail 3 allumages et bénéficie d'un large choix de flux lumineux et faisceaux. Le GreenSpace Accent Projecteur, avec son design soigné et compact, s'intègre parfaitement dans vos magasins et met en valeur les vêtements et produits frais grâce à sa technologie LED. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne.

Avantages

- Conception épurée et robuste
- Gamme complète pour tous les commerces
- Efficacité supérieure à 100 lm/W

Fonctions

- Ballast intégré dans un boîtier compact
- Qualité d'éclairage Philips PerfectAccent
- Teintes dédiées pour les boutiques de mode et les commerces alimentaires
- Projecteur LED pour rail 3 allumage

Application

- Commerces, en particulier boutiques de mode et d'alimentation

Descriptions

GreenSpace Accent Projecteur

Type	ST320T (version sur rail 3C)
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Puissance	14,4, 23 et 32,9W avec couleurs de lumière 830, 840 et 827 pour LED17S, LED27S et LED39S
Angle du faisceau	10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
Flux lumineux	1700lm (pour une couleur de lumière 830, PW9) 2600lm (couleur de lumière 827, PW9 et CRW) 3600lm (couleur de lumière PW9) 1750lm (pour une couleur de lumière CRW, CH) 1650lm, 3700lm (pour une couleur de lumière 827) 2700lm, 3900lm (pour une couleur de lumière 830) 1800lm, 2800lm, 4000lm (pour une couleur de lumière 840)
Température de couleur	2500K (pour Fresh Food Champagne CH) 2700K, 3000K (pour 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT) 4000K
Indice de rendu des couleurs	>80 (pour 3000K, 4000K et 2700K, Fresh Food Meat FMT) >90 (pour PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Champagne CH)
Écart type de chromaticité (SDCM)	3 (avec une tolérance de +/-0,005 à la mesure du point de couleur)
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* 50000h	L80
Taux de défaillance de l'appareillage de	5%

commande à la durée de vie utile moyenne 50000h	
Performance	+25°C
Température AmbianteTq	
Plages de température de fonctionnement	10 à +40°C
Driver	Intégré
Alimentation électrique/données	
Tension d'alimentation	220-240V / 50-60Hz
Gradation	Non disponible
Matériau	Tube: aluminum Crosse: polyamide Cache optique: PMMA
Couleur	Blanc (WH, RAL9003), noir (BK, RAL 9004), argent (SI, RAL9006)
Connexion	Adaptateur pour rail 3C
Installation	Sur rail 3allumages Câblage traversant non applicable
Accessoires	Nid d'abeilles (HC), collerette blanche ou noire (SK). À commander séparément ou directement avec le produit.

Versions



GreenSpace Accent Projecteur

Détails sur le produit



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP04.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP05.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP06.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusion-ST320S_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusion-ST320S_BK-DP02.tif

GreenSpace Accent Projecteur

Détails sur le produit



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n-ST320S_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP01.tif

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes +10 à +40 °C

Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques IK02

Code d'indice de protection IP20

Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	F
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Code de la famille de produits	ST320T
Service tag	Oui

Performances Initiales (Conforme IEC)

Tolérance du flux lumineux +/-10%

Conditions d'utilisation

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient à une commutation aléatoire
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	-	Oui
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	-	Oui
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	-	Oui
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	-	Non
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	1%	Oui
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	1%	Oui
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	1%	Oui
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	1%	Oui
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	-	Oui

Gestion et gradation

GreenSpace Accent Projecteur

Order Code	Full Product Name	avec gradation
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	Non
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	Non
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	Non
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	Non
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	Oui

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	220-240 V
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	220-240 V
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	220-240 V
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	220 à 240 V
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	220-240 V

Caractéristiques générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de lumière	Culot	Cache optique/ type de l'objectif	Code famille de lampe
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	120 °	-	PM	LED27
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	120 °	-	PM	LED27
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	120 °	-	PM	LED39
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	120 °	-	PM	LED39
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	120 °	-	-	-

Caractéristiques générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Marquage UL
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	1	MB	Non
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	1	MB	Non
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	1	WB	Non
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	1	WB	Non
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	-	WB	-

Performances Initiales (Conforme IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	avec gradation
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	Oui
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	Oui
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	Oui
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	220-240 V
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	220-240 V
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	220-240 V
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	220 à 240 V

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de lumière	Culot	Cache optique/ type de l'objectif	Code famille de lampe
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	120 °	-	-	-
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	120 °	-	-	-
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	120 °	-	-	LED39S
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Marquage UL
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	-	MB	-
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	-	WB	-
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	-	WB	-
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	-	WB	-

GreenSpace Accent Projecteur

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
16659500	ST320T LED27S/8 30 PSU MB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
16664900	ST320T LED27S/ PW930 PSU MB SI	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
16674800	ST320T LED39S/8 30 PSU WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
16681600	ST320T LED39S/ PW930 PSU WB SI	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	101 lm/W
17276300	ST320T LED27S/8 30 PSD-	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
	VLC WB WH				
17278700	ST320T LED27S/ PW930 PSD-VLC WB WH	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
17280000	ST320T LED39S/8 30 PSD-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
17282400	ST320T LED39S/ PW930 PSD-VLC WB WH	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
39753100	ST320T LED19S/ ROSE PSD-VLC WB WH	(0.45, 0.38) SDCM <3	2200 K	≥80	84,44444444444444 lm/W

Performances Initiales (Conforme IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	2700 lm	23.5 W
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	2700 lm	25.5 W
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	3900 lm	31.5 W
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	3900 lm	38.5 W
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	2700 lm	23.5 W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	2700 lm	25.5 W
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	3900 lm	31.5 W
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	3900 lm	38.5 W
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	1900 lm	22.5 W

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Couleur
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	Gris argenté
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	Gris argenté
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	Gris argenté
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	Gris argenté
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	Blanc
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	Blanc
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	Blanc
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	Blanc

