PHILIPS

Lighting



CoreLine Batten – til ethvert projekt, hvor belysning virkelig gør en forskel

CoreLine Batten

CoreLine Batten lever op til løftet om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Det effektive design gør installationen hurtig og nem, og giver mulighed for at skabe æstetiske lyslinjer uden yderligere tilbehør. CoreLine Batten giver en universel lysfordeling, der understøtter ensartet lysstyrke og en behagelig visuel oplevelse. Interact Ready armaturer fås også med integreret trådløs kommunikation og kan bruges sammen med Interact gateways, sensorer og software.

Fordele

- Energibesparelser og længere levetid reducerer driftsomkostningerne.
- Direkte erstatning for konventionelle armaturer, hvad angår lyseffekt, længde og installationsfleksibilitet.
- Skab ubesværet æstetiske lyslinjer i lagerbygninger eller industrielle områder – et oplagt valg til renoveringsprojekter.

Funktioner

- Energieffektivitet og lang levetid: op til 130 lm/W og 50.000 timers levetid (L70).
- Mange valgmuligheder: L600/L1200/L1500/L1800, op til 10.000 lm, 3000K og 4000K.
- Smart produktarkitektur sikrer enkel og fleksibel installation uden brug af værktøjer, med mulighed for ledningsgennemføring.
- Valgfri lysstyringer og versioner tilgængelige: DALI, integreret trådløs forbindelse (Interact Ready), nødbelysning 3t (EL).

CoreLine Batten

Anvendelsesområder

- Industrielle produktionsområder, værksteder og tekniske faciliteter.
- Montage- og forsyningsområder.
- Lysrendebelysning.
- Almen områdebelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Versions

Standard, Coreline Batten G3





CoreLine batten All in L1200





CoreLine batten All in L1500

Målskitse









CoreLine Batten

Oplysninger om produktet

CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in, BN126C, easy lumen switch



CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in L1500

CoreLine batten All in L1200

CoreLine batten, BN126C, front view



CoreLine batten, BN126C, back view



CoreLine Batten

Oplysninger om produktet

CoreLine batten, BN126C, installation



Generelle oplysninger	
CE-mærke	CE-mærke
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Spredningsvinkel 120°
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK04
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Batteritype til nødbelysning	Produktseriekode
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	BN126C
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	BN126C
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	BN126C
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	BN126C
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	BN126C
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	-
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	-
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	BN126C
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	BN126C
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	BN126C
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	BN126C
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	BN126C
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	BN126C
911401833884	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-	-
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	-
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	-
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	-
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	-
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-	-
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-

Lysteknisk

CoreLine Batten

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	125 lm/W	8.000 lm
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	3000 K	116 lm/W	7.400 lm
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	4000 K	118 lm/W	5.200 lm
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	4000 K	121 lm/W	5.200 lm
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	127 lm/W	8.000 lm
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	3.200 lm
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	4000 K	130 lm/W	5.200 lm
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	3000 K	120 lm/W	4.800 lm
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	136 lm/W	8.000 lm
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	7.400 lm
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	114 lm/W	4.100 lm
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	4000 K	119 lm/W	6.400 lm
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.100 lm
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	3000 K	111 lm/W	6.000 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.100 lm
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	4000 K	119 lm/W	6.400 lm
911401833884	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-	3000 K	128 lm/W	2.300 lm
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	4000 K	130 lm/W	4.100 lm
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	3.800 lm
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	4000 K	130 lm/W	6.400 lm
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	6.000 lm
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	3000 K	120 lm/W	6.000 lm
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	4000 K	130 lm/W	10.000 lm
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	3000 K	125 lm/W	9.400 lm
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	"All-in" Multi Lumen	4000 K	133 lm/W	2.500 lm
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	"All-in" Multi Lumen	4000 K	136 lm/W	3.500 lm
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	4000 K	130 lm/W	2.200 lm
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	3000 K	118 lm/W	2.000 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	64 W
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	64 W
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	44 W
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	43 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	63 W
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	25,5 W
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	40 W
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	40 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	59 W
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	59 W
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	36 W
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	54 W
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	34 W
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	54 W
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	34 W
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	54 W
911401833884	BN126C LED23S/830 PSU L1200	18 W
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	31 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	31 W
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	49 W
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	49 W
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	49 W
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	75 W
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	75 W
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	48 W
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	59 W
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	17 W
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	17 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Ja
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Ja
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Ja
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	Ja
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	Ja
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Nej
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Nej
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Nej
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Nej
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Nej
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Nej
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Ja
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Ja
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Ja
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	Ja
911401833884	BN126C LED23S/830 PSU L1200	Nej
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Nej
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Nej
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Nej
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Nej
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Nej
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Nej
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	Nej
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Nej
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Nej
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	Nej
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	Nej

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm	Nødstrøm
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	-
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	-
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	-
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	-
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	-
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	-
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	-
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	480 lm	4,8 W
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	-
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	-
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	-
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm	Nødstrøm
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	-
911401833884	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-	-
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	-
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	-
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	-
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	-
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-	-
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

CoreLine Batten

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401833884	BN126C LED23S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Velegnet til tilfældigt skift
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Ikke relevant
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Ikke relevant
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Ikke relevant
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	Ikke relevant
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	Ikke relevant
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Ikke relevant
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Ikke relevant
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Ikke relevant
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Ikke relevant
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Ikke relevant
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Ikke relevant
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Ikke relevant
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Ikke relevant
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Velegnet til tilfældigt skift
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Ikke relevant
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	Ikke relevant
911401833884	BN126C LED23S/830 PSU L1200	Ikke relevant
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Ikke relevant
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Ikke relevant
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Ikke relevant
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Ikke relevant
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Ikke relevant
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Ikke relevant
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	Ikke relevant
911401816685	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Ja
911401816885	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Ja
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	Ikke relevant
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	Ikke relevant

© 2024 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.