CoreLine Réglette : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

CoreLine Réglette

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

Avantages

- Coûts d'exploitation réduits grâce à une faible consommation et une longue durée de vie
- Solution idéale au remplacement des réglettes conventionnelles : strict équivalent en terme de longueur et de flux
- Création aisée de lignes lumineuses continues et esthétiques

Fonctions

- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 136 lm/W et une durée de vie de 50 000 heures L85
- Nombreuses options disponibles : 4 longueurs (L600 / 1200 /1500 / 1800mm), flux jusqu'à 10 000 lm, 2 températures de couleurs disponibles (3000K - 4000K)
- Architecture Produit permettant une installation facile et sans outils
- Câblage traversant par défaut

Les données sont sujettes à changement

CoreLine Réglette

Application

- Espace de production industrielle, ateliers et environnements techniques
- Zones d'assemblage
- Réserves
- Eclairage en corniche

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions

Standard, Coreline Batten G3

Schéma dimensionnel









Détails sur le produit

CoreLine batten, BN126C, opening

CoreLine batten, BN126C, light-line creation

CoreLine batten, BN126C, opening

CoreLine batten, BN126C, light-line creation

CoreLine batten, BN126C, front view

CoreLine batten, BN126C, back view

CoreLine batten, BN126C, installation

Informations générales	
Marquage CE	Marquage CE
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 120°
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Protection contre les chocs mécaniques	IK04
Indice de protection	IP20
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	BN126C
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	BN126C
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	BN126C
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	-
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	BN126C
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	BN126C
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	BN126C
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	-
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	-

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	4000 K	125 lm/W	8 000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	3000 K	116 lm/W	7 400 lm
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	4000 K	118 lm/W	5 200 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	4000 K	137 lm/W	3 500 lm
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	3000 K	125 lm/W	3 200 lm
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	4000 K	130 lm/W	5 200 lm
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	3000 K	120 lm/W	4 800 lm
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	4000 K	136 lm/W	8 000 lm
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	4000 K	119 lm/W	6 400 lm
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	4000 K	121 lm/W	4 100 lm
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	3000 K	111 lm/W	6 000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	4000 K	130 lm/W	4 100 lm
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	3000 K	120 lm/W	3 800 lm
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	4000 K	130 lm/W	6 400 lm
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	4000 K	130 lm/W	6 400 lm
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	4000 K	130 lm/W	10 000 lm
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	4000 K	130 lm/W	2 200 lm
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	3000 K	118 lm/W	2 000 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	64 W
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	64 W
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	44 W
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	25,5 W
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	25,5 W
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	40 W
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	40 W
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	59 W
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	54 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	34 W
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	54 W
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	31 W
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	31 W
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	49 W
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	49 W
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	75 W
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	17 W
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	17 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Oui
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Oui
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Oui
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	Non
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Non
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Non
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Non
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Non
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Oui
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Oui
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Non
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Non
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Non
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	Non
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Non
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Non
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	Non

Performances initiales

CoreLine Réglette

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	(0.43, 0.40) SDCM≤3

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.