

Pentura Mini LED: ultra ince bant tipi aydınlatma armatürü

Pentura Mini LED

Pentura Mini LED, LED teknolojisinin enerji tasarrufu yaptıran avantajlarını mükemmel aydınlatma performansıyla (iyi renk geriverimine sahip parlak, homojen ışık) birlikte sunan son derece ince bir bant tipi aydınlatma armatürüdür.Pentura Mini LED'in montajı, mağazalardaki rafların altı, evlerdeki ya da ev ofislerdeki tezgah ve iş istasyonlarının üstü gibi sınırlı alanlarda bile çok kolaydır. Dahili sürücüsü ve dahili kablolaması sayesinde montaj süresi minimuma indirilmiştir. Güç kablosu, montaj klipsleri ve bağlantı aksesuarları da ürünle birlikte verilir. İnce uç kapakları ürünler arasındaki siyah noktaları en aza indirerek tüketicinin sürekli bir ışık hattı oluşturmasına imkan tanır.

Faydaları

- Ultra ince LED bant tipi aydınlatma armatürü
- LED teknolojisinin enerji tasarrufu yaptıran uzun ömürlü faydaları
- Montajı kolaydır; tüm aksesuarları ürünle birlikte verilir

Özellikler

- Minimalist, sade tasarım
- Dahili sürücü ve dahili kablolama
- Polikarbon difüzer
- 3000 K ve 4000 K renk sıcaklığı seçeneği
- 300, 600, 900 ve 1200 mm uzunluklarda mevcuttur

Uygulama

- Gizli aydınlatma
- Dolap altı aydınlatma
- Raf altı aydınlatması
- Tezgah altı aydınlatma

Pentura Mini LED

şartlar

Tip	BN130C
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	6 ila 22 W (tipe bağlı)
Işın açısı	Geniş ışın (120º)
Işık akısı	300 ila 1200 lm (tipe bağlı)
Renk Sıcaklığı	3000 veya 4000 K
Renksel Geriverim İndeksi	> 80
Ortalama yararlı ömür L70B50	40.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	30.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	15.000 saat
Sürücü arıza oranı	Her 5000 saatte %1,5
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 ila +35ºC

Sürücü	Dahili
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Dimleme	Yok
Malzeme	Muhafaza: çekilmiş alüminyum
	Kapak: polikarbon, opal
	Uç kapaklar: polikarbon, beyaz
	Klipsler: paslanmaz çelik
Renk	Zımparalanmış alüminyum muhafaza ve beyaz kapak ve uç kapaklar
Bağlantı	Kablolu konnektör (birlikte verilir)
Kurulum	Tek veya birbirine bağlantılı; aydınlatma armatürü önceden vidalanmış tavan desteklerine yerleştirilerek takılır
	Dahili kablolama mümkündür (birlikte verilir)
Aksesuarlar	Tavan klipsi kablolu elektrik konnektörü, dahili kablolamalı konnektör ve dahili kablolama kutuya dahildir

Versions

BN132C



BN133C

ÜRÜN BİLGİLERİ

End-caps with integrated connector parts

Luminaires mounted in line

Pentura Mini LED

ÜRÜN BİLGİLERİ



Side view, male connector part

Pentura Mini LED BN132C, length 900 mm

Pentura Mini LED BN132C, length 1200 mm



Mounting accessories included in the box



Fly-wire connection

Pentura Mini LED BN133C, length 600 mm

aksesuarlar



Ohebná propojka pro těleso, 600 mm

Ordercode 07263999

Pentura Mini LED

Uygulama Koşulları	
Ortam sıcaklığı aralığı	0 to +35 °C
Rastgele anahtara uygun	No

Onay ve Uygulama	
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP40

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220-240 V

Genel Bilgiler	
Işık kaynağının ışın açısı	- °
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	NO
Sürücü	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Lamba ailesi kodu	LED-MP
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
Optik sistem türü	No

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Işık akısı toleransı	+/-10%

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç Renk Türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı
07243199	BN132C LED12S/840 PSU L1200	(0.39, 0.38) SDCM<5	4000 K	89 lm/W	1250 lm
07244899	BN132C LED12S/830 PSU L1200	(0.44, 0.41) SDCM<5	3000 K	89 lm/W	1250 lm
07246299	BN132C LED9S/830 PSU L900	(0.44, 0.41) SDCM<5	3000 K	95 lm/W	950 lm
07249399	BN132C LED3S/840 PSU L300	(0.39, 0.38) SDCM<5	4000 K	88 lm/W	350 lm
07250999	BN132C LED3S/830 PSU L300	(0.44, 0.41) SDCM<5	3000 K	88 lm/W	350 lm
07251699	BN133C LED6S/840 PSU L600	(0.39, 0.38) SDCM<5	4000 K	93 lm/W	650 lm
07252399	BN133C LED6S/830 PSU L600	(0.44, 0.41) SDCM<5	3000 K	93 lm/W	650 lm

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç giriş gücü
07243199	BN132C LED12S/840 PSU L1200	14 W
07244899	BN132C LED12S/830 PSU L1200	14 W
07246299	BN132C LED9S/830 PSU L900	10 W
07249399	BN132C LED3S/840 PSU L300	4 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıç giriş gücü
07250999	BN132C LED3S/830 PSU L300	4 W
07251699	BN133C LED6S/840 PSU L600	7 W
07252399	BN133C LED6S/830 PSU L600	7 W

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Renk
07243199	BN132C LED12S/840 PSU L1200	White
07244899	BN132C LED12S/830 PSU L1200	White
07246299	BN132C LED9S/830 PSU L900	White
07249399	BN132C LED3S/840 PSU L300	white

Order Code	Full Product Name	Renk
07250999	BN132C LED3S/830 PSU L300	White
07251699	BN133C LED6S/840 PSU L600	White
07252399	BN133C LED6S/830 PSU L600	White

Pentura Mini LED

© 2020 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.

www.lighting.philips.com
2020, Kasım 23 - Bilgi değişimi