CoreLine Downlight – jasná voľba pri výbere LED osvetlenia

CoreLine Downlight

Rad zapustených svietidiel CoreLine Downlight bol navrhnutý ako náhrada za svietidlá osadené zdrojmi CFL-ni/CFL-i. Ich atraktívne celkové náklady na vlastníctvo hovoria za prechod na LED osvetlenie. Tieto svietidlá vytvárajú prirodzené svetlo vhodné na všeobecného aplikácie. Poskytujú okamžitú úsporu energie a omnoho dlhšiu životnosť, takže predstavujú dobrý pomer kvality a ceny, a zároveň sú šetrné k životnému prostrediu. Vďaka štandardnému tvaru a nástrčným svorkovniciam sa aj ľahko inštalujú. Tento typ svietidla je dostupný aj vo verzii InterAct Ready. Je možné ho bezdrôtovo prepojiť s inými svietidlami InterAct, modemom a senzormi a vypínačmi.

Výhody

- Nižšie prevádzkové náklady vďaka úspore energie a dlhšej životnosti
- Priama zámena formou kus za kus umožňuje jednoduchý prechod z konvenčných svietidiel na LED svietidlá
- Vhodné na profesionálne aplikácie vďaka stmievaniu DALI a hliníkovému reflektoru

Vlastnosti

- K dispozícii sú verzie so svetelným tokom 1 000 alebo 2 000 lumenov
- Energeticky účinné: až 115 lm/W
- K dispozícii je aj stmievateľná DALI verzia
- Možnosť výberu teploty chromatickosti: 3 000 alebo 4 000 K
- Voliteľne dostupné aj ochranné sklo (zaručuje krytie IP44)

CoreLine Downlight

Aplikácie

- Všeobecné osvetlenie na chodbách
- Maloobchodné predajne
- Recepcie
- Spoločné priestory na školách a pod.

Versions





Coreline Downlight Gen4-DN140B LED10S C IP54





Coreline Downlight Gen4-DN140B LED20S C IP54

Rozmerový obrázok












Rozmerový obrázok







Podrobnosti o produkte



Philips CoreLine Downlight

Recessed DT01

CoreLine Downlight

Všeobecné informácie	
Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Typ optiky	-
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Typ batérie núdzového osvetlenia	Značka ENEC	Kód radu produktov
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	Lithium	Značka ENEC	DN140B
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	Lithium	Značka ENEC	DN140B
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	-	Značka ENEC	DN140B
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	-	Značka ENEC	DN140B
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	-	-	-
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	-	-	-
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	-	-	DN140B
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	-	-	DN140B
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Lithium	-	DN140B
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Lithium	-	DN140B
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-	-
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-	-
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	-	-	DN140B
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	-	-	-
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	-	-	-
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	-	-	DN140B
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	-	-	-
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	-	-	-
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-	-
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-	-
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	-	-	DN140B
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	-	-	-
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	-	-	-
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	-	-	-
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	-	-	-
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	-	-	DN140B
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Lithium	-	DN140B
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	-	-	-
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	-	-	-
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	-	-	DN140B
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	-	-	DN140B
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Lithium	-	DN140B
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Lithium	-	DN140B

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	4000 K	>80	94 lm/W	2 200 lm
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	3000 K	>80	94 lm/W	2 200 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	3000 K	>80	107 lm/W	2 200 lm
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	4000 K	>80	107 lm/W	2 200 lm

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	3000 K	≥80	119 lm/W	2 200 lm
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	4000 K	≥80	119 lm/W	2 200 lm
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	3000 K	≥80	107 lm/W	2 200 lm
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	4000 K	≥80	107 lm/W	2 200 lm
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	≥80	94 lm/W	2 200 lm
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	≥80	94 lm/W	2 200 lm
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	3000 K	≥80	115 lm/W	1 100 lm
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	4000 K	≥80	115 lm/W	1 100 lm
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	3000 K	≥80	106 lm/W	1 100 lm
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	4000 K	≥80	106 lm/W	1 100 lm
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	3000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	3000 K	≥80	111 lm/W	2 200 lm
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	4000 K	≥80	111 lm/W	2 200 lm
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	3000 K	≥80	119 lm/W	2 200 lm
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	4000 K	≥80	119 lm/W	2 200 lm
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	≥80	107 lm/W	2 200 lm
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	3000 K	≥80	111 lm/W	2 200 lm
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	4000 K	≥80	111 lm/W	2 200 lm
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	3000 K	≥80	106 lm/W	1 100 lm
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	4000 K	≥80	106 lm/W	1 100 lm
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	3000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	3000 K	≥80	76 lm/W	1 100 lm
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	3000 K	≥80	115 lm/W	1 100 lm
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	4000 K	≥80	115 lm/W	1 100 lm
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	3000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	4000 K	≥80	96 lm/W	1 100 lm
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	≥80	76 lm/W	1 100 lm
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	≥80	76 lm/W	1 100 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	23,5 W
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	23,5 W
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	20,5 W
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	20,5 W
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	19 W
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	19 W
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	20,5 W
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	20,5 W
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	23,5 W
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	23,5 W
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	9,5 W
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	9,5 W
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	11,5 W
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	9,5 W
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	9,5 W
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	11,5 W
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	19 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	19 W
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	19 W
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	19 W
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	20,5 W
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	19 W
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	19 W
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	9,5 W
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	9,5 W
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	11,5 W
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	14,5 W
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	9,5 W
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	9,5 W
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	11,5 W
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	11,5 W
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	14,5 W
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	14,5 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	0 až +35 °C
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	0 až +35 °C
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	0 až +35 °C
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	0 až +35 °C
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	–20 až +40 °C
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	–20 až +40 °C
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	–20 až +40 °C
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	–20 až +40 °C
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	0 až +35 °C
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	0 až +35 °C
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	–20 až +40 °C
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	–20 až +40 °C
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	–20 až +40 °C
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	–20 až +40 °C
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	–20 až +40 °C
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	–20 až +40 °C
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	–20 až +40 °C

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	–20 až +40 °C
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	–20 až +40 °C
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	–20 až +40 °C
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	–20 až +40 °C
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	–20 až +40 °C
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	–20 až +40 °C
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	–20 až +40 °C
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	–20 až +40 °C
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	–20 až +40 °C
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	0 až +35 °C
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	–20 až +40 °C
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	–20 až +40 °C
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	–20 až +40 °C
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	–20 až +40 °C
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	0 až +35 °C
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	0 až +35 °C

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	Áno
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	Áno
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	Áno
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	Áno
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	Nie
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	Nie
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	Áno
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	Áno
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Áno
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	Nie
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	Nie
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	Áno
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	Nie
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	Nie
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	Áno
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	Nie
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	Nie
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	Nie
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	Áno
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	Nie
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	Nie
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	Nie
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	Nie
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Áno
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	Nie
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	Nie
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	Áno
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	Áno
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Áno
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Áno

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Núdzový svetelný tok	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	260 lm	2 W
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	260 lm	2 W
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	-	-
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	-	-
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	-	-
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	-	-
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	-	-
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	-	-
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	-	-
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	-	-
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	-	-
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzový svetelný tok	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	-	-
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	-	-
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	-	-
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	-	-
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	-	-
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	-	-
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	-	-
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	-	-
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	-	-
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	-	-
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	260 lm	2 W
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	-	-
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	-	-
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	-	-
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	-	-
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	260 lm	2 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Krytie IP
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	Bezpečnostná trieda II	IP20
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	Bezpečnostná trieda II	IP20
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	Bezpečnostná trieda II	IP20
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	Bezpečnostná trieda II	IP20
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	Bezpečnostná trieda I	IP20
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	Bezpečnostná trieda I	IP20
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	Bezpečnostná trieda II	IP20

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Krytie IP
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	Bezpečnostná trieda II	IP20
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20/54
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20/54
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	Bezpečnostná trieda I	IP20/54
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20/54
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20/54
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	Bezpečnostná trieda I	IP20/54
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Krytie IP
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20/54
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20/54
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	Bezpečnostná trieda I	IP20/54
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20/54
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20/54
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	Bezpečnostná trieda I	IP20

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Krytie IP
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	Bezpečnostná trieda II	IP20
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	Bezpečnostná trieda I	IP20
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	Bezpečnostná trieda I	IP20
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	Bezpečnostná trieda I	IP20
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	Bezpečnostná trieda II	IP20
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	Bezpečnostná trieda II	IP20

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	(0.378,0.377) SDCM≦5
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM≦5
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	(0.435,0.405) SDCM≦5
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	(0.378,0.377) SDCM≦5
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	(0.435,0.404) SDCM≦5
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	(0.380,0.377) SDCM≦5
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM≦5
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≦5
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404) SDCM≦5
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≦5
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	(0.435,0.405) SDCM≦5
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	(0.381,0.379) SDCM≦5
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≦5
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	(0.433,0.405) SDCM≦5
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	(0.379,0.379) SDCM≦5
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	(0.433,0.405) SDCM≦5
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	(0.432,0.404) SDCM≦5

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	(0.378,0.377) SDCM≦5
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	(0.435,0.404) SDCM≦5
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	(0.380,0.377) SDCM≦5
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≦5
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	(0.432,0.404) SDCM≦5
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	(0.378,0.377) SDCM≦5
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	(0.433,0.405) SDCM≦5
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	(0.379,0.379) SDCM≦5
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	(0.433,0.405) SDCM≦5
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	(0.433,0.405) SDCM≦5
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	(0.435,0.405) SDCM≦5
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	(0.381,0.379) SDCM≦5
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	(0.435,0.405) SDCM≦5
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	(0.381,0.379) SDCM≦5
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM≦5
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.381,0.379) SDCM≦5

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	-
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	-
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	-
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	-
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	1 %
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	1 %
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	1 %
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	1 %
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	1 %
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	1 %
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	1 %
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	1 %
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	1 %
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	1 %
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	1 %
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	1 %
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	1 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	1 %
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	1 %
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	1 %
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	1 %
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	1 %
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	1 %
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	1 %
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	1 %
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	1 %
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	1 %
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	1 %
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	1 %
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	1 %
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	1 %
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	1 %
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	1 %

Podmienky použitia

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
97620000	DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3	1%
97622400	DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3	1%
97625500	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	1%
97627900	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	1%
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32586600	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	1%
32587300	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	1%
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	1%
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	1%
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	1%
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	1%
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	1%
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32590300	DN140B LED10S/830 PSD-E C	1%
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	1%
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	Nevzťahuje sa na zariadenie
32582800	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	1%
32583500	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	1%
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	1%
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	1%

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.